



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PREGÃO Nr.033/2010**

**Proposta de Preços - ANEXO I**

**Processo 5.856 / 2010**

Razão Social do Licitante: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: \_\_\_\_\_

Identidade: \_\_\_\_\_ Orgão expedidor: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

<b>Solicitação de Despesas</b>	<b>Req. de Material</b>	<b>Dotação</b>
885 / 2.010 - 1	19/ 2.010	501 / 2.010
882 / 2.010 - 1	11/ 2.010	501 / 2.010
881 / 2.010 - 1	9/ 2.010	501 / 2.010
884 / 2.010 - 1	18/ 2.010	501 / 2.010



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

CÓD.	UN	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
26.056	UN	1	APARELHO DVD CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:			
			.FUNCIONAMENTO: BIVOLT;			
			.SELEÇÃO PROGRESSIVA (SCAN);			
			.SAÍDAS DE VÍDEO: COMPOSTO;			
			.S-VÍDEO;			
			.VGA;			
			.YPB PR;			
			.SAÍDAS DE ÁUDIO: ESTÉRIO DOWN-MIX;			
			.DTS DIGITAL;			
			.SISTEMA:PLA-M-NTSC;			
			.REPRODUÇÃO DE DVD-MA3-SVCD-VCD-DDVCD-CD-CD RW-KODAK PHOT - JPEG;			
			.SUPER SLIM;			
			.CONTROLE REMOTO;			
			.SELEÇÃO MULTI-SUBTÍTULO;			
			.SELEÇÃO MULTI-LINGUAGEM;			
			.SELEÇÃO MULTI-ÂNGULO;			
			.MOSTRA MENU NA TELA;			
			.CONTROLE DE NÍVEL DE CENSURA;			
			.AUTO SCANERSAVER;			
			<b>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.</b>			
34.803	UN	1	APARELHO DE SOM COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES			
			- REPRODUZ: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA			
			- DISPLAY: TIPO FLUORESCENTE.			
			- NÚMERO DE DISCOS: 03			
			- RÁDIO AM/FM			
			- PERMITE TROCA DE CDS SEM INTERROMPER A MÚSICA; PERMITE TROCA DE 2 CDS DA BANDEJA SEM			
			INTERROMPER A MÚSICA			
			- PRONTO PARA JOGOS			
			- FUNÇÃO KARAOKE: COM CONTROLE DE NÍVEL DE VOLUME			
			- ID3 TAG (DESDE QUE ESTAS INFORMAÇÕES ESTEJAM GRAVADAS NOS ARQUIVOS DE MÚSICAS)			
			- REFORÇO DOS GRAVES; USB BASS SYSTEM			
			- SOM: SURROUND – PROPORCIONA EFEITO TRIDIMENSIONAL NO SOM			
			- SINTONIA DIGITAL E AUTOMÁTICA			
			- SUBWOOFER: GARANTE GRANDE IMPACTO DOS SONS GRAVES. CONTROLE DE NÍVEL PARA SUBWOOFER			
			NORMAL, SUPER, ULTRA E X-ULTRA			
			- CAIXA ACÚSTICA; 03 ALTO FALANTES			
			-TIPO DAS CAIXAS ACÚSTICAS: 2 VIAS, DUPLO WOOFER.			
			- EQUALIZAÇÃO:			
			- 9 EQUALIZAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS- REGGAE, SALSA, POP, ROCK, SAMBA, MERENGUE, CLASSIC, JAZZ E FLAT			
			- 5 EQUALIZAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS PARA FUNÇÃO GAME – SPORT, BATTLE, RACING, ACTION E FLAT;			
			- MODOS DE REPRODUÇÃO DE DISCO:REPETIÇÃO DA FAIXA, DO DISCO, DOS DISCOS, REPRODUÇÃO ALEATÓRIA E			
			INTRO SCAN QUE REPRODUZ ALGUNS SEGUNDOS DE CADA MÚSICA CONTIDAS NO CD			





**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

			CERTIFICAÇÃO AACD / CERTIFICAÇÃO ADD				
			ACESSÍVEL PARA DEFICIENTES FÍSICOS ATENDENDO A ABNT NBR9050: 2004 E O DECRETO 5296/2004				
			- ACIONAMENTO ELÉTRICO DA TORNEIRA ATRAVÉS DE BOTÕES ALOJADOS EM PAINEL DE PLÁSTICO E				
			COM SISTEMA BRAILE;				
			- SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO;				
			- GÁS R 134 A: INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO;				
			- GABINETE EM AÇO INOX 430 ESCOVADO, COM ESTRUTURA PRÓPRIA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE: FÁCIL ACESSO				
			PARA DEFICIENTES FÍSICOS;				
			- TAMPO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO COM RALO SIFONADO;				
			- DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX 304 (PRÓPRIO PARA ALIMENTO) COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA: NÃO				
			ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA, FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E POSSUI DRENO DE LIMPEZA;				
			- TORNEIRA DE JATO EM PLÁSTICO INJETADO COM PROTETOR BOCAL: SERVE ÁGUA GELADA E NATURAL;				
			- REGULADOR DE PRESSÃO DO JATO D'ÁGUA;				
			- TERMOSTADO FIXO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA;				
			- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO;				
			FILTRO E PRÉ-FILTRO INTERNOS DE FÁCIL ACESSO: PERMITEM CONEXÃO COM REDE HIDRÁULICA NÃO APARENTE;				
			- PESO MÍNIMO: 23,0 KG;				
			- VOLTAGEM: 127V OU 220V;				
			- AMPERAGEM: 32A – 1,3A;				
			- POTÊNCIA MÍNIMA: 260W – 210W;				
			- CAPACIDADE DE REFRIGERAR: 35 LITROS/HORA				
			NÚMEROS DE PESSOAS ATENDIDAS POR HORA:				
			- ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS E ESCOLAS: 239				
			- INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO LEVE: 144				
			- INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO PESADA: 116				
			- INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO PESADA E QUENTE: 95				
			<b>- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA DATA DA ENTREGA</b>				
31.275	UN	12	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO EMPILHÁVEL:				
			COMPOSTA DE ESTRUTURA FIXA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL 16,00 X 30,00X 1,70 MM				
			SAE 1030 INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS MEDINDO ¾ SAE 1030 MONTADOS POR PROCESSO SOLDA MIG MAG,				
			PORTE METÁLICA COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFOTIZAÇÃO				
			COM PINTURA EM TINTA PÓ EPÓXI, NA COR NA DEFINIR, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E ACABAMENTOS NOS				
			TUBOS TRANSVERSAIS EM PVC. ENCOSTO MEDINDO 460X320MM EM POLIPROPILENO INJETADO, NA COM FORMATOS				
			ANATÔMICOS COM FUROS RETANGULARES PARA ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO, ENCOSTO MONTADO NA				
			ESTRUTURA POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS TRAVAMENTO EMBUTIDO NO MESMO				
			MATERIAL E COR, INCLUINDO INCERTO MACIÇO PARA ENCAIXE TUBO ABLONGO 30/16 (PONTEIRAS INTERNAS).				
			ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM FORMATOS ANATÔMICOS COM FUROS RETANGULARES PARA				
			ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO MEDINDO 400X470MM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE FIXADO NO CHASSI POR				
			ENCAIXE E TRAVADOS POR DOIS PARAFUSOS NAS ABAS LATERAIS.				
30.581	UN	10	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA A GÁS INJETADA C/ BRAÇO REGULÁVEL E REGULAGENS				
			ANGULARES SIMULTÂNEAS DE ASSENTO E ENCOSTO, COMPOSTA DE:				
			- BASE GIRATÓRIA MONTADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 25,00 X 25,00 X 1,50 MM,				
			SOLDADA EM LUYA DE AÇO SAE 1045 EXPANDIDA, COM TRATAMENTO PRÉ - PINTURA DE DESENGRAXE,				



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

		DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO , PINTADAS COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPAS DE POLIPROPILENO			
		COPOLÍMERO.			
		- EQUIPADAS COM RODÍZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO, DIÂMETROS DE 550MM.			
		- COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 50,80 X 1,50 MM, MONTADA COM PISTÃO A GÁS,			
		COM CONIFICAÇÃO 1°26' INFERIOR E SUPERIOR E CURSO DE REGULAGEM MILIMÉTRICA DE 100 MM, BUCHA GUIA			
		PARA O SISTEMA GIRATÓRIO E DE REGULAGEM EM POM (POLI OXI METILENO - POLIACETAL COPOLÍMERO)			
		COM AJUSTE (0,02MM).			
		- FLANGE MODELO BACK SYSTEM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008, FOSFATIZADO E PINTADO			
		COM TINTA PÓ EPÓXI, PERMITE REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO.			
		- REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DO ASSENTO MÍNIMA É DE -30 E MÁXIMA DE 150 E DO ENCOSTO MÍNIMA DE 11°			
		E MÁXIMA DE 19° EM RELAÇÃO À POSIÇÃO VERTICAL DO ENCOSTO. PERMITE REGULAGEM AUTOMÁTICA DO			
		ENCOSTO COM CURSO DE 80 MM COM SISTEMA CATRACA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE BUCHA DE NYLON 6 COM 30%			
		DE FIBRA DE VIDRO.			
		-AS REGULAGENS DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO SÃO COMANDADAS POR ÚNICA ALAVANCA.-			
		SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL SAE 1030, FOSFATIZADO E			
		PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. COM ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO POR MEIO DEMOLA. ASSENTO 480X455MM E			
		ENCOSTO 420X420MM EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINAS Prensadas com cola resinada a			
		QUENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS ERGONOMÉTRICAS COM 15MM DE ESPESSURA,			
		ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO.			
		- ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM MÍNIMO DE 41MM DE ESPESSURA PARA O ENCOSTO E 55MM ESPESSURA			
		PARA O ASSENTO E DENSIDADE CONTROLADA DE 65KG/M3. REVESTIDOS NO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO OU			
		VINIL,ESPESSURA 1,2 MM.			
		- BRAÇOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 6 X55 MM SAE 1010/1020, FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ			
		EPÓXI; PEÇAS PLÁSTICAS MOLDADAS COM POLIAMIDA 6, TEM ALTURA DE PARTIDA (SOB O ASSENTO) DE 230 MM			
		COM OAPOIO DE BRAÇO FIXADO POR DOIS PARAFUSOS E REGULAGEM DE ALTURA DE MÍNIMO 6 POSIÇÕES			
		ACIONADO POR BOTÃO LATERAL, BRAÇOS FIXADOS NO ASSENTO, APOIOS DE BRAÇO EM POLIURETANO.			
		- INJETADA C/ BRAÇO REGULÁVEL E REGULAGENS ANGULARES SIMULTÂNEAS DE ASSENTO E ENCOSTO			
		COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA MONTADA COM ESTRUTURA EMAÇO TUBULAR SAE 1008/1010 25,00 X 25,00 X 1,50 MM,			
		SOLDADA EM LUYA DE AÇO SAE 1045 EXPANDIDA, COM TRATAMENTO PRÉ PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM			
		E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA PÓ E PÓXI, REVESTIDA COM CAPAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO.			
		- EQUIPADAS COM RODÍZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO, DIÂMETROS DE 550MM.			
		- COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 50,80 X 1,50 MM, MONTADA COM PISTÃO A GÁS,			
		COM CONIFICAÇÃO 1°26' INFERIOR E SUPERIOR E CURSO DE REGULAGEM MILIMÉTRICA DE 100 MM, BUCHA GUIA			
		PARA O SISTEMA GIRATÓRIO E DE REGULAGEM EM POM (POLIOXI METILENO - POLIACETAL COPOLÍMERO) COM			
		AJUSTE (0,02 MM). FLANGE MODELO BACKSYSTEM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008,			
		FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI, PERMITE REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO.			
		- REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DO ASSENTO MÍNIMA É DE -3° E MÁXIMA DE 15° E DO ENCOSTO MÍNIMA DE-11°			
		E MÁXIMA DE 19° EM RELAÇÃO À POSIÇÃO VERTICAL DO ENCOSTO.			
		- PERMITE REGULAGEM AUTOMÁTICA DO ENCOSTO COM CURSO DE 80 MM COM SISTEMA CATRACA, ATRAVÉS			
		DE SISTEMA DE BUCHA DE NYLON 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO.			
		- AS REGULAGENS DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO SÃO COMANDADAS POR UNICA LAVANCA.			
		- SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL SAE 1030, FOSFATIZADO E PINTADO			
		COM TINTA PÓ EPÓXI. COM ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO POR MEIO DE MOLA. ASSENTO 480X455MM E ENCOSTO			



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

			420X420MM EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINAS Prensadas com cola resinada a quente,		
			Moldada anatomicamente dentro das normas ergonômicas com 15mm de espessura, encosto		
			com espaldar médio.		
			- Espuma injetada em poliuretano com mínimo de 41mm de espessura para o encosto e 55mm de espessura		
			para o assento e densidade controlada de 65kg/m3. Revestidos no assento e encosto em tecido		
			ou vinil, espessura 1,2 mm.		
			- Braços confeccionados em chapa de aço 6 x 55 mm SAE 1010 / 1020, fosfatizado e pintado com tinta		
			pó epóxi; peças plásticas moldadas com poliamida 6, tem altura de partida (sob o assento) de 230 mm		
			com o apoio de braço fixado por dois parafusos e regulagem de altura de mínimo 6 posições		
			acionado por botão lateral, braços fixados no assento, apoios de braço em poliuretano.		
34.800	UN	1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESOLUÇÃO DE 12.1 MEGAPIXELS,		
			LCD 2,7"; LENTE CARL ZEISS; ZOOM ÓPTICO DE 4X E ZOOM DIGITAL DE 8X; POSSUI ESTABILIZADOR DE IMAGEM		
			(STEDY SHOT); DETECÇÃO DE FACES(FACE DETECTION); DETECÇÃO DE SORRISOS(SMILE SHUTTER) E		
			RECONHECIMENTO DE CENÁRIOS INTELIGENTE; MEMÓRIA SUPORTADA: 31 MB; GRAVA VÍDEO COM ÁUDIO;		
			FLASH DE CÂMERA: EMBUTIDO; ABERTURA DA LENTE: 2.8 L/F; BATERIA: STAMINA; REDUÇÃO DE OLHOS		
			VERMELHOS; DESING: SLIM, PROCESSADOR: BIONZ; MODOS DE CENA: 5 MODOS; MACRO: 4 CM; TIPO DE FOCO		
			AUTOMÁTICO; FORMATOS DE ARQUIVOS DE IMAGEM: JPEG; CONEXÕES:A/V; DC INPUT; USB; MODO ALTA		
			SENSIBILIDADE(ISO); ARMAZENAMENTO E ENERGIA: CARTÕES DE MEMÓRIA: CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS		
			MEMORY STICK PRO-DUO; ALIMENTAÇÃO LITHIUM-ION; BALANÇO DE BRANCO: 5 MODOS; QUALIDADE DE		
			IMAGEM-FINE/STANDARD; DISTANCIA MINIMA DE FOCO: 4 CM; PESO 146 GRAMAS; DIMENSÕES(LXAXP):9,5X5,6X2,1CM;		
			FUNÇÃO RETOQUE, ANIMAÇÃO MUSICAL DE FOTOS, FACE DETECTION; D-RANGE OPTIMIZER; SUPER STEADY		
			SHOT; CLEAR PHOTO LCD; IMPRESSÃO DIRETA/PICT BRIDGE; TIMER; SIM; SMILE SHUTTER; MENU EM INGLÊS,		
			ESPAÑHOL, FRANCÊS; COR: PRATA; ITENS INCLUSOS: CARREGADOR(BIVOLT) E BATERIA DE LITHIUM; CABO AV/USB;		
			ALÇA DE PULSO; MEMÓRIA DE 04 GB; CASE RÍGIDO(BOLSINHA); MANUAL IMPRESSO EM ESPAÑHOL E INGLÊS;		
			CD ROM PMB; NA CAIXA ORIGINAL; MANUAL EM PORTUGUÊS VIA E-MAIL.		
			<b>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.</b>		
34.926	UN	6	CLIMATIZADOR DE AR COM ASPERSÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:		
			COR: A SER DEFINIDA		
			CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA/HORA: ENTRE 01 A 11 LITROS		
			CONSUMO MÍNIMO DE ENERGIA: 246 W		
			ÁREA CLIMATIZADA (M2): ENTRE 35 A 90		
			TENSÃO: 110 OU 220V		
			VAZÃO NOMINAL DE AR (M3/H): MÍNIMO DE 3300		
			INTERRUPTOR: LIGA / DESLIGA		
			COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VENTO		
			<b>GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA</b>		
34.801	UN	1	FILMADORA DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:		
			- SUPER ZOOM ÓPTICO 60 X		
			ZOOM DIGITAL: 2.000 X		
			- LENTE: CARL ZEISS VAIO-TESSAR		
			- VISOR: LCD DE 2.7" TOUCH PANEL		
			- CCD: CCD DE 2,25 MM COM APROXIMADAMENTE 680.000 DE PIXELS EFETIVOS		
			- MICROFONE ZOOM – ONDE A CAPTAÇÃO DE ÁUDIO SE AJUSTA DE ACORDO COM O ZOOM DA LENTE, SELEÇÃO		



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

			DE CENAS E FUNÇÃO AJUDA			
			- LCD ON/OFF(ACIONAMENTO INSTANTÊNEO- QUICK START)			
			- FUNÇÃO DE AJUDA			
			- SELEÇÃO DE CENAS			
			- 16:9 RATIO			
			- ALIMENTAÇÃO: BATERIA INFOLITHIUM NP-FH30			
			- SAÍDA USB			
			- EASY HANDYCAM(AJUSTE AUTOMÁTICOS)			
			- GRAVAÇÃO: DVD 8CM(DVD-R/-RW/+RW/+R DL)E MEMORY STICK DUO			
			- GRAVAÇÃO DE ÁUDIO: GRAVAÇÃO DE ÁUDIO EM DOLBYR DIGITAL 2 CANAIS ESTÉREO			
			- FORMATO DE GRAVAÇÃO DE FILME NO DISCO – OS FORMATOS DEVEM SER DVD-RW; DVD VIDEO (MODO VIDEO);			
			DVD-VIDEO RECORDING(MODO VR); DVD+RW; DVD+RW (VIDEO); DVD-R/DVD+R DL; DVD-VIDEO E NO MEMORY			
			STICK PRO DUO O FORMATO É MPEG2-PS.			
			- MENU SIMPLIFICADO (EASYHANDYCAM)			
			- ESTABILIZADOR DE IMAGEM: SEADYSHOT			
			- FACE INDEX: PERMITE A LOCALIZAÇÃO DE VIDEO ATRAVÉS DA FACE DAS PESSOAS QUE FORAM FILMADAS			
			- SINAL DE VIDEO COM SISTEMA COM SISTEMA DE COR NTSC, PADRÃO EIA			
			- ILUMINAÇÃO MINIMA DE 6 IX(LUX)(RET.OB..AUT LIGAR, VELOCIDADE DO OBTURADOR DE 1/30 SEGUNDO)			
			- CONECTORES DE ENTRADA/SAIDA – CONECTOR REMOTO A/V COM TOMADA DE SAIDA DE VIDEO/ÁUDIO E			
			TOMADA USBMINI-B			
			<b>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.</b>			
34.802	UN	10	MESA PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO 7/8",			
			PINTURA ELETROSTÁTICA, DESMONTÁVEL E DOBRÁVEL.			
			- TAMPO EM MULTILAMINADO COM ACABAMENTO EM FÓRMICA			
			- 04 PONTOS INDIVIDUAIS DE REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO			
			- ESTRUTURA TUBULAR 7/8" COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE			
			- DIMENSÕES DO TAMPO: 0,80 M X 1,10 M			
			- DIMENSÕES QUANDO DESMONTADA: 1, 10 X 0,80 X 0,08 M.			
31.926	UN	2	MESA EM FÓRMICA BRANCA NAS DIMENSÕES: 1,50 CM X 60 CM X 75 CM DE ALTURA, COM ESTRUTURA (RESISTENTE)			
			DE METALON, COM SAPATA DE POLIURETANO, CONTENDO 03 (TRES) GAVETAS COM CHAVES.			
33.759	UN	3	MESA PARA MICRO MEDINDO 1,00 X 0,60 X 0,75 M, COM TECLADO REBAIXADO, CONFECCIONADA EM BP COM			
			ACABAMENTO EM PVC, ESTRUTURA EM METALON, NA CINZA.			
34.804	UN	1	TV LCD 42", COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:			
			- DIAGONAL VISUAL APROXIMADA: 106, 68 CM			
			- IMAGENS PERFEITAS E SEM RUÍDOS			
			- BLOQUEIO DE PROGRAMAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA (SOMENTE PARA PROGRMAÇÃO DIGITAL)			
			- VISUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV ABERTA, SE A EMISSORA DISPONIBILIZAR			
			- MULTICANAL: CADA EMISSORA PODE EXIBIR MAIS DE UMA PROGRAMAÇÃO AO MESMO TEMPO			
			- NOMEAR ENTRADAS			
			- CONTROLE REMOTO			
			IDIOMAS DO MENU: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL			
			- TIME ON/ OFF			
			- SLEEPTIMER			



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

		- CANAIS: 181			
		- RELÓGIO			
		- BLOQUEIO DE CANAIS			
		- MODO HOTEL			
		RECURSOS DE IMAGEM			
		- SISTEMA DE CORES: PAL-M/N/NTSC/ISDB-TB			
		- RESOLUÇÃO: 1.920 X 1.80 PIXELS			
		- CONTRASTE: 50.000: 1			
		- BRILHO: 500 CD/M2			
		- HDTV			
		- HDMI			
		- PROGRESSIVE SCAN			
		- TIPOS DE AJUSTES DE IMAGEM: XD ENGINE/PROGRESSIVE SCAN			
		- ZOOM			
		RECURSOS DE ÁUDIO			
		- POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W			
		- SOM ESTÈRIO			
		- SAP			
		PRÉ-AJUSTES ÁUDIO: PADRÃO, JOGOS, CINEMA E ESPORTES			
		- OUTROS RECURSOS DE ÁUDIO: GRAVES, AGUDO E BALANÇO			
		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
		- VOLTAGEM: BIVOLT			
		POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W			
		- CONSUMO: 200 W			
		DIMENSÕES(LXAXP)			
		DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (C/BASE): 1034X735X294 MM			
		PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO(C/BASE): 24,5 KG			
		<b>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODO O</b>			
		<b>PERÍODO DE GARANTIA OFERECIDA PELA REDE AUTORIZADA, TENDO COMO PRAZO INICIAL A DATA DA</b>			
		<b>ENTREGA</b>			

**TOTAL: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )**

**Observações:**

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;**
- **Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 7.8.3 do Edital;**
- **As Licitantes deverão apresentar no envelope nº 1 – Proposta, folhetos descritivos/prospectos com as características dos produtos ofertados sob pena de desclassificação da proposta.**





**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

**Prazo de Entrega** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**(no máximo em 05 (cinco) dias após expedição da solicitação)**

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Carimbo Padronizado**