



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nr. 103/2009

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 10.789/2009

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Órgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
2.615 / 2.009 - 1	565 / 2.009	952 / 2.009
2.618 / 2.009 - 1	583 / 2.009	952 / 2.009
2.623 / 2.009 - 1	667 / 2.009	945 / 2.009
2.626 / 2.009 - 1	165 / 2.009	1.298 / 2.009
2.630 / 2.009 - 1	170 / 2.009	1.281 / 2.009
2.636 / 2.009 - 1	59 / 2.009	2.261 / 2.009
2.614 / 2.009 - 1	564 / 2.009	952 / 2.009
2.633 / 2.009 - 1	56 / 2.009	176 / 2.009
2.620 / 2.009 - 1	664 / 2.009	952 / 2.009



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

2.629 / 2.009 - 1	168 / 2.009	1.229 / 2.009
2.617 / 2.009 - 1	579 / 2.009	952 / 2.009
2.612 / 2.009 - 1	536 / 2.009	1.214 / 2.009
2.611 / 2.009 - 1	534 / 2.009	976 / 2.009
2.639 / 2.009 - 1	150 / 2.009	1.381 / 2.009
2.628 / 2.009 - 1	167 / 2.009	1.298 / 2.009
2.625 / 2.009 - 1	164 / 2.009	1.298 / 2.009
2.637 / 2.009 - 1	181 / 2.009	1.298 / 2.009
2.616 / 2.009 - 1	576 / 2.009	952 / 2.009
2.619 / 2.009 - 1	585 / 2.009	952 / 2.009
2.624 / 2.009 - 1	58 / 2.009	2.261 / 2.009
2.631 / 2.009 - 1	171 / 2.009	1.229 / 2.009
2.638 / 2.009 - 1	146 / 2.009	1.381 / 2.009
2.613 / 2.009 - 1	539 / 2.009	976 / 2.009
2.632 / 2.009 - 1	120 / 2.009	262 / 2.009
2.610 / 2.009 - 1	528 / 2.009	976 / 2.009
2.622 / 2.009 - 1	666 / 2.009	952 / 2.009
2.627 / 2.009 - 1	166 / 2.009	1.298 / 2.009
2.609 / 2.009 - 1	521 / 2.009	989 / 2.009
2.621 / 2.009 - 1	665 / 2.009	1.002 / 2.009

Cód.	UN	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31.474	UN	1	ANTENA PARABÓLICA TELESONIC DE 1,70 METROS. RECEPTOR VISIONTEC VT 1000 OU ELSYS 4100. MONOPONTO. EQUIPAMENTO A SER INSTALADO NA ZONA RURAL (SANTANA DE PATOS) COM DISTÂNCIA MÉDIA DE 50 KM.			
26.056	UN	2	APARELHO DVD CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: .FUNCIONAMENTO:BIVOLT; .SELEÇÃO PROGRESSIVA (SCAN); .SAÍDAS DE VÍDEO:COMPOSTO; .S-VÍDEO; .VGA; .YPb Pr; .SAÍDAS DE ÁUDIO:ESTÉRIO DOWN-MIX; .DTS DIGITAL; .SISTEMA:PLA-M-NTSC; .REPRODUÇÃO DE DVD-MA3-SVCD-Vcd-DDvcd-Cd-Cd RW-Kodak PHOT - Jpeg; .SUPER SLIM; .CONTROLE REMOTO; .SELEÇÃO MULTI-SUBTÍTULO; .SELEÇÃO MULTI-LINGUAGEM;			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			.SELEÇÃO MULTI-ÂNGULO;
			.MOSTRA MENU NA TELA;
			.CONTROLE DE NÍVEL DE CENSURA;
			.AUTO SCANNER SAVER.
31.917	UN	2	APARELHO DE FAX COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS.
			RESOLUÇÃO EM 64 TONS DE CINZA, PERMITINDO UMA DETALHADA
			REPRODUÇÃO DAS IMAGENS.
			• TECLA MONITOR QUE PERMITE FAZER LIGAÇÕES SEM TIRAR O FONE DO GANCHO.
			• FUNÇÃO AJUDA.
			• SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA.
			• ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL ATÉ 10 PÁGINAS.
			• DISCAGEM POR TOQUE, COM ARMAZENAGEM DE 6 NÚMEROS TELEFÔNICOS.
			• MEMÓRIA PARA ATÉ 50 NÚMEROS TELEFÔNICOS DE DISCAGEM ABREVIADA.
			• CONTROLE DE VOLUME.
			• BOBINA DE PAPEL DE 30M.
			• FUNÇÃO CÓPIA.
			• TRANSMISSÃO PROGRAMADA.
			• EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONAL.
			• SERVIÇO DE RINGUES DISTINTOS.
			• TRANSMISSÃO INTERNACIONAL.
			• DATA E HORA.
			• IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE (REQUER PARA ISSO ACESSÓRIO
			TRANSCODIFICADOR).
			• REDISCAGEM AUTOMÁTICA.
			• VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO:15 SEG. POR PÁGINA.
			• IMPRESSÃO TÉRMICA.
			• NÃO POSSUI CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL.
			• VOLTAGEM 110V
			• COR PRETO
			• DIMENSÕES (AXLXP) 120 X 347 X 270 MM
			ITENS INCLUSOS
			• CABO DE LINHA TELEFÔNICA
			• FONE
			• CORDÃO DE FONE
			• PAPEL DE IMPRESSÃO
			• INSTRUÇÃO DE FUNCIONAMENTO
29.883	UN	27	APARELHO TELEFÔNICO COM TECLAS FLASH E REDIAL, MULTIFREQUENCIAL E COM CONECTOR
			DE TOMADAS.
19.295	UN	20	ARMÁRIO DE AÇO,02 PORTAS, COM CHAVE, 04 PRATELEIRAS



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			REGULÁVEIS REFORÇADAS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E EM PINTURA EPOXI – MEDINDO 2 X 1,20 DE ALTURA E LARGURA, RESPECTIVAMENTE.
33.754	UN	4	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO EM PVC, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, MEDINDO 2 X 1,20 X 0,40 M SENDO ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE, COM 04 PRATELEIRAS, SENDO 03 REGULÁVEIS POR SIS- TEMA DE CREMALHEIRA DE 5 EM 5CM E 01 PRATELEIRA FIXA, CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO 24, COM TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓX.
24.656	UN	7	ROUPEIRO COM 20 ESCANINHOS, MODULADO SE 4 EM 4 PORTAS, COM FECHADURAS INDIVIDUAIS 02 CHAVES PARA CADA FECHADURA, ESCANINHOS COM MEDIDAS INTERNAS DE 34 X 39 X 45 CM (+/- 2 CM (L X P X A), 02 GANCHOS, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA E 04 PÉS POR MÓDULO.
33.755	UN	4	ARQUIVO DE AÇO, 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM PUXADORES ESTAMPADOS NAS PRÓ- PRIAS GAVETAS, ACABAMENTO EM PVC, MEDINDO 1,35 X 0,47 X 0,57 M, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE NA PARTE FRON TAL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24 COM TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓX.
25.684	UN	40	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS, CAPACIDADE PARA 50 PASTAS SUSPENSAS CHAPA 24 TRATADA E REFORÇADA, PINTURA EPOXI, MEDINDO 1,34 X 0,47 X 0,72, COR CINZA.
1.247	UN	7	BANQUETA CROMADA COM ASSENTO INOX GIRATÓRIO
27.077	UN	7	BEBEDOURO ELÉTRICO COM CONJUGADO MAIS BAIXO PARA CRIANÇA MENOR, DE PRESSÃO INOX COM DUAS SAÍDAS DE ÁGUA, 110 WATTS, COM ENTRADA PARA TUBULAÇÃO, COM CABINE E TAM- PA PIA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA JATO/ENCHEDOR DE COPO DE ALAVANCA COM REGULAGEM DE FLUXO DE ÁGUA, EM LATÃO CROMADO, COM FILTRO DE ÁGUA.
32.701	UN	1	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: • GABINETE SEM EMENDAS, EM AÇO INOX • BASE PLÁSTICA DE AUTO IMPACTO • PIA EM AÇO INOX POLIDO • TORNEIRA PARA COPO E JATO, CROMADA, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA • CONEXÕES HIDRAULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO • VAZÃO APROXIMADA 50 LITROS / HORAS • RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO EM ISOPOR • SERPENTINA DE COBRE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO • SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM TIPO SINTETIZADO DE DUPLA AÇÃO COM CARVÃO ATIVADO • TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4° C E 15° C • CAPACIDADE DE PRESSÃO MÍNIMA 15 mca E MÁXIMA 40 mca • MEDIDAS APROXIMADAS: 970 mm A x 260 mm L x 270mmP • PESO APROXIMADO: 14 KG • POTÊNCIA APROXIMADA: 154 WATTS



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			• 127 VOLTS
			GARANTIA TOTAL MÍNIMA: DE 12 MESES
33.767	UN	10	CADEIRA DIGITADORA COM GIRO 360°, COM 5 RODAS, COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COR VERMELHO ESCURO, COM ESPUMA INJETADA E COM APOIO PARA BRAÇOS.
33.750	UN	120	CADEIRA ESCOLAR, COM PRANCHETA UNIVERSITÁRIA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE 05 PARAFUSOS AUTOTARRACHANTES INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL. PRANCHETA MEDINDO 53,5CM X 32CM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOTARRACHANTES INVISÍVEIS. ASSENTO MEDINDO 395MM X 420MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 450MM. ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA MEDIDO 410MM X 245MM COM 02 ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ESPESSURA MÍNIMA 5 MM. PORTA LIVROS CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO. MÊS-MO DESIGN DO ENCOSTO. MEDINDO 13 CM ALTURA, 31CM LARGURA E 27CM DE PROFUNDIDADE. SAPATAS ANTIDERRAPANTES E TAMBÉM COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA EM FORMATO OBLONGULAR ACOMPANHANDO OS PÉS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 55MM X 55MM X 23MM E 174MM X 55MM X 23MM COM TOLERÂNCIA DE MAIS OU MENOS 1MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, INJETADAS (NA MESMA COR DO ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA) E FIXADAS ÀS ESTRUTURAS POR MEIO DE REBITES GALVANIZADOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 58MM E ESPESSURA DE 1,2MM QUE FAZEM A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO 20MM X 20MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,2MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM 1,5MM DE ESPESSURA, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA BASE DA PRANCHETA EM 02 TUBOS 20MM X 20MM. BASE DA PRANCHETA E TUBO 20MM X 20MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA
33.757	UN	10	CADEIRA EXECUTIVA PARA DIGITADOR, GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ENCOSTO ANATÔMICO, ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR CHAPA DE AÇO MACIÇA, ESPUMA INJETADA REVESTIDA DE



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			COURINO VERMELHO ESCURO, BASE GIRATÓRIA COM 05 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, APOIO PARA BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA.
26.388	UN	224	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA: CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA COM FORMATO ANATÔMICO COM NO MÍNIMO 10MM DE ESPESSURA, COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA ANATOMICA-MENTE, COM NO MÍNIMO 35MM DE ESPESSURA, FORMANDO 45MM DE ESPESSURA TOTAL, COM BORDAS ARREDONDADAS; REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO ESCRITÓRIO (DETRO-IT) NA COR AZUL, INTERLIGADOS POR TUBO OBLONGO NA CHAPA 14 REVESTIDO POR SANFONA EM POLIPROPILENO, COM CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ENCOSTO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO PARA REVESTIMENTO, COM SISTEMA DE PARAFUSAÇÃO POR PORCA GARRA; ACABAMENTO COM PERFIL DE PVC SEMI-RÍGIDO PARA PROTEÇÃO DAS BORDAS, SEM COSTURA; ESTRUTURA COM 4 (QUATRO) PÉS. EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 7/8", COM REFORÇO DE TRAVAMENTO EM FERRO CHATO INTERLIGANDO OS 4 PÉS, COM SAPATAS DESLIZANTES; COMPONENTES METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO, BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE E SECAGEM EM ESTUFA NA TEMPERATURA MÍNIMA DE 180°C.
33.756	UN	20	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURINO, COR VERMELHO ESCURO, ESTRUTURA EM TUBO 7/8.
24.520	UN	22	CADEIRA DIGITADOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS PARA FLANGE, EM AÇO, COM APOIOS EM POLIPROPILENO, ASSENTO/ENCOSTO COM ACABAMENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS COM APOIO LOMBAR, ASSENTO MEDINDO 47 CM DE LARGURA E 42 CM DE PROFUNDIDADE, ENCOSTO 40 CM DE ALTURA E 42 CM DE LARGURA, BASE GIRATÓRIA EM AÇO, ENCAPADAS EM POLIPROPILENO, MECÂNICA, COM REGULAGEM DE ALTURA.
30.581	UN	3	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA A GÁS INJETADA C/ BRAÇO REGULÁVEL E REGULAGENS ANGULARES SIMULTÂNEAS DE ASSENTO E ENCOSTO, COMPOSTA DE: - BASE GIRATÓRIA MONTADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 25 X 25 X 1,50 MM, SOLDADA EM LUVA DE AÇO SAE 1045 EXPANDIDA, COM TRATAMENTO PRÉ PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO. - EQUIPADAS COM RODÍZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO, DIÂMETROS DE 550MM. - COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 50,80 X 1,50 MM, MONTADA COM PISTÃO A GÁS, COM CONIFICAÇÃO 1°26' INFERIOR E SUPERIOR E CURSO DE REGULAGEM MILIMÉTRICA DE 100 MM, BUCHA GUIA PARA O SISTEMA GIRATÓRIO E DE REGULAGEM EM POM (POLI OXI METILENO - POLIACETAL COPOLÍMERO) COM AJUSTE (0,02MM). - FLANGE MODELO BACK SYSTEM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008, FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI, PERMITE REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO. - REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DO ASSENTO MÍNIMA É DE -30 E MÁXIMA DE 150 E



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

DO ENCOSTO MÍNIMA DE 11° E MÁXIMA DE 19° EM RELAÇÃO À POSIÇÃO VERTICAL DO ENCOSTO.
PERMITE REGULAGEM AUTOMÁTICA DO ENCOSTO COM CURSO DE 80 MM COM SISTEMACATRACA,
ATRAVÉS DE SISTEMA DE BUCHA DE NYLON 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO.
-AS REGULAGENS DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO SÃO COMANDADAS POR UNICA ALAVANCA.- SUPORTE
DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL SAE 1030,FOSFATIZADO E
PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. COM ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO POR MEIO DEMOLA.ASSENTO
480X455MM E ENCOSTO 420X420MM EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINASPRENSADAS COM COLA
RESINADA A QUENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS ERGONOMÉTRICAS COM
15MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO.
- ESPUMA INJETADA EMPOLIURETANO COM MÍNIMO DE 41MM DE ESPESSURA PARA O ENCOSTO E 55MM ESPESSURA
PARA ASSENTO E DENSIDADE CONTROLADA DE 65KG/M3. REVESTIDOS NO ASSENTO E ENCOSTO EMTECIDO OU VI-
NIL,ESPESSURA 1,2 MM.
- BRAÇOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 6 X55 MM SAE 1010
/ 1020, FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI; PEÇAS PLÁSTICASMOLDADAS COM PO-
LIAMIDA 6, TEM ALTURA DE PARTIDA (SOB O ASSENTO) DE 230 MM COM OAPOIO DE BRAÇO
FIXADO POR DOIS PARAFUSOS E REGULAGEM DE ALTURA DE MÍNIMO 6 POSIÇÕES ACIONADO POR
BOTÃO LATERAL, BRAÇOS FIXADOS NO ASSENTO, APOIOS DE BRAÇO EMPOLIURETANO.
- INJETADA C/ BRAÇO REGULÁVEL E REGULAGENS ANGULARES SIMULTÂNEAS DE ASSENTO E ENCOSTO
COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA MONTADA COM ESTRUTURA EMAÇO TUBULAR SAE 1008/1010
25 X 25 X 1,50 MM, SOLDADA EM LUVA DE AÇO SAE 1045 EXPANDIDA, COM TRATAMEN-
TO PRÉ PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA PÓ E
PÓXI, REVESTIDA COM CAPAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO.
- EQUIPADAS COM RODÍZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO, DIÂMETROS DE 550MM.
- COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR
SAE 1008/1010 50,80 X 1,50 MM, MONTADA COM PISTÃO A GÁS,COM CONIFICAÇÃO 1
°26' INFERIOR E SUPERIOR E CURSO DE REGULAGEM MILIMÉTRICA DE 100 MM, BUCHA GUIA
PARA O SISTEMA GIRATÓRIO E DE REGULAGEM EM POM (POLIOXI METILENO - POLIACETAL
CPOLÍMERO) COM AJUSTE (0,02 MM). FLANGE MODELO BACKSYSTEM CONFECCIONADO EM CHAP A
DE AÇO SAE 1006/1008, FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI, PERMITE REGULA-
GEM DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO.
- REGULAGEMDE ANGULAÇÃO DO ASSENTO MÍNIMA
É DE -3° E MÁXIMA DE 15° E DO ENCOSTO MÍNIMA DE-11° E MÁXIMADE 19° EM RELAÇÃO
À POSIÇÃO VERTICAL DO ENCOSTO.
- PERMITE REGULAGEM AUTOMÁTICA DO ENCOSTO COM CURSO
DE 80 MM COM SISTEMA CATRACA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE BUCHADE NYLON 6 COM 30%
DE FIBRA DE VIDRO.
- AS REGULAGENS DE ANGULAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO SÃO COMANDA
DAS POR UNICA LAVANCA. - SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADOEM TUBO DE AÇO PERFILA-
DO OVAL SAE 1030, FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. COM ARTICULAÇÃO DO



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			ECOSTO POR MEIO DE MOLA. ASSENTO 480X455MM E ENCOSTO 420X420MM EM MADEIRA COMPENSA- DA MULTILÂMINAS PRENSADAS COM COLA RESINADA A QUENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE DEN- TRO DAS NORMAS ERGONOMÉTRICAS COM 15MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO. - ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM MÍNIMO DE 41MM DE ESPESSURA PARA O ENCOSTO E 55MM ESPESSURA PARA O ASSENTO E DENSIDADE CONTROLADA DE 65KG/M3. REVESTIDOS NO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO OU VINIL, ESPESSURA 1,2 MM. - BRAÇOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 6 X 55 MM SAE 1010 / 1020, FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI; PEÇAS PLÁSTICAS MOLDADAS COM POLIAMIDA 6, TEM ALTURA DE PARTIDA (SOB O AS- SENTO) DE 230 MM COM O APOIO DE BRAÇO FIXADO POR DOIS PARAFUSOS E REGULAGEM DE ALTURA DE MÍNIMO 6 POSIÇÕES ACIONADO POR BOTÃO LATERAL, BRAÇOS FIXADOS NO ASSENTO, APOIOS DE BRAÇO EM POLIURETANO.
26.387	UN	35	CADEIRA SOBRE LONGARINAS 3 LUGARES: COMPOSTA DE ESTRUTURA FIXA CONSTRUÍDA EM TU- BO DE AÇO PERFILADO OVAL 16 X 30 X 1,70MM SAE 1030 INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS MEDINDO ¼ SAE 1030 MONTADOS POR PROCESSO SOLDA MIG, PARTE METÁLICA COM TRATA- MENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO COM PINTURA EM TINTA PO PÓXI, NA COR AZUL, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E ACABAMENTOS NOS TUBOS, INTERLIGAN- DO AS TRÊS CADEIRAS POR TUBO DE 1. ENCOSTO 460 X 320MM EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETO, COM FORMATOS ANATÔMICOS COM FUROS RETANGULARES PARA ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO. ENCOSTO MONTADO NA ESTRUTURA POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TU- BOS LATERAIS TRAVAMENTO EMBUTIDO NO MESMO MATERIAL E COR, INCLUINDO INCERTO MACI- ÇO PARA ENCAIXE TUBO ABLONGO 30/16. ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO, NA COR AZUL COM FORMATO ANATÔMICO COM FUROS RETANGULARES PARA FUTURO ENCAIXE DE ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO, MEDINDO 400 X 470 SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE FIXADO NO CHASSI POR ENCAIXE E TRAVADOS POR DOIS PARAFUSOS NAS ABAS LATERAIS.
29.494	UN	1	CAIXA ACÚSTICA COM 3 (TRÊS) CANAIS DE ENTRADA: - EQUALIZADOR DE 3 VIAS: GRAVES 100 HZ ± 12 DB - MÉDIOS 1 KHZ ± 2 DB - AGUDOS 10 KZ ± 12 DB; - CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM - PERMITE OPERAÇÃO EM REDE AC DE 110 V OU 220 V; - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO - EXTERNO; - 01 ALTO-FALANTE DE 12" ESPECIAL MULTI-USO E 1 TWEETER (CERÂMICO) DE ALTA-FREQUÊNCIA; - POTÊNCIA MÍNIMA = 75 WATTS RMS.
33.030	UN	1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ALCANCE DO FLASH: COM DISTÂNCIA RECOMENDADA: APROX. 0,2 A 7,0 M (W) APROX. E 0,9 A 5,6M (T), AMBOS COM ISO AJUSTADO EM AUTO. FLASH DE ALTO RENDIMENTO COM ALCANCE DE ATÉ 14 METROS



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			ALIMENTAÇÃO DA CÂMERA: BATERIA LITHIUM ION
			CABO USB INCLUSO
			CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS: MEMORY STICK DUO
			CATEGORIA: CÂMERA DIGITAL
			INTERFACE / COMUNICAÇÃO:SAÍDA USB, AV, HD
			CONTEÚDO DA EMBALAGEM: BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIAS, CABO AV/USB,CABO DE
			ALIMENTAÇÃO, ALÇA DE TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ANEL ADAPTADOR, PÁRA-
			SOLL DE OBJETIVA,TAMPA DE PROTEÇÃO PARALENTE, CORDÃO PARA TAMPA DELENTE E SOFTWARE
			PICTURE MOTION BROWSER
			COR: PRETA
			DIMENSÕESAPROXIMADAS DO PRODUTO (CM)-AXL
			XP: 8,1X11,6X8,6CM
			GARANTIA DO FORNECEDOR: 36 MESES
			TIPO DELENTE: CARLZEISS VARIO TESSAR
			MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES:SIM
			MEMÓRIA INTERNA: 15MB
			MODOS DO FLASH: AUTO/FLASH ON/SLOW SYNCRO/FLASHOFF
			MONITOR: HÍBRIDA INCLINAÇÃO DA TELA LCD DE 3"
			PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 547G
			RESOLUÇÃO DEVÍDEO: VX FINE - APROX.30FPS / VX STANDARD - APROX.16.6FPS / QVGA -APROX. 8.3FPS
			RESOLUÇÃO MÍNIMA (EM MEGAPIXELS): 9.1
			SENSOR:CCD
			ZOOM DIGITAL: 30X
			ZOOM ÓPTICO: 15X
			CARACTERÍSTICAS
			EFEITOS VISUAIS:NORMAL, VIVID,SEPIA E B&W.
			MAIS INFORMAÇÕES: PROCESSADOR: BIONZ;MACRO DE 1CM; ALTA SENSIBILIDADE (ISO 3200);OTIMIZADOR
			DE DYNAMIC RANG (DRO STANDARD / PLUS); IN-CAMERA RETOUCHING; MPEG FILME VX(PA-
			DRÃO/FINO); MENU EXPLICATIVO DE FUNÇÕES
			MICROFONE EMBUTIDO: SIM
			MODOS DECENA: 10 MODOS DE SELEÇÃO DE CENAS
			OUTROS RECURSOS: ZOOM ÓPTICO DURANTEA GRAVAÇÃO;
			RECONHECIMENTO INTELIGENTE DE CENA; PICTURE BRIDGE; GRAVAÇÃO NOTURNA- NIGHTSHOT;
			PHOTO MUSIC FULL HD
22.144	UN	7	CAVALETE PARA FLIP CHART EM ALUMÍNIO 1,80 MTS.
33.758	UN	1	ESCANINHO DE AÇO, COM 04 PORTAS SOBREPOSTAS, COM PITÃO PARA CADEADO, PÉS EM POLI-
			PROPILENO COM REGULAGEM PARA DESNÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24 COM TRATA-
			MENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓX.
12.116	UN	13	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 06 BANDEJAS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30CM



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			PINTURA E POXI
2.459	UN	7	FERRO ELÉTRICO SECO 110/220 WATTS
4.236	UN	14	FICHÁRIO DE AÇO 2 GAVETAS 5/8, CHAPA 22 - MEDINDO: 184 X 490 X 400 MM
20.775	UN	7	FOGÃO 4 BOCAS, FORNO AUTO LIMPANTE, SEM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, PORTA DO FORNO COM VIDRO DUPLO, CHAMAS DE ALUMÍNIO E MESA DE AÇO ESCOVADO, COR BRANCA
10.059	UN	1	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM BAIXA PRESSÃO, À GÁS COM MANGUEIRA E REGULADOR. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SEM FORNO COM PORTA PANEAS. FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. 01 QUEIMADOR SIMPLES EM FERRO FUNDIDO, COM BAIXA PRESSÃO 01 QUEIMADOR DUPLO EM FERRO FUNDIDO, COM BAIXA PRESSÃO DIMENSÕES: ALTURA APROXIMADA: 820 MM LARGURA: 725 MM PROFUNDIDADE: 485 MM
30.976	UN	1	GPS CARACTERÍSTICAS: RECEPTOR ALTA SENSIBILIDADE. NÚMERO DE WAYPOINTS: 1000 NO MÍNIMO. MEMÓRIA MÍNIMA: 128 MBYTES REMOVÍVEL (MICROSD) INCLUSO. NÚMERO DE ROTAS/WAYPOINTS POR ROTA: 50/250. DATABASE OU BASEMAP: (RECREATIONAL ROUTABLE BASE MAP, AMÉRICAS) OU (RECREATIONAL ROUTABLE BASEMAP, ATLANTIC). ADIÇÃO DE MAPAS ADICIONAIS: SIM. DURAÇÃO DA BATERIA: 18HS (2 AA) NO MÍNIMO. DISPLAY (TIPO): 256 CORES. PIXELS: 240 X 180 NO MÍNIMO. ANTENA STANDARD: INCLUSO QUAD HELIX. MODO TRACKBACK: SIM. NÚMERO DE PONTOS DO TRACKLOG: 10000. PESO: 215 GRAMAS. ALARMES SONOROS: SIM. À PROVA D'ÁGUA: IPX7 (1 M / 30 MIN). BACKLIGHT DISPLAY: SIMULTINÍVEL AJUSTÁVEL. ENTRADA ANTENA EXTERNA: SIM. CAPACIDADE WAAS: SIM.



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			BÚSSULA ELETRÔNICA: SIM.
			ALTÍMETRO BAROMÉTRICO: SIM.
			WAYPOINTS PRÓXIMOS: SIM.
			VOLTA GEM (V): 8-36.
			ÍCONES DE WAYPOINTS: SIM.
33.768	UN	2	LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE 6,4 KG; MOTOR 1/4 (CV), PÓLOS (4P); ROTAÇÃO 1630 RPM (110V), 1650 RPM (220V); COM TAMPA INTELIGENTE, AGITADOR GIGANTE COM 35CM DE DIÂMETRO, DISPENSER DUPLO, FILTRO COLETOR, 6 PROGRAMAS EXCLUSIVOS DE LAVAGEM COM INTERVALO PARA MOLHO, GARANTIA 12 MESES.
22.513	UN	1	LAVADORA MODELO 7000, MOTOR 1,6 CV, 1300 LBS, VAZÃO 6 l/MIN, MANGUEIRA COM LANÇA DE ALTA PRESSÃO COM 7 METROS, STOP TOTAL 110 V, COM RODAS PARA O TRANSPORTE E NO MÍNIMO (01) UM ANO DE GARANTIA.
22.137	UN	1	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES COM FILTRO, COPO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS, 450 WATTS, 110V, COR BRANCA.
33.753	UN	1	LOUSA INTERATIVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 77 POLEGADAS (ÁREA ATIVA DE 156CMX117CM), RESOLUÇÃO DE 4096 X 4096 PIXELS, CABO DE CONEXÃO USB 5 METROS DE COMPRIMENTO, PESO 17 KG, TIPO DE PROJEÇÃO 4:3, TECNOLOGIA DIGITALIZADORA, DISPOSITIVO CONTROLADOR, 2 CANETAS COM INFRA-VERMELHO ERGONÔMICAS SEM FIO QUE UTILIZA 2 ÚNICAS PILHAS TIPO AAA DE BAIXO CONSUMO, CONEXÃO USB 2.0, SUPERFÍCIE DE TELA ANTI-REFLEXO, REQUISITOS DE ENERGIA MÍNIMOS DE 5 VOLTS, 0,5 AMPERES ATRAVÉS DE PORTAL USB. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.
26.386	UN	33	MESA DE ESCRITÓRIO: MESA PARA ESCRITÓRIO MEDINDO L - 1,50 X P - 0,70 X A - 0,76M COM 02 GAVETAS SOBRE CORREDIÇAS DESLIZANTES BRANCA COM PUXADORES MEIA LUA CROMADOS DE 64MM. TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, TEXTURIZADO, DUPLA FACE, SEMI-FOSCO, ANTI-REFLEXO, SOBRE MADEIRA TERMO ESTABILIZADA DE ALTA DENSIDADE COM 15MM DE ESPESSURA, COM BORDAS LONGITUDINAIS DE ACABAMENTO EM PERFIL E BORDAS TRANSVERSAIS EM FITA DE PVC COM 1MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, EM MDF MELAMÍNICO TEXTURIZADO. ESTRUTURA EM METALON 30 X 50 NA CHAPA 18SOLDA ATRAVÉS DO SISTEMA MIG COM TRATAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI ANTIFERRUGINOSO. SAPATA NIVELADORA ZINCADA COM POLI-PROPILENO INTERNO PARA CORRIGIR POSSÍVEIS DESNÍVEIS DO PISO. COR: ESTRUTURA PRETA E MDF BEGE.
30.659	UN	12	MESA P/COMPUTADOR 1,20 M x 0,60 CM REVESTIDA EM MELANINO COM SUPORTE PARA VÍDEO, TECLADO E CPU REGULÁVEL, COM ESTRUTURA DE METALON, COM SAPATA DE POLIURETANO, CONTENDO 02 (DUAS) GAVETAS COM CHAVES
33.760	UN	6	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COM CHAVES, MEDINDO 1,20X0,60 M, TAMPO EM BP COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO, E ESTRUTURA EM METALON COM REGULAGEM DE DESNÍVEL



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			NOS PÉS, NA COR CINZA.
33.759	UN	20	MESA PARA MICRO MEDINDO 1 X 0,60 X 0,75 M, COM TECLADO REBAIXADO, CONFECCIONA- DA EM BP COM ACABAMENTO EM PVC, ESTRUTURA EM METALON, NA CINZA.
26.384	UN	7	MESA PARA REUNIÃO: 1 X 0,75M MESA REDONDA PARA REUNIÃO MEDINDO 1 X 0,75M COM TAMPO EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, TESTURI- ZADO, COM BORDA DE ACABAMENTO EM PERFIL NA COR BEGE; ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 30 X 50 E TUBO DE 3" NA CHAPA 18 TRATADA COM PROCESSO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE BANHO DE IMERSÃO EM FOSFATO, PINTADO COM PINTURA EPÓXI, SAPATAS ANTIDERRAPAN- TES NIVELADORAS NA COR PRETA.
25.273	UN	1	MICROFONE COM FIO o IDEAL PARA USO VOCAL, MUSICAL E EM GRAVAÇÕES o UNIDIRECIONAL DINÂMICO COM CHAVE LIGA/DESLIGA o CORPO E PROTETOR DA CÁPSULA EM METAL SISTEMA DE ABSORÇÃO DINÂMICO DE IMPACTOS PARA REDUZIR O RUÍDO DA MANIPULAÇÃO CABO BLINDADO DE 2 NÚCLEOS COM CANHÃO o FREQUÊNCIA: 50 - 15.000 HZ o IMPEDÂNCIA: 600 OHMS o SENSIBILIDADE: -72 DB o PLUGUES DE 3,5 MM E 6,3 MM o EXTENSÃO DO CABO: 5 M
5.099	UN	1	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL KRU-301, DE MÃO: . FUNCIONA COM FAIXAS UHF 460-812 MHZ; . CAPACIDADE DE PERCORRER ATÉ 100 METROS LIVRE DE BARREIRAS SEM PERDER A COMUNICAÇÃO DO TRANSMISSOR COM A BASE RECEPTORA; . FREQUÊNCIA ESTABILIZADA POR CIRCUITOS OSCILAT-RIOS DE CRISTAL DE QUARTZO; . POSSUI LED QUE AVISA QUANDO É NECESSÁRIO A TROCA DE BATERIAS; . POSSUI FUNÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE ECO; CIRCUITOS DETEC- TORES DE RUÍDOS; A BASE RECEPTORA TEM CONTROLE DE VOLUME; INDICADOR DE SINAL DE RF - RÁDIO FREQUÊNCIA; SOQUETE P-10 DE SAÍDA GERAL E BALANCEADAS INDEPENDENTES PA- RA CADA FONTE SONORA; CHAVE DE CONTROLE DE SQUETCH (FUNÇÃO QUE ENFATIZA AQUALIDA- DE DO SINAL).
22.341	UN	1	MICROSYSTEM COM MP3, CD PLAYER E RÁDIO FM/AM, CD R, 3,5 RMS.
16.693	UN	1	MOEDOR DE CARNE INOX BOCA 10, 1/2cv
33.773	UN	1	PARLATÓRIO MEDINDO 1,50 DE ALTURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE X 0,50 DE LARGURA. ESTRUTURA EM TUBO DE 1" NA CHAPA 18, NA COR PRATA COM VERNIZ, PRATELEIRAS EM MDF DE 15MM NA COR TABACO, CONFORME MODELO ANEXO.
33.770	UN	4	POLTRONA DE 01 LUGAR COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 NA CHAPA 18, COM REFORÇO NOS PÉS EM FERRO CHATO 3/4 X 3/16, BRAÇOS PARA APOIO EM FERRO CHATO 1" X 3/16 , PINTURA



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			ELETRÓSTÁTICA EPÓXI À PÓ NA COR PRETO SEMI-FOSCO, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO, CONSTITUÍDO DE COMPENSADO DE 15MM, ESPUMA DE DENSIDADE 28,5CM DE ALTURA, REVESTIDA EM COURINO NA COR VERMELHA 2799. MEDIDAS: 0,60 X 0,55 X 0,45 (ATÉ O ASSENTO) E 1 DO CHÃO ATÉ O ENCOSTO.
33.766	UN	20	POLTRONA MODELO DIRETOR COM BRAÇOS FIXOS E COM BASE REGULÁVEL, COMPOSTA DE: - DIMENSÃO DO ASSENTO: MÍNIMO DE 500 X 480; - DIMENSÃO DO ENCOSTO: MÍNIMO DE 470 X 460; - BASE GIRATÓRIA: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, PÉS SEM CAPA, NA COR PRETA; - RODÍZIOS: EM NYLON; - REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIPROPILENO, NA COR PRETA, LISO, SEM COSTURAS NO ASSENTO E ENCOSTO; - ESPUMAS: INJETADAS 70MM; - ACABAMENTO DOS ESTOFADOS: PERFIL DE PVC E COURVIM PRETO NAS COSTAS; - MADEIRAS: COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA; - FIXAÇÃO DE ENCOSTO / ASSENTO: SUPORTE DE ENCOSTO SUSTENTADO POR LAMINA DE AÇO; - PARAFUSOS: SEXTAVADOS FIXADOS ATRAVÉS DE PORCAS GARRAS EM AÇO CRAVADAS NAS MADEIRAS; - BRAÇOS: REVESTIDOS EM POLIPROPILENO E ALMA DE AÇO; - CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 120KG; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
33.765	UN	2	POLTRONA MODELO PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS E COM BASE REGULÁVEL, COMPOSTA DE: - DIMENSÃO DO ASSENTO: MÍNIMO DE 480 X 480; - DIMENSÃO DO ENCOSTO: MÍNIMO DE 640 X 460 / 440; - BASE GIRATÓRIA: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, PÉS SEM CAPA, NA COR PRETA; - RODÍZIOS: EM NYLON; - REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIPROPILENO, NA COR PRETA, LISO, SEM COSTURAS NO ASSENTO E ENCOSTO; - ESPUMAS: INJETADAS 70MM; - ACABAMENTO DOS ESTOFADOS: PERFIL DE PVC E COURVIM PRETO NAS COSTAS; - MADEIRAS: COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA; - FIXAÇÃO DE ENCOSTO / ASSENTO: SUPORTE DE ENCOSTO SUSTENTADO POR LAMINA DE AÇO; - PARAFUSOS: SEXTAVADOS FIXADOS ATRAVÉS DE PORCAS GARRAS EM AÇO CRAVADAS NAS MADEIRAS; - BRAÇOS: REVESTIDOS EM POLIPROPILENO E ALMA DE AÇO; - CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 120KG; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
33.771	UN	1	PORTA REVISTAS EM FERRO REDONDO TIPO VERGALHÃO 3/8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50 X 0,35 X 0,50 (H.), PINTURA ELETRÓSTÁTICA EPÓXI À PÓ NA COR PRETO SEMI-FOSCO.
17.245	UN	7	QUADRO BRANCO - TAMANHO 1,20 X 1,50M COM BORDAS DE METAL, TELA DE DURAPLAC BRILHANTE DE ALTA DENSIDADE
33.266	UN	17	REFRIGERADOR 343 LITROS CARACTERÍSTICAS: - DEGELO AUTOLIMPANTE.



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			- CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA: AJUSTA A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR SEM ABRIR A PORTA.
			GAVETA EXTRAFRIA: COM CONTROLE ADICIONAL DE TEMPERATURA.
			- 2 PRATELEIRAS FUNDAS COM TRAVA PARA GARRAFAS: ARMAZENA GARRAFAS DE 2,5 LITROS
			COM TRAVA QUE EVITA TOMBAMENTO.
			- PRATELEIRAS ARAMADAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.
			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
			- COR: BRANCO.
			- VOLTAGEM: 110V.
			- CONSUMO: 29,2 KWH/MÊS.
			- CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR: 312 LITROS.
			- CAPACIDADE LÍQUIDA DO CONGELADOR: 31 LITROS.
			- CAPACIDADE TOTAL: 343 LITROS.
			- CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 356 LITROS.
			- CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 42 LITROS.
			- CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 314 LITROS.
			- GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.
33.769	UN	1	SOFÁ DE 03 LUGARES COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 NA CHAPA 18, COM REFORÇO NOS PÉS EM FERRO CHATO 3/4 X 3/16, BRAÇOS PARA APOIO EM FERRO CHATO 1" X 3/16, PINTURA ELE-TROSTÁTICA EPÓXI À PÓ NA COR PRETO SEMI-FOSCO, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, AS-SENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO, CONSTRUÍDO DE COMPENSADO DE 15MM, ESPUMA DE DENSIDADE 28,5CM DE ALTURA, REVESTIDA EM COURINO NA COR VERMELHA 2799. MEDIDAS: 1,70 X 0,55 X 0,45 (ATÉ O ASSENTO) E 1 DO CHÃO ATÉ O ENCOSTO.
33.469	UN	20	SUORTE PARA RECEPTOR EM CHAPA DE FERRO 1 MILIMETROS NA COR PRETA COM TRANCA
33.468	UN	27	SUORTE PARA TV LCD 32" EM CHAPA DE FERRO 2 MILIMETROS NA COR PRETA COM TRANCA
33.581	UN	7	TÁBUA DE PASSAR ROUPA, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, PINTADA COM TINTA EPÓXI, PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIETILENO RESISTENTE, ESPUMA EM POLIURETANO, REGULAGEM DE ALTURA EM 3 NÍVEIS, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 36 X 130 X 09 CM.
33.751	UN	1	TELA PORTÁTIL COM MECANISMO DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO E TRIPÉ TELESCÓPICO ACOPLADO A TELA. ESTRUTURA SÓLIDA E LEVE, 100% EM ALUMÍNIO. ENROLAMENTO AUTOMÁTICO. TELA NAS MEDIDAS DE 2000MM X 2000MM. TRIPÉ TELESCÓPICO COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE.
			GARANTIA MÍNIMA: 6 MESES
25.982	UN	2	TELEVISÃO 29 POLEGADAS COM SOM ESTÉRIO, TELA PLANA CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
			. TELEVISOR COM SOM ESTÉRIO DE ALTA QUALIDADE E PERFORMANCE;
			.PROCESSAMENTO DIGITAL DE ÁUDIO VÍDEO-NOVO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA IMAGEM E DO SOM, PERMITINDO ÓTIMA PERFORMANCE NO SOM E INIGUALÁVEL QUALDADE DE RESOLUÇÃO DE IMAGEM;
			. COMPLETA EM CONEXÕES - 3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO COM OPÇÃO DE CONEXÃO COMPONENT VÍDEO E S-VÍDEO.
			.EXCLUSIVA TECLA THEATER MODE-ACIONA AUTOMATICAMENTE OS



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		MELHORES AJUSTES DE SOM E IMAGEM, ALÉM DE SELECIONAR A ENTRADA NA QUAL O HOME THEATER R ESTÁ CONECTADO MANTENDO SEMPRE A MELHOR QUALIDADE PARA OS FILMES QUE VOCÊ ESTÁ ASSISTINDO.	
		. ENTRADA COMPONENT VÍDEO-ENTRADA ESPECIAL PARA DVD QUE PERMITE OBTER O MÁXIMO DA RESOLUÇÃO DE IMAGEM E MAIOR PUREZA E DEFINIÇÃO DAS CORES, PROPORCIONANDO CENAS DE INCRÍVEL REALISMO. PARA APROVEITÁ-LA, É NECESSÁRIO QUE O APARELHO CONECTADO POSSUA A SAÍDA CORRESPONDENTE.	
		. EFEITO ESPACIAL-TRANSMITE A SENSÇÃO DE ENVOLVIMENTO DO SOM E A AMPLIFICAÇÃO DO AMBIENTE, SIMULANDO AS CAIXAS SURROUND DE UM HOME THEATER R.	
		. 05 TIPOS DE AJUSTES DE IMAGEM-ALÉM DE POSSUIR UM MODO IDEAL PARA FILMES, É POSSÍVEL SELECIONAR RAPIDAMENTE ENTRE OUTROS 04 AJUSTES - NORMAL, SUAVE, PESSOAL E GAME - OBTENDO SEMPRE A IMAGEM MAIS ADEQUADA À PROGRAMAÇÃO QUE ESTÁ EM EXIBIÇÃO.	
		.05 TIPOS DE AJUSTES DE ÁUDIO - COM OS 05 AJUSTES - NORMAL, PERSONALIZADO, FILMES, NOTÍCIA, MÚSICA - É POSSÍVEL SELECIONAR RAPIDAMENTE O SOM MAIS ADEQUADO AO SEU GOSTO PESSOAL OU À PROGRAMAÇÃO EM EXIBIÇÃO.	
		.03 SISTEMAS DE COR PAL-M, PAL-N E NTSC - PERMITE LIGAR UM DVD PLAYER, VIEOCASSETTE CÂMARA DE VÍDEO OU OUTRO EQUIPAMENTO DE VÍDEO NOS SISTEMAS PAL-M, PAL-N E NTSC SEM O USO DE TRANSCODIFICADORES.	
		. SAP- SEGUNDO CANAL DE ÁUDIO QUE PERMITE OUVIR O SOM ORIGINAL DE ALGUNS PROGRAMAS. IDEAL PARA AQUELES QUE NÃO DESEJAM ASSISTIR À VERSÃO DUBLADA.	
		.CLOSE CAPTION- APRESENTA ATRAVÉS DE LEGENDAS, O ÁUDIO ORIGINAL DO PROGRAMA. ESTE RECURSO PODE AUXILIAR NO APRENDIZADO DE OUTROS IDIOMAS OU BENEFICIAR OS DEFICIENTES AUDITIVOS.	
		.AUTO CLOSED CAPTION- COM ESTA FUNÇÃO, UMA LEGENDA É EXIBIDA AUTOMATICAMENTE QUANDO PRESSIONADA A TECLA MUTE, TORNANDO POSSÍVEL ASSISTIR À PROGRAMAÇÃO DO CANAL SEM VOLUME.	
		.TELA AZUL- ELIMINA OS CHUISCOS E CHIADOS CARACTERÍSTICOS E CANAIS FORA DO AR.	
		.AUTO PROGRAMAÇÃO DE CANAIS- BUSCA E MEMORIZA AUTOMATICAMENTE TODOS OS CANAIS ATIVOS EM SUA ÁREA.	
		.181 CANAIS VHF, UHF,CABO- PERMITE A RECAPÇÃO DE ATÉ 181 CANAIS NAS FAIXAS VHF, UHF E CAB.	
		.CENSURA DE CANAIS- PERMITE O BLOQUEIO DE CANAIS, CUJO ACESSO TORNA-SE POSSÍVEL SOMENTE ATRAVÉS DE UMA SENHA. DESTA MODO,EVITA-SE QUE PROGRAMAÇÕES INDESEJÁVEIS SEJAM ASSISTIDAS POR CRIANÇAS.	
31.839	UN	7	TELEVISOR LCD 32" HD, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TELEVISOR LCD 32" WIDE SCREEN - ESTÉREO - HDTV READY (PRONTO PARA TV DIGITAL)



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		- ISDB READY: PREPARADO PARA RECEPAÇÃO DO SINAL DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO ADOTADO NO BRASIL
		- CONTRASTE 5.000:1 OU SUPERIOR
		- BRILHO DE 500 CD/M2
		- RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 - HD
		- TEMPO DE RESPOSTA, MENOR OU IGUAL A DE 8 MS
		- TRINORMA (PAL-M, PAL-N, NSTC)
		- CONTROLE REMOTO
		- TENSÃO 110 -240V
		- BASE/SUPORTE DE MESA
		- ENTRADA RF
		- 02 ENTRADA HDMI
		- 01 ENTRADA RGB PARA PC
		- 02 ENTRADAS VÍDEO COMPONENTE
		- 01 ENTRADA A/V
		GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA
		DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA OFERECIDA PELA REDE AUTORIZADA
32.481	UN 21	VENTILADOR DE MESA, COR BRANCA, HÉLICE COM 40 CM DE DIÂMETRO, 03 (TRÊS) PÁS, COM GRADES PROTETORAS, PLÁSTICAS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, 03 (TRÊS)VELOCIDADES, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA E INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL.
		VOLTAGEM: 110 VOLTS
		POTÊNCIA MÍNIMA: 100 WATTS
		DIMENSÕES APROXIMADAS: 46 x 61,9 x35,7 (LxAxP)
		GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO

Valor Total: R\$ _____ (_____)

OBSERVAÇÕES:

- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação.
- Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 6.8.1 do Edital;
- A Licitante deverá apresentar no envelope nº 1 – Proposta, folhetos descritivos/prospectos com características dos produtos ofertados sob pena de desclassificação da proposta.
- Para os itens que não possuam período de garantia, a mesma deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses.



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de entrega: _____ (dias)
(no máximo 05 (cinco) dias após expedição da solicitação da gerência de compras)

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Carimbo Padronizado