



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PREGÃO Nº 108 / 2010**

**Proposta de Preços – ANEXO I**

**Processo 15.813 / 2010**

Razão Social do Licitante: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: \_\_\_\_\_

Identidade: \_\_\_\_\_ Orgão expedidor: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

<b>Solicitação de Despesas</b>	<b>Req. de Material</b>	<b>Dotação</b>
2.523 / 2.010 - 1	697 / 2.010	965 / 2.010
2.532 / 2.010 - 1	16 / 2.010	2.625 / 2.010
2.550 / 2.010 - 1	26 / 2.010	2.631 / 2.010
2.524 / 2.010 - 1	81 / 2.010	1.220 / 2.010
2.526 / 2.010 - 1	35 / 2.010	1.462 / 2.010
2.531 / 2.010 - 1	15 / 2.010	2.625 / 2.010
2.530 / 2.010 - 1	123 / 2.010	310 / 2.010
2.522 / 2.010 - 1	44 / 2.010	965 / 2.010
2.528 / 2.010 - 1	37 / 2.010	1.496 / 2.010
2.527 / 2.010 - 1	36 / 2.010	1.475 / 2.010



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

2.529 / 2.010 - 1                      4 / 2.010                      328 / 2.010  
2.525 / 2.010 - 1                      124 / 2.010                      1.289 / 2.010

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
33.936	UN	2,00	ALICATE CLIMPAGEM PROFISSIONAL CONFORME CARACTERÍSTICAS:  CONECTORES: RJ 11E RJ 45 ESTRUTURA: EM AÇO RESISTENTE PRETO COM CABO EMBORRACHADO AMARELO OU AZUL LAMINAS: EM AÇO INOX PARA CORTE E DECAPAMENTO DO CABO OUTROS: DEVE POSSUIR CATRACA COMPRIMENTO: APROXIMADO 22CM			
33.938	UN	1,00	ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL 600W TRAMONTINA OU SIMILAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS  => MODELO ERGONÔMICO E COM CINTO PARA DIMINUIR A FADIGA DURANTE O USO  => GRANDE MOBILIDADE: 5 METROS DE CABO ELÉTRICO => 600 W DE POTÊNCIA: EXCELENTE PODER DE SUÇÃO => COLETOR E FILTRO DE PÓ LAVÁVEIS => POSSUI FILTRO HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR), QUE RETÉM 99,7% DO PÓ E DOS ÁCAROS, DEVOLVENDO AO AMBIENTE UM AR MUITO MAIS PURO ITENS INCLUSOS: => 1 BOCAL COM ESCOVA => 1 CINTO => 1 MANGUEIRA FLEXÍVEL MEDINDO 64 CM => 3 BOCAIS ESPECIAIS COMPRIMENTO COMPLETO DO ASPIRADOR MONTADO 97 CM DIMENSÕES (COMPR. X LARG. X ALT.) => 345 X 175 X 190 MM  PESO KG => 2,3  GARANTIA => 12 MESES			
30.279	M	100,00	CABO DE REDE PAR TRANÇADO FLEXIVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: => CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO RECOZIDO, SÓLIDO, NU, DIÂMETRO NOMINAL: 0,5MM. => ISOLAMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL DO ISOLAMENTO: 1,0MM. => FORMAÇÃO DO NÚCLEO: OS CONDUTORES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, DOIS A DOIS, FORMANDO PAR. OS 04 PARES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NÚCLEO DO CABO. =>BLINDAGEM: FITA DE POLIÉSTER METALIZADA, APLICADO SOBRE O NÚCLEO DO CABO COM COBERTURA DE 100%. EM CONTATO COM A PARTE METALIZADA DA FITA, SERÁ APLICADO UMFIODRENO, DE COBRE RECOZIDO, ESTANHADO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 0,5MM. => CAPA EXTERNA: PVC NA COR AZUL. DIÂMETRO EXTERNO DE 6.2MM E PESO LÍQUIDO 40 KG/KM			



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

=> CLASSE DE FLAMABILIDADE: CM, CMR : ATENDE OS REQUISITOS NORMA UL 1581- VER  
TICALTRAY SECTION 1160 E NBR 14705.

17.790	UN	1.840,00	CD-R DE 700 MB.						
7.362	UN	60,00	CD-RW DE 700 MB (REGRAVÁVEL)						
32.482	UN	360,00	MIDIA DE DVD+R DUAL LAYER, SUPERFÍCIE SEM LOGOMARCA, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE 8.5 GB - 240 MINUTOS PARA ÁUDIO E VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 2.8X.						
35.153	UN	530,00	MIDIA DVD; RW PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO; TIPO OPTICA REGRAVAVEL; CAPACIDADE 4,7GB; 4X, 120 MINUTOS; EM ESTOJO INDIVIDUAL EM ACRILICO, LACRADO, COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE.						
30.926	UN	32,00	FONTE ATX 550 WATTS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:  => PADRÃO: ATX 24 PINOS PENTIUM 4 /AMD => POTÊNCIA NOMINAL: 550W => VOLTAGEM: 115~230V CHAVEADO => FREQUÊNCIA: 60/50HZ => VENTILADORES: 1 DE 120X120MM NA PARTE INFERIOR. => CONECTORES: 5 CONECTORES ATA / IDE 1 CONECTORES DE FLOPPY 1 CONECTOR P4 (12V+12V) 2 CONECTOR SATA 1 CONECTOR ATX 20+4 PINOS => GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO						
33.891	UN	2,00	FONTE REDUNDANTE 800W SERVIDOR HP G5 CONFORME CARACTERÍSTICAS ABAIXO:  TECNOLOGIA: HOT-PLUG POTÊNCIA: 800 WATTS COMPATIBILIDADE: SERVIDORES (ML 350, 370 E 380) G5 REFERÊNCIA: 399771-001 VOLTAGEM: 110V GARANTIA: 01 ANO						
33.890	UN	2,00	DISCO RÍGIDO HP MODELO 431958-B21 PARA SERVIDOR HP ML370 G5 COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS:  => CAPACIDADE: 146 GB => TECNOLOGIA: SAS => TIPO: HOT-PLUG > ROTAÇÃO:10.000 RPM => DIMENSÃO DISCO: 2,5" => SERVIDOR: HP ML370 G5						



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

=> REFERÊNCIA FABRICANTE:431958-B21

=> GARANTIA: 01 ANO

33.889	UN	2,00	DISCO RÍGIDO HP MODELO 375871-B21 PARA SERVIDOR HP ML350 G5 COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS:  => CAPACIDADE: 72.8 GB => TECNOLOGIA: SAS => TIPO: HOT-PLUG => ROTAÇÃO:15.000 RPM => DIMENSÃO DISCO: 3,5" => SERVIDOR: HP ML350 G5 => REFERÊNCIA FABRICANTE:375870-B21 => GARANTIA: 01 ANO						
32.962	UN	3,00	HARD DISK CAPACIDADE DE 500GB OU SIMILAR COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS: CONFIGURAÇÃO: => CAPACIDADE: 500GB => DISCOS: 3 => CABEÇAS: 6 => INTERFACE:SERIAL ATA II (3,0GBPS) => TAMANHO DO BUFFER: 16MB TEMPO DE BUSCA DE LEITURA:  => TRILHA A TRILHA: 0,8 MS => MÉDIA: 8,9 MS => VARREDURA COMPLETA: 18 MS => MÉDIA DE LATÊNCIA: 4,17 MS => VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7.200 RPM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS => DISCO P/ BUFFER/BUFFER P/ DISCO (MAX): 1080 MBITS/S =>BUFFER P/ PC/PC P/ BUFFER (MAX): 300 MB/S => ERRO DE LEITURA NÃO RECUPERÁVEL:1 SETOR EM 1014 BITS CONFIABILIDADE => MTBF (HORAS) 600.000 => CICLOS (LIGA/DESLIGA) 50.000 => TEMPO DE VIDA PROJETADA P/ COMPONENTES: 5 ANOS OUTROS => RUÍDO ACÚSTICO - OCIOSO: 2,7 BEL => RUÍDO ACÚSTICO - LEITURA/ESCRITARANDÔMICA: 2,9 BEL ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS => OPERAÇÃO NÃO OPERAÇÃO 5 ~21HZ 22~300HZ => TEMPERATURA 0 ~ 60°C -40 ~ 70°C => UMIDADE 5 ~ 90% 5 ~ 95% => CHOQUE MECÂNICO LINEAR (1/2 PULSO) 63G 350G => ALTITUDE (RELATIVO AO NÍVELDO MAR)-300 A 3000M -300 A 12000M ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS						



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

=> TENSÃO 5V/-5%, 12V/-10%

=> CORRENTE DE ACELERAÇÃO 880/2250 MA

=> BUSCA (TÍPICO) 9,4 W

=> LEITURA/ESCRITA (TÍPICO) 8,7 W

=> OCIOSO (TÍPICO) 7,2 W

=> MODO DE ESPERA(TÍPICO)0,6W

=> HIBERNAÇÃO 0,6 W

GARANTIA DE 01 ANO PARA O PRODUTO

---

33.926	UN	5,00	KIT CABO KVM 2 METROS MODELO DKVM-CB OU SIMILAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
--------	----	------	--

DESCRIÇÃO:

=> KIT CONSTITUÍDO POR UM CABO DE NO MÍNIMO 1,8M DE COMPRIMENTO

COM 3 CONECTORES EM CADA PONTA, O QUE PERMITE CONECTAR UM TECLADO, UM MOUSE E UM MONITOR RESPECTIVAMENTE.

CONECTORES:

=> TECLADO: 2 X PS/2, 6-PIN MINI-DINMAC

HO.

=> MOUSE: 2 X PS/2, 6-PIN MINI-DIN MACHO.

=> MONITOR: 2 X DB-25, 25-PINMACHO.

GARANTIA 03 MESES

---

33.937	UN	1,00	KIT COM 42 FERRAMENTAS EM ESTOJO CLONE 08013 OU SIMILAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
--------	----	------	--

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

=> KIT COMPLETO C/ 42 FERRAMENTAS PARA USO

PROFISSIONAL.

=> ACOMPANHA MALETA PLÁSTICA DE TRANSPORTE.

FERRAMENTAS INCLUSAS:

=> 1 FERRO DE SOLDA 30W (110V)

=> 1 ALICATE DE CORTE

=> 1 ALICATE DE BICO

=> 1 CHAVE INGLESA PEQUENA

=> 1 EXTRATOR DE CHIP

=> 4 CHAVES PEQUENAS TIPO

RELOJOEIRO

=> 1 CHAVE DE AJUSTE DE BOBINA

=> 2 PINÇAS

=> 2 SOQUETES SEXTAVADOS (3/16 E 1/4)

=> 1 PEGADOR DE PARAFUSO

=> 1 SUGADOR DE SOLDA

=> 1 JOGO DE CHAVE DE PONTAS COM CATRACA COM 11 PONTAS E 1 ADAPTADOR

=> 1 CORTADOR/DESCASCADOR DE FIO



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

=> 8 CHAVES ALEN DE 0.5 MM ATE 5 MM  
=> 17 ABRAÇADEIRAS PEQUENAS PRETAS

=> 1 METRO DE SOLDA  
=> 1 CAIXA PEQUENA COM ESPUMA PARA PORTA TRECO

GARANTIA: 1 ANO

26.410	UN	10,00	MEMÓRIA DDR - PC 3200 - 1 GB						
28.991	UN	20,00	MEMÓRIA DDR 400 PC 3200 512 MB.						
13.407	UN	66,00	MOUSE ÓTICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: => SENSOR: ÓPTICO => RESOLUÇÃO: 800 DPI => CONEXÃO PS2 => BOTÃO DE ROLAGEM 3D WHEEL						
33.931	UN	60,00	MOUSE ÓTICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: => SENSOR: ÓPTICO => RESOLUÇÃO: 800 DPI => CONEXÃO: USB => BOTÃO DE ROLAGEM 3D WHEEL						
7.338	UN	5,00	PASTA PARA LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR, TIPO CREME, APLICAÇÃO A SECO - EMBALAGEM CONTENDO 500G						
33.927	UN	3,00	PASTA TÉRMICA PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR DO PROCESSADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS: => POSSUIR PRATA EM SUA COMPOSIÇÃO. => POSSUIR CARTÃO PARA ESPARRAMAR A PASTA ESPECIFICAÇÕES: => COR: CINZA OU BRANCO => VISCOSIDADE: PASTOSO => CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 9,24 W/M.°C => TEMPERATURA: 0 A 200° C => VOLUME: POTE COM 15 GRAMAS						
28.503	UN	19,00	PEN DRIVE 4GB, USB 2.0, COMPATÍVEL COM USB 2.0 E 1.1, NÃO REQUER DRIVE, GRAVA DADOS, FOTOS E MÚSICAS, CONTÉM DOIS LEDS INDICADORES, SEM MP3.						



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

11.256	UN	30,00	PILHA LITHIUM CR 2032						
1.208	UN	6,00	PLACA CONTROLADORA DE REDE PADRÃO ETHERNET 10 BASE T, 10/100 MBITS, PCI, 32 BITS; CONECTOR RJ45 FÊMEA, SUPORTE AO PROTOCOLO IP E TECNOLOGIA "PARALLEL TASKING" TOTALMENTE CONFIGURÁVEL POR SOFTWARE, SUPORTE AO PROTOCOLO IP.						
35.152	UN	7,00	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 108 MBPS D-LINK DWA-520, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: -PADRÃO: IEEE 802.11G -ESQUEMAS DE RÁDIO E MODULAÇÃO: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, E OFDM -FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2412 ~ 2483.5MHZ ISM BAND -CANAIS: 11 PARA USA 13 PARA EUROPA -MÉTODO DE ACESO: CSMA/CA COM ACK -VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA: 6/9/12/18/24/36/48/54/108 MBPS -POTÊNCIA DE SAÍDA DO TRANSMISSOR: RF OUTPUT POWER AT EACH DATA RATE (TOLERANCE +/- 2DB). -15DBM AT 54MBPS -16DBM AT 48MBPS -17DBM AT 36MBPS -18DBM AT 24, 18, 12, 9, AND 6MBPS -SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: TYPICAL SENSITIVITY AT WHICH FRAME (1000-BYTE PDUS)						
31.335	UN	1,00	ROTEADOR ADSL SEM FIO ADSL2/2+ (DSL 2640-T) D-LINK  HARDWARE INTERFACES: o 1 PORTA RJ-11 ADSL PORT o 4 PORTAS (SWITCH) RJ-45 10/100BASE-TX FAST ETHERNETLAN COM AUTO MDI/MDIX WIRELESS LAN: o IEEE 802.11G PADRÃO (OU SUPERIOR) o FAIXA DE FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ TO 2.484G HZ o CRIPTOGRAFIA DE DADOS 64/128 BITS WEP  o SEGURANÇA WPA (WI-FI PROTECTED ACCESS), WPA2  ADSL PADRÕES: o ENCAPSULAMENTO ETHERNET BRIDGED OU ROUTED o MULTIPLEXAÇÃO BASEADA EM VC E LLC o PPP OVER ETHERNET (PPPOE) o PPP OVER ATM (RFC 2364)  ROUTER CARACTERÍSTICAS E PROTOCOLOS DE REDE: o NAT, ROTEAMENTO ESTÁTICO, RIP V.1, V.2 o UNIVERSAL PLUG AND PLAY (UPNP) o SUPORTE A DYNAMIC DOMAIN NAME SYSTEM (DDNS) o VIRTUAL SERVER & DMZ						



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

- o SNTP, DNS PROXY E IGMP PROXY
- FIREWALL E SEGURANÇA DE ACESSO:
- o INCORPORA NAT FIREWALL
- o PREVENÇÃO DE ATAQUES DOS (IP SPOOFING, LAND ATTACK, SMURF ATTACK, PING OF DEATH, TCP SYN FLOODING)
- o FILTRO DE PACOTES BASEADO EM: PORTA, ENDEREÇO
- IP DE ORIGEM, ENDEREÇO IP DE DESTINO , MAC ADDRESS (ICMP/TCP/UDP) REDES PRIVADAS VIRTUAIS (VPN):
- o PPTP/IPSEC PASS-THROUGH

CONFIGURAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO

- o ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REMOTA BASEADA EM WEB GUI
- o FIRMWARE UPGRADE, CONFIGURAÇÃO DE DATA UPLOAD/DOWNLOAD VIA WEB GUI
- o TELNET SERVER
- o MONITORAMENTO VIA SYSLOG
- o SUPORTE PARA SNMP V.1, V.2C BUILT-IN MIB-II (RFC 1213)
- o DHCP SERVER/CLIENT/RELAY
- CONTROLE DE QOS:
- o PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO/ADMINISTRAÇÃO DE LARGURA DE BANDA LAN TO WAN
- o 802.1P PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO
- SEGURANÇA/ADMINISTRAÇÃO DE LARGURA DE BANDA:
- o IGMP SNOOPING CON 32 GRUPOS MULTICAST
- o PVC/VLAN PORT MAPPING (4 VLANS)
- o ADMINISTRAÇÃO DE LARGURA DE BANDA BASEADA NO PROTOCOLO IP, NÚMERO DE PORTA, MAC ADDRESS

34.515	UN	1,00	SWITCH 08 PORTAS DLINK DES-1008D OU SIMILIAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: => PORTAS :8 (10/100BASE-TX) => PADRÕES:IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET REPEATER, IEEE 802U 100BASE-TX CLASS II FAST ETHERNET REPEATER E ANSI/IEEE STD 802.3 NWA Y AUTONEGOCIAÇÃO CONECTORES:RJ 45 => TRANSFERÊNCIA :10/100 MBPS FULL DUPLEX, AUTODETECT => MÉTODO DE ACESSO:CSMA/CD => MÉTODO DE TRANSMISSÃO:STORE-AND-FORWARD => TOPOLOGIA:ESTRELA => FILTERING ADDRESS TABLE:8 K POR DISPOSITIVO =>PACKET FILTERING/ FORWARDING RATES:148.800 PPS POR PORTA (EN FULL DUPLEX) => LEDS INDICADORES:POR PORTA: LINK/ACTIVITY, VELOCIDADE 100MBPS, FULL-DUPLEX COLLISION. POR SWITCH : POWER => FONTE DE ENERGIA:EXTERNA. => CONSUMO:8 WATTS MÁXIMOMODELO REV. C2 12 WATTS MÁXIMO MODELO REV. D1  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS :  =>DIMENSÕES :197 X 115 X 28 MM MODELO REV. C2 171 X 98 X 29 MM MODELO REV. D1 =>PESO :1,5 KG => TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:0°C A 55°C => TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:-25°C A 55°C => UMIDADE:5% A 95% NÃO CONDENSADA => EMISSÃO:EMI: CE CLASSA,C-TICK CLASS A, FCC CLASS A, VCCI CLASS A, BSMI CLASS A => SEGURANÇA:UL/CUL => GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO
--------	----	------	--





**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

33.928	UN	52,00	TECLADO PADRÃO ABNT2 SLIM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:  ESPECIFICAÇÕES =>INTERFACE: PS/2 => QUANTIDADE DE TECLAS: 111 => COMPRIMENTO DO CABO: 1,30 M +/- 10% => DIMENSÕES: 15 X 45,5 X 3,5 CM (C X L X A) => CONEXÃO: PS/2 => SOFTWARE REQUERIDO: WINDOWS 98SE / ME / 2000 / XP / VISTA => COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO					
--------	----	-------	--	--	--	--	--	--

33.929	UN	60,00	TECLADO PADRÃO ABNT2 SLIM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:  ESPECIFICAÇÕES =>INTERFACE: USB => QUANTIDADE DE TECLAS: 111 => COMPRIMENTO DO CABO: 1,30 M +/- 10% => DIMENSÕES: 15 X 45,5 X 3,5 CM (C X L X A) => CONEXÃO: PS/2 => SOFTWARE REQUERIDO: WINDOWS 98SE / ME / 2000 / XP / VISTA => COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO					
--------	----	-------	---	--	--	--	--	--

**OBSERVAÇÕES:**

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;**
- **Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 8.8.3 e 8.9 do Edital;**
- **Os equipamentos a serem fornecidos deverão ter as especificações técnicas básicas, conforme Anexo I. Deve ficar perfeitamente claro que, em todos os dados de características dos equipamentos, onde for incluída marca ou fabricante, fica subentendida a alternativa: “ou rigorosamente equivalente, de característica similares”.**

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias.  
(no máximo 05 (cinco) dias após expedição da solicitação pela Prefeitura Municipal)

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.



***Município de Patos de Minas***  
***Secretaria Municipal de Administração***

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Carimbo Padronizado**