



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**  
**Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo**

**ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO D. FILOMENA MACEDO MELO**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**1 – DIVISÓRIAS**

**1.1 – Divisórias de Gesso Acartonado**

As divisórias de gesso acartonado terão espessura de 12 cm, com isolamento acústico em lã mineral ou polietileno expandido (isopor) ralado, sistema “Dray Wall”.

Serão fixadas no piso e no teto com pregos e parafusos. Para a instalação das divisórias deverá ser utilizada mão de obra especializada.

Serão aplicadas nos locais indicados no projeto arquitetônico.

**1.2 – Divisórias de Eucatex**

As divisórias de eucatex, terão espessura de aproximadamente 3,5 cm , com miolo do tipo colméia em papelão, revestimento com laminado melaminico branco e perfis em aço naval.

Serão aplicadas nos locais indicados no projeto arquitetônico.

**1.3 - Portas**

As folhas das portas seguirão as especificações da divisória de eucatex e obedecerão rigorosamente, quanto a sua localização e execução, as indicações do projeto arquitetônico e respectivo detalhes construtivos. As folhas serão com sarrafeamento total.

As ferragens das portas terão funcionamento preciso e acabamento perfeito

As **fechaduras** serão de cilindro do tipo comum - “La Fonte” ref. 555, TK/55 (cilindro) ou equivalente

As **maçanetas** das portas, exceto quando indicadas no projeto de arquitetura, serão localizadas a 1,10 m do piso acabado, serão da marca “La Fonte” ref.234 ou equivalente.

Todas as portas receberão um par de **rosetas** “La Fonte” ref. 200R ou equivalente.

Todas as **dobradiças** serão de 1ª qualidade e resistentes à oxidação. Serão empregadas sempre 2 dobradiças nas portas dos box e 3 nas demais portas, da “La Fonte” ref. 521 ou equivalente.

**2 - VIDROS**

Os vidros não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras e outros defeitos.

Antes da colocação dos vidros os locais serão bem limpos e lixados, os vidros serão assentados nas 2 demãos finais da pintura. As placas de vidro não poderão apresentar defeitos de corte com beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, etc.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**  
**Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo**

Serão utilizados vidros do tipo mini boreal nas janelas das instalações sanitárias e lisos de 3 mm de espessura nas demais janelas e portas.