Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nr.127/2008

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 7.802/2008

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ:_____ Insc. Estadual:_____

Endereço:_____

Cidade:_____ Estado:_____

Telefone :_____ Fax :_____ e-mail :_____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco:_____ Agência:_____ Conta:_____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:_____

Identidade:_____ Orgão expedidor:_____

Estado Civil:_____ Nacionalidade:_____

CPF:_____ e-mail:_____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
2.121 / 2.008 - 1	117 / 2.008	1.503 / 2.008
2.120 / 2.008 - 1	167 / 2.008	1.298 / 2.008
2.123 / 2.008 - 1	122 / 2.008	1.503 / 2.008

Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

2.125	/	2.008	-	1	163 /	2.008	1.229 /	2.008
2.122	/	2.008	-	1	118 /	2.008	1.469 /	2.008
2.124	/	2.008	-	1	121 /	2.008	1.481 /	2.008
2.174	/	2.008	-	1	123 /	2.008	1.481 /	2.008

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
28.899	UN	13	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER COM AS SEGUINTES			
			CARACTERÍSTICAS:			
			=> VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 27PPM			
			=> SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 8.5 SEGUNDOS			
			=> RESOLUÇÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI			
			=> TECNOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO:HP FASTRES 1200			
			=> CAPACIDADE DE ENTRADA PADRÃO: ATÉ 250 FOLHAS			
			=> CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA: ATÉ 550 FOLHAS			
			=> CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 01):50 FOLHAS			
			=> CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 02): 250 FOLHAS			
			=> CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO: ATÉ 150 FOLHAS			
			=> CAPACIDADE DE SAÍDA MÁXIMA: ATÉ 150 FOLHAS			
			=> VOLUME RECOMENDADO DE PÁGINAS POR MÊS: 740 A 3000 PÁGINAS			
			=> TIPO DE PAPEL:PEPEL(COMUM, LEVE, PESADO, LISO, RECICLADO,			
			ÁSPERO) EMVELOPES, ETIQUETAS, CARTÕES, TRANSPARÊNCIAS, MÍDIA PESADA.			
			=> CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL MÁXIMA: 2 MAIS BANDEJA DE			
			ENTRADA MULTIPROPÓSITO PARA 50 FOLHAS			
			=> IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICA (PADRÃO)			
			=> TAMANHOS DE PAPEL: BANDEJA 01: 76 X 127 A 246 X 356 MM.			
			BANDEJA 02: 127 X 211 A 246 X 356MM			
			=> CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 01			
			=> COR DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: PRETO			
			=> CONECTIVIDADE: PORTA COMPATÍVEL COM USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE,			
			SERVIDOR DE IMPRESSÃO INCORPORADO HP JETDIRECT FAST ETHERNET			
			=> PORTAS E/S EXTERBAS: 01 USB, 01 ETHERNET			
			=> PRONTO PARA REDE: PADRÃO			
			=> MEMÓRIA PADRÃO: 32 MB			
			=> MEMÓRIA MÁXIMA: 288 MB			
			=> SLOTS DE MEMÓRIA: 1 SLOT DI MM DE 144 PINOS			
			=> CABO EM CAIXA: NÃO			
			=> LINGUAGENS DA IMPRESSORA PADRÃO: HP PCL 5E, HP PCL 6,			

			EMULAÇÃO DE HP POSTSCRIPT NÍVEL 3 COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA
			DE LINGUAGENS.
			=> TIPO DE PROCESSADOR: MOTOROLA COLDFIRE V5
			=> DESCRIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGURANÇA: SNMP(NOME DA
			COMUNIDADE), HP EMBEDDED WEB SERVER PROTEGIDO POR SENHA
			=> FAIXA DE UMIDADE: 15 A 80% UNIDADE RELATIVA
			=> FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA: 110 A 127
			VAC(=/- 10%), 60 HZ (+/- 2HZ); 220 A 240 VAC(=/- 10%), 50 HZ (+/- 2HZ)
			=> TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 0 A 45°C
			=> DIMENSÕES DO PRODUTO: 350 X 362 X 256MM
			=> PESO DO PRODUTO: 11 KG
			=> PESO DO PACOTE: 13,2 KG
			=> GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO
27.123	UN	1	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
			=> TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA LASER
			=> VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÍNIMA DE 15 PPM,
			SAÍDA DE PRIMEIRA PÁGINA EM 08 SEGUNDOS PARA IMPRESSÃO *.
			=> PROCESSADOR MÍNIMO: 264 MHz
			=> MEMÓRIA MÍNIMA: 64 MB
			=> QUALIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 PPP.
			=> TIPO DE CARACTER: 45 FONTES TRUETYPE DIMENSIONÁVEIS.
			=> CICLO DE PRODUTIVIDADE: ATÉ 7.000 PÁGINA POR MÊS.
			=> MARGENS DE IMPRESSÃO: TODAS 4MM
			=> DIGITALIZAR TIPO: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
			COM DIGITALIZAÇÃO A CORES.
			=> RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: ÓTICA ATÉ 1200 PPP
			=> PROFUNDIDADE DE BITS: 24 BITS
			=> NÍVEIS DE ESCALA DE CINZENTOS: 256
			=> VERSÃO TWAIN: COMPATÍVEL COM TWAIN VERSÃO 1.9
			=> FUNCIONALIDADE AVANÇADA: PAINEL DE CONTROLE INTUITIVO FRONTAL,
			COM BOTÃO "DIGITALIZAR PARA", QUE PERMITE A DIGITALIZAÇÃO DIRETA.
			=> VELOCIDADE DE CÓPIA: ATÉ 18PPM
			=> RESOLUÇÃO DE CÓPIA: ATÉ 600 x 600PPP
			=> REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25 A 400% ICREMENTADOS EM 1%
			=> MANIPULAÇÃO DE SUPORTES: TABULEIRO 1 -> ATÉ 10 FOLHAS;
			TABULEIRO 2 -> ATÉ 250 FOLHAS; FORMATOS A4, A5, B5, POSTAIS 76 X 127 A 216 X 356MM
			=> ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: ATÉ 50 FOLHAS.
			=> SAÍDA: ATÉ 100 FOLHAS.
			=> CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET COM FIOS 10/100 COM PORTA RJ45; PORTA HI-SPEED

			USB (COMPATÍVEL COM USB 2.0)
			=> COMPATIVEL COM SISTEMAS OPRATIVOS: WINDOWS 2.000, XP, 98 SE
			=> CD DE INSTALAÇÃO
			=> PAINEL DE CONTROLE INTUITIVO COM VISOR RETROILUMINADO DE 02 LINHAS E
			16 CARACTERES, BOTÕES NUMÉRICOS, CONTROLES PARA MENU CANCELAR, CONTROLE
			PARA MENU COPIAR E DIGITALIZAR.
			=> ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM 100 A 240 VOLTS
			=> DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPxA): 500x400x500MM
			=> PESO APROXIMADO: 12KG
			=> GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
30.848	UN	39	MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
			PLACA MÃE:
			=> SOQUETE: LGA 775
			=> 945 EXPRESS / INTEL ICH7
			=> FRONT SIDE BUS: AJUSTÁVEL DE 1066 /800 /533 MHZ
			=> MEMÓRIA: ARQUITETURA DUAL CHANNEL, 02 X SOQUETES DE 240 PINOS
			DIMM SUPORTE NO MÁXIMO 2GB DDR2 667/533/400 NÃO-ECC, MEMÓRIA NÃO BUFFER
			=> SLOTS DE EXPANSÃO: 01 PCI EXPRESS X16, 02 PCI EXPRESS X1 E 03 PCI
			=> ARMAZENAMENTO: ICH7 PONTE SUL, 01 X ULTRADMA 100/66/33 E 04 SERIAL ATA 150/300
			=> LAN: PCIE 10/100MB LAN
			=> ÁUDIO: ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO ALC662 6-CANAIS CODEC, TECNOLOGIA ÁUDIO
			JACK-DETECT, SUPORTE INTERFACE S/PDIF OUT
			=> USB: 8 X PORTAS USB2.0/1.1
			=> CARACERÍSTICAS ESPECIAIS: ASUS C.P.R.(CPU PARAMETER RECALL), ASUS CRASHFREEBIOS,
			ASUS EZ FLASH, ASUS Q-FAN, ASUS CPU LOCK FREE, ASUS CPU MULIPLIER, ASUS MYLOGO.
			=> PAINEL TRASEIRO I/O PORTAS: 01 PORTA PARALELA, 01 PORTA PARA MOUSE PS/2, 01
			PORTA PARA TECLADO PS/2, 01 PORTA COM, 01 PORTA RJ45, 01 PORTA S/PDIF OUT, 04
			PORTAS USB 2.0/1.1 E ÁUDIO COM 06 CANAIS I/O.
			=>CONECTORES INTERNOS I/O: CONECTOR DE ÁUDIO DO PAINEL AZALIA HIGH DEFINITION
			ANALOG, CONECTOR INVASÃO DO GABINETE,CONECTOR DE 04 PINOS DO FALANE INTERNO,
			02 CONECTORES USB 2.0 SUPORTA 04 PORTAS ADICIONAIS USB 2.0, CONECTORES PARA
			CPU VENTOINHA DO CHASSIS, CONECTOR CD ÁUDIO,CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE
			DE 24 PINOS EPS12V E CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE DE 04 PINOS ATX 12V
			=> BIOS: 04 MB FLASH ROM, AMI BIOS, SPECIAL H/W WRITE PRODUCTION, PNP,
			DMI V2.0, SMBIOS V.2.4, ACPI V 2.0.
			=> GERENCIAMENTO: WOL BY PME, WOR BY PME, WOR BY RING
			=> O/S COMPATIBILIY: WINDOWS VISTA/XP/2.000
			=> CD DE SUPORTE: DRIVERS, ASUS PC PROBE II E UTILITÁRIO LIVEUPDATE ASUS
			=> ACESSÓRIOS: 01 CABO SERIAL ATA, 01 CABO SERIAL ATA POWER, 01 CABO ULTRADMA

100/66, 01 CABO FDD, 01 I/O SHIELD E MANUAL D USUÁRIO.
=> FORMATO: ATX, 12"X 7.2" (30.5CM X 18,3CM)
PROCESSADOR:
=> ARQUITETURA: 65NM
=> MEMÓRIA CACHE: MÍNIMA DE 04 MB COMPARTILHADA ENTRE OS DOIS NÚCLEOS
=> CLOCK: MÍNIMO DE 2,4 GHZ
=> BARRAMENTO FRONTAL (FSB): MÍNIMO DE 1066 MHZ
=> OUTRAS TECNOLOGIAS: INTEL 64 BITS, EXECUTE DISABLE BIT, MULT-CORE, EIST E VT
MEMÓRIA RAM:
=> MÍNIMA DE 2GB
=> TECNOLOGIA: DDR2
=> FREQUENCIA: 667MHZ
=> CERTIFICADA PELO FABRICANTE DA PLACA MÃE
PLACA DE VÍDEO OFF BOARD:
=> PROCESSADOR: GEFORCE 7300 GT.
=> MEMÓRIA: MÍNIMA DE 512 MB.
=> BARRAMENTO: PCI EXPRESS X16.
=> CONECTORES: UM VGA, UM DVI E UM MINI-DIN PARA SAÍDA S-VIDEO
E DE VÍDEO COMPONENTE.
DISCO RÍGIDO:
=>CONFIGURAÇÃO:
. CAPACIDADE: 160GB
. DISCOS: 2
. CABEÇAS: 4
. INTERFACE: SERIAL ATA II (3,0GBPS)
. TAMANHO DO BUFFER: 8MB
=> TEMPO DE BUSCA E LEITURA
. TRILHA A TRILHA: 0,8 MS
. MÉDIA: 8,9 MS
. VARREDURA COMPLETA: 18 MS
. MÉDIA DE LATÊNCIA: 4,17 MS
. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7200 RPM
=> TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS
. DISCO P/ BUFFER/BUFFER P/ DISCO (MAX): 845 MBITS/S
. BUFFER P/ PC/PC P/ BUFFER (MAX): 300 MB/S

=> CONFIABILIDADE
. MTBF (HORAS): 500.000
. CICLOS (LIGA/DESLIGA): 50.000
. TEMPO DE VIDA PROJETADA P/ COMPONENTES : 5 ANOS
. RUÍDO ACÚSTICO OCIOSO: 2,5 BEL; LEITURA/ESCRITA RANDÔMICA: 2,8 BEL
=> DIMENSÕES
. ALTURA: 25,5MM
. LARGURA: 100,0MM
. PROFUNDIDADE: 145,0MM
. PESO: 660G
PLACA
"OFF BOARD" CONTROLADORA DE REDE GIGABIT
=> PADRÃO CONECTIVIDADE IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET
IEEE 802.3U 100BASE-TX FAST ETHERNET
IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET ANSI/
IEEE 802.3 NWAY AUTO-NEGOCIAÇÃO PCI LOCAL BUS 2.2 SPECIFICATIONS
IEEE 802.1Q VLAN TAGGING
IEEE 802.3X FLOW CONTROL
IEEE 802.1P PRIORITY QUEUES
=> LAN CHIP SET GIGABIT MEDIA ACCESS CONTROLLER: DL2000
PHYSICAL INTERFACE: 88E1000
=> HOST INTERFACE: BUS PCI (BUS MASTER)
=> TOPOLOGÍA: ESTRELLA
=> PROTOCOLO: CSMA/CD
=> TRANSFERÊNCIA DE DADOS
ETHERNET : 10 MBPS (HALF-DUPLEX) 20MBPS (FULL-DUPLEX)
FAST ETHERNET : 100MBPS (HALF-DUPLEX) 200MBPS (FULL-DUPLEX)
GIGABIT : 2000MBPS (FULL-DUPLEX)
=> CABOS 4-PAIR UTP CAT. 5 (100 METROS MAX.)
EIA/TIA-568 100-OHM STP (100 METROS MAX.)
=> LED INDICADOR: LINK/ACTIVITY, FULL DUPLEX, 1000MB PS, 100MBPS
=> BUFFER CACHE: 32KB RX FIFO, 8KB TX FIFO
=> SUPORTE FULL/HALF DUPLEX
VELOCIDAD 10/100MBPS: FULL/HALF DUPLEX
VELOCIDAD GIGABIT : FULL DUPLEX SOMENTE
=> FLOW CONTROL IEEE 802.3X FLOW CONTROL PARA FULL DUPLEX
BACK PRESSURE EM HALF DUPLEX
=> NÚMERO DE VLANS: 1

=> PRIORITY QUEUES: 4 QUEUES
=> TAMANHO FRAME STANDARD ETHERNET FRAME: 1518 BYTES MAX.
MAX. FRAME SIZE CONFIGURABLE POR SOFTWARE
=> SISTEMAS OPERACIONAIS: NOVELL NETWARE 4.X,
5.X, WINDOWS 95 OSR2, 98, 98SE, ME, 2000, NT 4.0, XP, LINUX KERNEL 2.4.X
=> CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
CONSUMO: 6 WATTS. (MAX.)
PESO: 300 GRS.
TEMPERATURA OPERACIONAL: 0° ~ 50° C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -25° ~ 55° C UMIDADE: 5% ~ 90% NÃO CONDENSADO
DIMENSÕES: 166 X 73 MM
=> EMI FCC CLASS B
CE CLASS B
BSMI CLASS B
VCCI CLASS B
C-TICK CLASS B
GABINETE MEDIA TORRE ATX COM FONTE 500W E 4 BAIAS NA COR PRETA,
COM COOLER EXAUSTOR INCLUSO.
TECLADO PADRÃO 101 TECLAS PADRÃO ABNT2
MOUSE PADRÃO PS/2 ÓPTICO
CONJUTO DE CAIXAS ACÚSTICAS
DRIVE DISKET 1,44
DRIVE CD-ROM 52X
MONITOR LCD 17":
PAINEL TFT; TAMANHO: 17"; BRILHO : 300 CD/M2; CONTRASTE : 2000:1; ÂNGULO
DE VISÃO : H: 160 / V: 160; PIXEL PITCH : 0,264 MM SUPORTE DE CORES : 16,2 M;
TEMPO DE RESPOSTA : 5 MS; CARACTERÍSTICAS DA TELA RESOLUÇÃO MÁXIMA : 1280 X 1024 @
75HZ; FREQUÊNCIA HORIZONTAL : 30 ~ 83(ANALÓGICO) 30 ~ 71 (DIGITAL); FREQUÊNCIA
VERTICAL : 56 ~ 75 HZ; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SINAL DE VÍDEO : RGB ANALÓGICO/
DIGITAL (SINCRONISMO SEPARADO, SOG); CONECTOR DE ENTRADA : 15 PIN D-SUB / DVI-D;
ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ), FONTE INTERNA NO MONITOR; DIMENSÕES
(L X A X P) : LÍQUIDO: 365 X 378 180 MM; PESO LÍQUIDO: 3,1 KG; COR FRONTAL : PRATA;
COR TRASEIRA : PRETO; COR BASE : PRETO; CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: IMAGEM :F-ENGINE
PEDESTAL : BASE REMOVÍVEL E COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; ENERGIA NORMAL : 35 W
SUSPENSO/ STANDBY : 1 W DESLIGADO : 1 W; PLUG & PLAY DDC : DDC - 2B; CERTIFICAÇÕES
SEGURANÇA : UL, CUL, TUV-GS, SEMCO; EMC : FCC-B, CE; EMISSÃO RADIAÇÃO : TCO-03;

			ERGONOMIA : ISO 13406-2; ECONOMIA DE ENERGIA : TCO 03; ETC : MIC PACOTE
			SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP PROFISSIONAL OEM EM PORTUGUÊS COM MANUAIS,
			FOLHETOS E MIDIA LACRADOS E NÃO INSTALADO NO COMPUTADOR.
			GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA TODO CONJUNTO
27.480	UN	14	NOBREAK PARA COMPUTADOR DESKTOP CONFORME ESPECIFICAÇÕES
			CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:
			=> TENSÃO NOMINAL (VOLTS): 115-127/220 AUTOMÁTICO
			=> VARIAÇÃO MÁXIMA (VOLTS): 86 A 138(115)/170 A 260(220)
			CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA:
			=> PONTÊNCIA MÍNIMA: 1400VA
			=> FREQUENCIA: 60HZ
			=> FORMA DE ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA
			=> NÚMERO DE TOMADAS (PADRÃO NEMA 5/15): 05 UNIDADES
			CARACTERÍSTICAS GERAIS:
			=> TEMPO DE AUTONOMIA DE 40 MINUTOS PARA CONSUMO DE 250VA.
			=> BATERIAS INTERNAS: 02 UNIDADES DE 12 Vdc / 7Ah
			=> TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: < 0,8 MS
			=> DIMENSÕES EM MM: 208 DE ALTURA, 149 DE LARGURA E 426 DE PROFUNDIDADE
			=> COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 1500MM
24.478	UN	25	NOBREAK PARA COMPUTADOR DESKTOP CONFORME ESPECIFICAÇÕES
			CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:
			=> TENSÃO NOMINAL (VOLTS): 115-127/220 AUTOMÁTICO
			=> VARIAÇÃO MÁXIMA (VOLTS): 86 A 138(115)/170 A 260(220)
			CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA:
			=> PONTÊNCIA MÍNIMA: 700VA
			=> FREQUENCIA: 60HZ
			=> FORMA DE ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA
			=> NÚMERO DE TOMADAS (PADRÃO NEMA 5/15): 04 UNIDADES
			CARACTERÍSTICAS GERAIS:
			=> TEMPO DE AUTONOMIA DE 20 MINUTOS PARA CONSUMO DE 250VA.
			=> BATERIAS INTERNAS: 01 UNIDADES DE 12 Vdc / 7Ah
			=> TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: < 0,8 MS
			=> DIMENSÕES EM MM: 175 DE ALTURA, 122 DE LARGURA E 426 DE PROFUNDIDADE
			=> COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 1500MM
27.115	UN	8	PROJETOR DATA SHOW COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS:
=> ALTO BRILHO MÍNIMO DE 1800 ANSI LUMENS
=> RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600
=> SISTEMA DE PROJEÇÃO 3LCD
=> AJUSTE AUTOMÁTICO DE INCLINAÇÃO MINIMA DE 20°
=> CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE DISTORÇÃO (KEYSTONE)
=> BUSCA AUTOMÁTICA DE ENTRADA E O SMART APA
=> MÓDULO EMBUTIDO DE FOCO AUTOMÁTICO
=> LENTE DE DISTÂNCIA FOCAL CURTA COM FOCO E ZOOM MOTORIZADOS COM PROJEÇÃO
DE IMAGEM DE 80" (POLEGADAS) A UMA DISTÂNCIA DE 2,3 METROS =
=> SEIS MODOS DE IMAGEM (MODOS JOGO, SALA, CINEMA, DINÂMICO, PADRÃO E
APRESENTAÇÃO)
=> SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO DE SENHA (TRAVA DE SEGURANÇA)
=> TRAVA DE TECLADO PAINEL DE CONTROLE
=> UNIDADE DE CONTROLE DE REMOTO
=> MENU DE AJUSTE DE TELA EM VÁRIOS IDIOMAS
=> SALTO DE IMAGEM
=> ZOOM DIGITAL MÍNIMO 4X (QUATRO VEZES)
=> CONGELAMENTO DE IMAGEM
=> FUNÇÃO MUTE PARA IMAGEM E ÁUDIO
=> SELEÇÃO DE POTÊNCIA DA LÂMPADA 165/125W.
ESPECIFICAÇÕES
OTICO:
=> SISTEMA DE PROTEÇÃO: 03 PAINEIS LCD, SISTEMA DE PROJEÇÃO DE 01 LENTE
=> PAINEL: PAINEL LCD DE 0,63 POLEGADA XGA TFT, 786.432 (1024 x 768)X3 PIXELS
=> LENTE DE PROJEÇÃO: LENTE COM ZOOM DE 1,2 VEZES, f=18.8 A 22.6MM, f 1.6 A 1.94
=> LÂMPADA: 165/125W - FUNCIONAMENTO NAS DUAS POTÊNCIAS
=> COBERTURA DE TELA: 40 A 300 POLEGADAS (ÁREA VISÍVEL MEDIDA DIAGONALMENTE),
40 A 150 POLEGADAS (ALCANCE DE OPERAÇÃO DE FOCO AUTOMÁTICO) (ÁREA VISÍVEL
MEDIDA DIAGONALMENTE).
=> SAÍDA DE LUZ: 2100 ANSI LUMENS (LÂMPADA EM MODO NORMAL)/1600 ANSI LUMENS
(LÂMPADA EM MODO ECONÔMICO)
=> DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 80" DE 2,3 A 2,8M E 100" DE 2,9 A 3,6M.
SINAIS:
=> SISTEMA DE CORES: NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL,N (SELECIONADO
AUTOMATICAMENTE)

=> RESOLUÇÃO: VÍDEO -> 750 LINHA DE TV; RGB -> 1027 x 768 PIXELS
=> SINAIS DE ENTRADA ACEITÁVEIS: FH: 19 A 92 KHZ, fV 48 A 92 HZ (ATÉ SXGA + 60 HZ)
=> VÍDEO 15 KHZ RGB/COMPONENTE 50/60 HZ, COMPONENTE PROGRESSIVO 50/60 HZ, VÉDEO
COMPOSTO, Y/C VÍDEO DTV (480/60i, 575/50I, 1060/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i,
720/60p, 720/50p, 540/60p).
GERAL:
=> ALTO FALANTE: MONO, POTÊNCIA MÍNIMA 1W.
=> NECESSIDADES DE ENERGIA: CA 100 A 240 VOLTS, 50/60HZ
=> CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO: 220WATTS
=> TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 35°C
=> DIMENSÕES APROXIMADAS (LxAxP): 27 X 21 X 5 CM
=> PESO APROXIMADO: 1,9 Kg
=> DISSIPAÇÃO DE CALOR: 750,7 BTU
ENTRADA/SAÍDA:
=> ENTRADA RGB/COMPONENTE: HD D-SUB 15 PINOS X 1
=> S-VÍDEO: MINI DIM 4 PINOS X 1 (COM ADAPTADOR DE CONEXÃO A/V)
=> COMPOSTO: PIN JACK RCA X 1 (COM ADAPTADOR DE CONEXÃO A/V)
=> ÁUDIO: PIN JACK RCA X 2 (L/R) (COM ADAPTADOR DE CONEXÃO A/V)
=> ACESSÓRIOS INCLUSOS: UNIDADE DE CONTROLE REMOTO (RM-PJ5),
BATERIA DE LÍTIO PARA UNIDADE DE CONTROLE REMOTO CR2025, CABO HD D-SUB
DE 15 PINOS, ADAPTADOR DE CONEXÃO A/V, BOLSA PARA CARREGAR, ETIQUETA DE
SEGURANÇA, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO (CD-ROM), MANUAL DE REFERÊNCIA RÁPIDA,
CABO DE ENERGIA CA, LIVRETO DE ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA.

Total Geral:R$ _____ (___ _____)

OBSERVAÇÕES:

- As licitantes deverão apresentar, obrigatoriamente, Prospecto, Ficha técnica ou outros documentos com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto a ser cotado, sob pena de desclassificação da proposta. Estes prospectos serão encaminhados à Divisão de Informática para conferência do atendimento às especificações requeridas.

- A garantia dos produtos ofertados será de no mínimo 01 (um) ano a partir da data de entrega dos produtos;

- Recomenda-se aos licitantes que, dentro do possível, utilizem este formulário (anexo I) para elaboração da proposta, pois agiliza sua análise e reduz os erros de elaboração da mesma.

Obs.: Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação.

Validade da Proposta: _____/_____/_____ (no mínimo em 60 dias)

Prazo de entrega: _____(_____)
(no máximo 05 dias após expedição da solicitação pela Gerência de compras)

Condição de Pagamento: 30 dias

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: _____/_____/_____
Carimbo Padronizado