Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Administração

.

PREGÃO nº. 132/2008

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 7.926/2008

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ:_____ Insc. Estadual:_____

Endereço:_____

Cidade:_____ Estado:_____

Telefone :_____ Fax :_____ e-mail :_____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco:_____ Agência:_____ Conta:_____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:_____

Identidade:_____ Orgão expedidor:_____

Estado Civil:_____ Nacionalidade:_____

CPF:_____ e-mail:_____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
2.205 / 2.008 - 1	179 / 2.008	1.589 / 2.008
2.207 / 2.008 - 1	402 / 2.008	965 / 2.008
2.208 / 2.008 - 1	165 / 2.008	1.220 / 2.008
2.206 / 2.008 - 1	180 / 2.008	1.589 / 2.008

Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Administração

.

Cód.	Un	Qdade	Especificação	Marca	Vlr Unitário	Vlr. Total
30.906	M	305	CABO LAN UTP CAT 5E CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES			
			SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA			
			EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR AZUL, NAS OPÇÕES CM,			
			CMR E LSZH; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M) NA			
			EMBALAGEM FASTBOX, COM GRAVAÇÃO DE DIA/MÊS/ANO - HORA DE FABRICAÇÃO;			
			DIÂMETRO NOMINAL DE 5,2MM, MASSA LÍQUIDA 31 KG/KM EM LANCE PADRÃO			
			DE 305M (FASTBOX). NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO) = 68%.			
30.279	M	600	CABO DE REDE PAR TRANÇADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:			
			=>CONDUTOR:COBRE ELETROLÍTICO RECOZIDO, SÓLIDO, NU, DIÂMETRO			
			NOMINAL:0,5MM.			
			=>ISOLAMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL DO			
			ISOLAMENTO:1,0MM.			
			=>FORMAÇÃO DO NÚCLEO: OS CONDUTORES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO,			
			DOIS A DOIS, FORMANDO O PAR. OS 04 PARES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO,			
			FORMANDO O NÚCLEO DO CABO.			
			=>BLINDAGEM: FITA DE POLIÉSTER METALIZADA, APLICADO SOBRE O NÚCLEO DO CABO,			
			COM COBERTURA DE 100%. EM CONTATO COM A PARTE METALIZADA DA FITA, SERÁ APLICADO UM			
			FIO DRENO, DE COBRE RECOZIDO, ESTANHADO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 0,5MM.			
			=>CAPA EXTERNA: PVC NA COR AZUL. DIÂMETRO EXTERNO DE 6.2MM E PESO LÍQUIDO 40 KG/KM			
			=>CLASSE DE FLAMABILIDADE: CM, CMR : ATENDE OS REQUISITOS NORMA UL 1581-			
			VERTICAL TRAY SECTION 1160 E NBR 14705.			
30.804	UN	30	CAPA PROTETORA PARA CONECTOR RJ45 AMARELA			
30.362	UN	100	CAPA PROTETORA PARA CONECTOR RJ45 BRANCA			
30.361	UN	100	CAPA PROTETORA PARA CONECTOR RJ45 LARANJA			
30.363	UN	30	CAPA PROTETORA PARA CONECTOR RJ45 PRETA			
30.359	UN	100	CAPA PROTETORA PARA CONECTOR RJ45 VERDE			
30.360	UN	100	CAPA PROTETORA PARA CONECTOR RJ45 VERMELHA			
7.363	UN	30	CD-R DE 650MB			
7.362	UN	30	CD-RW DE 650MB (REGRAVÁVEL)			
30.357	UN	200	CONECTOR MACHO (PLUG) RJ45 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:			
			=> ALTURA: 8.0MM			
			=> LARGURA: 11.7MM			
			=> PROFUNDIDADE: 21.5MM			
			=> PESO: 0,002KG			
			=> COR: TRANSPARENTE			
			=> TIPO DE CONECTOR: RJ45			
			=> TIPO DE CABO: U/UTP			
			=> MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50 IN			
			(1,27 M) DE OURO E 100 IN (2,54 M) DE NÍQUEL			

			=> MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE
			A CHAMA UL 94V-0
			=> TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO: 20°C
			=> NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801,
			NBR 14565, FCC 68.5
			=> CERTIFICAÇÕES: ISO 9.001/14.001
30.910	UN	100	CONECTOR RJ45 TERMOPLÁSTICO M8V MACHO CAT.5E NÃO PROPAGANTE A CHAMA;
			COMPATÍVEL COM CABO SÓLIDO E FLEXÍVEL U/UTP; MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO
			8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 1,27 µM DE OURO E 2,54µM DE NÍQUEL; DIÂMETRO
			DO CONDUTOR 22 A 26 AWG
30.911	UN	10	COOLER BASE DE COBRE; MANCAL DE ROLAMENTO; PROCESSADORES SUPORTADOS
			(INTEL PENTIUM III - 1.4GHZ; CELERON - 1.4GHZ; AMD (ATHLON XP - 3200+,
			ATHLON XP - 2700+, ATHLON XP - 2100+,ATHLON MP - 2800+, ATHLON - 1.4GHZ,
			DURON - 1.8GHZ TECNOLOGIA: BALL BEARING; MATERIA: ALUMÍNIO BASE COBRE;
			VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 2500 RPM OU SUPERIOR; FLUXO DE AR: 32 CFM OU SUPERIOR;
			NÍVEL DE RUÍDO: <28 DBA; CONECTOR: DC 3 PINOS MB; DIMENSÕES DO VENTILADOR:
			80 X 80 X 25 (MM)
29.864	UN	5	DISQUETE DE 3,5 - 144 MB - FORMATADO - DUPLA FACE - ALTA DENSIDADE, PADRÃO
			IBM, CAIXA COM 10 UNIDADES.
30.926	UN	3	FONTE ATX 550 WATTS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
			=> PADRÃO: ATX 24 PINOS PENTIUM 4 /AMD
			=> POTÊNCIA REAL: 550W
			=> VOLTAGEM: 115~230V CHAVEADO
			=> FREQÜÊNCIA: 60/50HZ
			=> VENTILADORES: 1 DE 120X120MM NA PARTE INFERIOR.
			=> CONECTORES:
			5 CONECTORES ATA / IDE
			1 CONECTORES DE FLOPPY
			1 CONECTOR P4 (12 V+12V)
			2 CONECTOR SATA
			1 CONECTOR ATX 20+4 PINOS
			=> GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO
30.907	UN	80	PATCH CORD METÁLICO COMPRIMENTO DE 0,5 M; DIÂMETRO NOMINAL 5,2 MM;
			PESO 0,031 KG/M; COR PRETO; TIPO DE CONECTOR RJ-45 COM CAPA TERMOPLÁSTICAS
			PROTETORAS ("BOOT") INJETADA; TIPO DE CABO U/UTP CAT.5E; TIPO DE CONDUTOR
			COBRE ELETROLÍTICO, FLEXÍVEL, NU, FORMADO POR 7 FILAMENTOS DE DIÂMETRO
			NOMINAL DE 0,20MM; CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, CMR, LSZH-1 OU LSZH;
			QUANTIDADE DE PARES 4 PARES, 24AWG; MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS
			EM BRONZE FOSFOROSO COM 1,27 µM DE OURO E 2,54µM DE NÍQUEL; MATERIAL DO
			CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0;

Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Administração

.

			PADRÃO DE MONTAGEM T568A, T568B OU CROSS-CONNECT; CARACTERÍSTICA CONSTRUTIVA;
			TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO 20°C; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A +60°C;
			RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO CONDUTOR A 20°C; 93,8 /KM; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA
			A 20˚C 56 PF/M; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOM. A; 20˚C DE 1MHZ A 100MHZ; 100±15%
			PROVA DE TENSÃO ENTRE CONDUTORES 1500 VDC/3S; PERFORMANCE; VELOCIDADE DE
			PROPAGAÇÃO NO M. 66 %
30.908	UN	80	PATCH CORD METÁLICO COMPRIMENTO DE 2,0 M; DIÂMETRO NOMINAL 5,2 MM; PESO
			0,031 KG/M; COR AZUL; TIPO DE CONECTOR RJ-45 COM CAPA TERMOPLÁSTICAS
			PROTETORAS ("BOOT") INJETADA; TIPO DE CABO U/UTP CAT.5E; TIPO DE CONDUTOR
			COBRE ELETROLÍTICO, FLEXÍVEL, NU, FORMADO POR 7 FILAMENTOS DE DIÂMETRO NOMINAL
			DE 0,20MM; CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, CMR, LSZH-1 OU LSZH; QUANTIDADE DE PARES
			4 PARES, 24AWG; MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 1,27
			µM DE OURO E 2,54µM DE NÍQUEL; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO NÃO
			PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0; PADRÃO DE MONTAGEM T568A, T568B OU CROSS-CONNECT;
			CARACTERÍSTICA CONSTRUTIVA;TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO 20°C; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
			-10°C A +60°C; RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO CONDUTOR A 20°C; 93,8 /KM; CAPACITÂNCIA
			MÚTUA MÁXIMA A 20˚C 56 PF/M; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOM. A; 20˚C DE 1MHZ A 100MHZ;
			100±15% PROVA DE TENSÃO ENTRE CONDUTORES 1500 VDC/3S; PERFORMANCE; VELOCIDADE DE
			PROPAGAÇÃO NOM. 66 %
30.927	UN	6	PENTE DE MEMÓRIA RAM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
			=> CAPACIDADE: MÍNIMA DE 1GB
			=> FREQUENCIA MÍNIMA: 667MHZ
			=> CONSUMO: VDD: 1.8V ± 0.1V
			=> ARQUITETURA DDR-2: TRANSFERÊNCIA DE 4 DADOS POR CICLO DE CLOCK.
			=> QUANTIDADE DE PINOS: 240
			=> TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60 GRAUS C°
3.645	UN	4	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1100, REF. C4092A, ORIGINAL,
			NÃO REMANUFATURADO.

Total Geral : R$ _____ (_____)

Observações:

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação**

Validade da Proposta:_____/_____/_____

Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Administração

.

(no mínimo em 60 dias)

Prazo de entrega : _____ (dias)
(no máximo 03 (três) dias após expedição da solicitação)

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Assinatura:_____Data:_____/_____/_____

Carimbo Padronizado