Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nr. 198/ 2008

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 14.765 / 2008

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ:_____ Insc. Estadual:_____

Endereço:_____

Cidade:_____ Estado:_____

Telefone :_____ Fax :_____ e-mail :_____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco:_____ Agência:_____ Conta:_____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:_____

Identidade:_____ Orgão expedidor:_____

EstadoCivil:_____ Nacionalidade:_____

CPF:_____ e-mail:_____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
3249 / 2.008 - 1	41 / 2.008	501 / 2.008
3248 / 2.008 - 1	40 / 2.008	501 / 2.008
3250 / 2.008 - 1	39 / 2.008	501 / 2.008

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

LOTE 01

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.652	UN	13	CALHA DE PISO FABRICADA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8 ACABAMENTO			
			POLIDO FOSCO. GRELHA CONSTRUÍDA EM PERFIS "U" COM 40 MM DE LARGURA E EM MÓDULOS			
			DE 995 X 195 MM, REFORÇADA EM TODO PERÍMETRO, E CALHA PROVIDA DE SAÍDA DE ESGOTO			
			EM TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE.			
			DIMENSÕES:1000 X 200 X 200MM			
31.918	UN	1	MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL			
			AISI 304 18.8, BITOLA 18 COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, COM CONCRETO			
			LEVE. - REBIAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA NO PISO - ESTRUTURA			
			INFERIOR DE REFORÇO; - PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA CONFECCIONADA EM PERFÍS TIPO "U"			
			FABRICADA NO MESMO AÇO DO TAMPO. - PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4", FABRICADOS			
			EM AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE; OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO			
			REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO. - CUBA MEDINDO 500X400X250 MM, COLOCADA À ESQUERDA DA MESA			
			DIMENSÕES: 3000 X 600 X 850 MM			
29.663	UN	3	PRATELEIRA LISA, SUSPENSA, FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8			
			BITOLA 18 APOIADA POR SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA FABRICADO NO MESMO AÇO, SOLDADA			
			EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO.ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES: 3.000 X 4 00 MM			
29.727	UN	22	ESTANTE LISA DOTADA DE 04(QUATRO) PLANOS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DEVIDAMENTE			
			REFORÇADOS EM TODO O PERÍMETRO ATRAVÉS DE DOBRA NA CHAPA E SOLDADOS EM ATMOSFERA			
			INERTE DE ARGÔNIO. PÉS EM PERFIL CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO NA SECÇÃO DE			
			50 X 50 MM FIXADOS AOS PLANOS ATRAVÉS DE SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO,			
			PROVIDOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO NÃO ESCORREGADIO			
			COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. DIM. 1000 X 400 X 1650 MM.			

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 02

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.728	UN	2	CARRO PARA TRANSPORTES DIVERSOS TENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS GERAIS: -			
			DOTADO DE 02(DOIS) PLANOS COM BORDAS ELEVADAS NAS LATERAIS,CONFECCIONADOS EM CHAPA			
			DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, COM ESTRUTURA INFERIOR EM CANTONEIRA DE AÇO			
			CARBONO COM PINTURA AUTOMOTIVA ADEQUADA; - GUIDÃO EXECUTADO EM TUBO DE AÇO			
			INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, COM DIÂMETRO DE 1"; - PÉS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL			
			AISI 304, 18/8,DOBRADA TIPO CANTONEIRA DE 50 X 50 MM, PROVIDOS DE RODÍZIOS COM 4"			

			DE DIÂMETRO, COM FERRAGENS REFORÇADAS E RODAS REVESTIDAS EM BORRACHA, SENDO DOIS
			FIXOS E DOIS GIRATÓRIOS COM FREIOS. DIMENSÕES: 900 X 600 X 850 MM
29.729	UN	1	CARRO PLATAFORMA FABRICADO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8 COM
			REFORÇO NAS BORDAS PROVIDO DE GUIDÃO TUBULAR CONFECCIONADO EM AÇO COM DIÂMETRO
			DE 1". BASE REFORÇADA PROVIDA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE 5" COM FERRAGENS REFORÇA
			DAS E RODAS REVESTIDAS EM BORRACHA, SENDO 02 (DOIS) FIXOS E 02 (DOIS) GIRATÓRIOS
			COM FREIOS. DIMENSÕES: 900 X 600 X 900 MM

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 03

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.731	UN	1	BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE PESAGEM MÀXIMA DE 15KG COM DIVISÃO DE 5G			

Valor Total: R$_____(_____)

SETOR DE ARMAZENAMENTO – DISPENSA SECA

LOTE 04

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31.913	UN	3	ESTRADO PALLET TIPO MARFINIT OU SIMILAR MODELO 400 PI			

Valor Total: R$_____(_____)

SETOR DE CONGELAMENTO

LOTE 05

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31.904	UN	19	ESTANTE DOTADA DE 04(QUATRO) PLANOS GRADEADOS, FABRICADOS EM PERFIS TIPO "U" COM			
			40 MM DE LARGURA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8 DEVIDAMENTE REFORÇADOS			
			EM TODO O PERÍMETRO ATRAVÉS DE DOBRA NA CHAPA E SOLDADOS EM ATMOSFERA INERTE DE			
			ARGÔNIO. PÉS EM PERFIL CANTONEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8 NA SECÇÃO DE			
			50 X 50 MM FIXADOS AOS PLANOS ATRAVÉS DE SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO,			
			PROVIDOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO NÃO ESCORREGADIO			
			COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. DIMENSÕES 1.000 X 400 X 1.800MM. BITOLA 18.			

31.910	UN	1	CÂMARA FRIGORÍFICA MODULADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: A. DIMENSÕES:
			COMPRIMENTO .....3750 MM. LARGURA ..... 1800 MM.
			ALTURA..... 2500 MM. TEMPERATURA INTERNA: .....-18°C
			B. EQUIPAMENTO: CONJUNTO FRIGORÍFICO RESFRIADO A AR, UNIDADE CONDENSADORA
			COMPLETA, MOTOR TRIFÁSICO DE HP. INTERNAMENTE A CÂMARA SERÁ EQUIPADA COM EVAPORADOR
			DE SISTEMA DE AR FORÇADO, MODELO HP. TUBULAÇÃO DE COBRE. DOTADO DE VENTILADORES DO
			TIPO AXIAL DE ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA.
			C. ISOLAMENTO TÉRMICO: PAREDES E TETOS COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE PAINÉIS
			FRIGORÍFICOS FABRICADOS COM NÚCLEO ISOLANTE EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO
			EXPANDIDO(PUR) COM ESPESSURA DE 120 MM, CONFORMADO EM AMBAS AS FACES COM CHAPA DE
			ALUMÍNIO STUCCO. PROVIDOS DE SISTEMA DE ENGATE TIPO MACHO E FÊMEA. O PISO SERÁ
			CONFECCIONADO POR UMA COMPOSIÇÃO ENVOLVENDO UMA CAMADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
			SOBREPOSTA SOBRE O CONTRA PISO, RECOBERTA COM ARMAÇÃO EM MADEIRA COM ENCHIMENTO
			EM POLIURETANO INJETADO, E FECHAMENTO SUPERIOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ.
			D. PORTA FRIGORÍFICA: PORTA FRIGORÍFICA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL
			COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO NA ESPESSURA DE 80 MM COM FECHADURA,
			DOBRADIÇAS E TRINCO DE SEGURANÇA. E. COMPONENTES ACESSÓRIOS: PARA O PERFEITO
			FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO FRIGORÍFICO SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:
			CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22, VÁLVULAS DE EXPANSÃO, TERMOSTATO DE AMBIENTE,
			PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO, TERMÔMETRO DE PAREDE, FILTRO SECADOR TRIPLEX,
			VISOR DE LÍQUIDO, TUBULAÇÃO DE COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA ENTRE COMPRESSOR
			E FORÇADOR DE AR. F. QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO: SERÁ DIMENSIONADO QUADRO DE
			COMANDO ELÉTRICO, DESTINADO A DESLIGAR E RELIGAR O CONJUNTO FRIGORÍFICO DE ACORDO
			COM AS NECESSIDADES. O QUADRO SERÁ EQUIPADO DE CHAVE DISJUNTORA GERAL TRIFÁSICA,
			RELÉS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO, CONTATORAS.
29.726	UN	1	CÂMARA FRIGORÍFICA MODULADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: A. DIMENSÕES:
			COMPRIMENTO .....3750 MM. LARGURA ..... 1800 MM.
			ALTURA..... 2500 MM. TEMPERATURA INTERNA: .....5 A + 8°C
			B. EQUIPAMENTO: CONJUNTO FRIGORÍFICO RESFRIADO A AR, UNIDADE CONDENSADORA COMPLETA,
			MOTOR TRIFÁSICO DE HP. INTERNAMENTE A CÂMARA SERÁ EQUIPADA COM EVAPORADOR DE
			SISTEMA DE AR FORÇADO, MODELO HP. TUBULAÇÃO DE COBRE. DOTADO DE VENTILADORES DO
			TIPO AXIAL DE ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA.
			C. ISOLAMENTO TÉRMICO: PAREDES E TETOS COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE PAINÉIS
			FRIGORÍFICOS FABRICADOS COM NÚCLEO ISOLANTE EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO
			EXPANDIDO(PUR) COM ESPESSURA DE 80 MM, CONFORMADO EM AMBAS AS FACES COM CHAPA DE
			ALUMÍNIO STUCCO. PROVIDOS DE SISTEMA DE ENGATE TIPO MACHO E FÊMEA. O PISO SERÁ
			CONFECCIONADO POR UMA COMPOSIÇÃO ENVOLVENDO UMA CAMADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

			SOBREPOSTA SOBRE O CONTRA PISO, RECOBERTA COM ARMAÇÃO EM MADEIRA COM ENCHIMENTO
			EM POLIURETANO INJETADO, E FECHAMENTO SUPERIOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ.
			D. PORTA FRIGORÍFICA: PORTA FRIGORÍFICA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL
			COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO NA ESPESSURA DE 80 MM COM FECHADURA,
			DOBRADIÇAS E TRINCO DE SEGURANÇA. E. COMPONENTES ACESSÓRIOS: PARA O PERFEITO
			FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO FRIGORÍFICO SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:
			CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22, VÁLVULAS DE EXPANSÃO, TERMOSTATO DE AMBIENTE,
			PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO, TERMÔMETRO DE PAREDE, FILTRO SECADOR TRIPLEX,
			VISOR DE LÍQUIDO, TUBULAÇÃO DE COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA ENTRE COMPRESSOR
			E FORÇADOR DE AR. F. QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO: SERÁ DIMENSIONADO QUADRO DE
			COMANDO ELÉTRICO, DESTINADO A DESLIGAR E RELIGAR O CONJUNTO FRIGORÍFICO DE ACORDO
			COM AS NECESSIDADES. O QUADRO SERÁ EQUIPADO DE CHAVE DISJUNTORA GERAL TRIFÁSICA,
			RELÉS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO, CONTATORAS.
31.911	UN	1	CÂMARA FRIGORÍFICA MODULADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: A. DIMENSÕES:
			COMPRIMENTO .....3750 MM. LARGURA ..... 1800 MM.
			ALTURA..... 2500 MM. TEMPERATURA INTERNA: .....0 A 5°C
			B. EQUIPAMENTO: CONJUNTO FRIGORÍFICO RESFRIADO A AR, UNIDADE CONDENSADORA COMPLETA, ,
			MOTOR TRIFÁSICO DE HP. INTERNAMENTE A CÂMARA SERÁ EQUIPADA COM EVAPORADOR DE
			SISTEMA DE AR FORÇADO, MODELO HP. TUBULAÇÃO DE COBRE. DOTADO DE VENTILADORES DO
			TIPO AXIAL DE ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA.
			C. ISOLAMENTO TÉRMICO: PAREDES E TETOS COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE PAINÉIS
			FRIGORÍFICOS FABRICADOS COM NÚCLEO ISOLANTE EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO
			EXPANDIDO(PUR) COM ESPESSURA DE 100 MM, CONTORNADO EM AMBAS AS FACES DE
			ALUMÍNIO STUCCO. PROVIDOS DE SISTEMA DE ENGATE TIPO MACHO E FÊMEA. O PISO SERÁ
			CONFECCIONADO POR UMA COMPOSIÇÃO ENVOLVENDO UMA CAMADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
			SOBREPOSTA SOBRE O CONTRA PISO, RECOBERTA COM ARMAÇÃO EM MADEIRA COM ENCHIMENTO
			EM POLIURETANO INJETADO, E FECHAMENTO SUPERIOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ.
			D. PORTA FRIGORÍFICA: PORTA FRIGORÍFICA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL
			COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO NA ESPESSURA DE 80 MM (MÍNIMO)COM FECHADURA,
			DOBRADIÇAS E TRINCO DE SEGURANÇA. E. COMPONENTES ACESSÓRIOS: PARA O PERFEITO
			FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO FRIGORÍFICO SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:
			CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22, VÁLVULAS DE EXPANSÃO, TERMOSTATO DE AMBIENTE,
			PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO, TERMÔMETRO DE PAREDE, FILTRO SECADOR
			TRIPLEX, VISOR DE LÍQUIDO, TUBULAÇÃO DE COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA ENTRE
			COMPRESSOR E FORÇADOR DE AR. F. QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO: SERÁ DIMENSIONADO
			QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, DESTINADO A DESLIGAR E RELIGAR O CONJUNTO FRIGORÍFICO
			DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. O QUADRO SERÁ EQUIPADO DE CHAVE DISJUNTORA GERAL

TRIFÁSICA, RELÉS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO, CONTATORAS.

Valor Total: R$_____(_____)

SETOR DE PRÉ-PREPARO DOS ALIMENTOS-VEGETAIS, CEREAIS, CARNES, SUCOS, ETC...

LOTE 06

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31.909	UN	1	MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:			
			- TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, BITOLA 18 COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS			
			DE 40 MM DE ALTURA, COM CONCRETO LEVE.			
			- REBAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA NO PISO			
			- ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO;			
			- PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA CONFECCIONADA EM PERFÍS TIPO "U" FABRICADA NO MESMO AÇO DO			
			TAMPO.			
			- PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4", FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE; OS			
			PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO.			
			- CUBA MEDINDO 500X400X250 MM, COLOCADA A DIREITA DA MESA.			
			- DIMENSÕES DA MESA: 3000 X 600 X 850 MM			
29.654	UN	1	PRATELEIRA LISA, SUSPENSA, FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8			
			BITOLA 18 APOIADA POR SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA FABRICADO NO MESMO AÇO, SOLDADA EM			
			ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO.ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES: 3.300 X 400 MM			
31.908	UN	1	MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:			
			- TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM			
			DE ALTURA, EM CONCRETO LEVE.			
			- REBAIXO EM TODO O PERÍMETRO DE FORMA EVITAR ESCORRER ÁGUA NO PISO.			
			- ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO;			
			- PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4 E CONTRAVENTAMENTO TUBULAR COM DIAM. 1", FABRICADOS EM			
			AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE ; OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS,			
			EM POLIPROPILENO.			
			- 02 CUBAS MEDINDO 500X400X250MM, 01 NO CENTRO E A OUTRA A ESQUERDA DO CENTRO			
			- DIMENSÕES DA MESA: 2150X700X850MM.			
29.657	UN	1	PRATELEIRA LISA, SUSPENSA, FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8,			
			APOIADA POR SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA FABRICADO NO MESMO AÇO, SOLDADA EM ATMOSFERA			
			INERTE DE ARGÔNIO. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES: 2.660 X 400 MM			
29.659	UN	1	MESA PRÓPRIA PARA DECANTAÇÃO DO DESCASCADOR DE LEGUMES, COM TAMPO SUPERIOR FABRICADO			
			EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8. PROVIDA DE 02 (DUAS) GAVETAS FABRICADAS NO MESMO AÇO			

			INOXIDÁVEL, MEDINDO 585 X 485 X 150 MM(CADA), TENDO UMA DELAS O FUNDO PERFURADO.PÉS
			EM TUBO COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E CONTRAVENTAMENTO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 1 1/4"
			AMBOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, SENDO OS PÉS DOTADOS DE SAPATAS
			DE NIVELAMENTO EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: 500 X 700 X 500 MM.
31.912	UN	1	MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
			- TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM DE
			ALTURA COM CONCRETOLEVE
			- REBAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA NO PISO.
			- ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO;
			- PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4" E CONTRAVENTAMENTO TUBULAR COM DIAM. 1", FABRICADOS
			EM AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE ;OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO
			REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO, COM 02 CUBAS CENTRALIZADAS MEDINDO 700X500X300MM CADA UMA.
			DIMENSÕES DA MESA: 3.000X 700 X 850 MM
31.916	UN	1	MESA PARA CATA DE CEREAIS FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
			- TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 #18.
			- ACABAMENTO POLIDO FOSCO;
			- REFORÇO EM PERIL DE AÇO INOX.
			- PÉS EM TUBOS DE AÇO INOX 1/1/4"#18
			- CONTRAVENTAMENTO TUBULAR EM AÇO INOX 1"#18
			- SAPATAS PLÁSTICAS REGULAVEIS PRETAS
			- BORDAS COM VINCO
			DIMENSÕES: 2.100 X 600 X 850 MM
29.702	UN	1	PRATELEIRA LISA, SUSPENSA,FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8
			APOIADA POR SUPORTE TIPO MÃO-FRANCESA FABRICADO NO MESMO AÇO,SOLDADA EM ATMOSFERA
			INERTE DE ARGÔNIO.ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES: 2.200 X 400 MM
29.670	UN	1	MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL
			AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA; - ESTRUTURA INFERIOR
			DE REFORÇO; - PRATELEIRA INFERIOR LISA CONFECCIONADA NO MESMO AÇO DO TAMPO.
			- PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4" DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS,
			EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: 1.400 X 600 X 850 MM
31.906	UN	1	MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
			- TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM DE
			ALTURA EM CONCRETO LEVE.
			- REBAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA.
			- ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO;
			- PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4" E CONTRAVENTAMENTO TUBULAR COM DIAM. 1", FABRICADOS EM
			AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE ; OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM

			POLIPROPILENO.
			- CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 500X400X250 MM, DO LADO ESQUERDO
			DIMENSÕES: 3.000 X 700 X 850MM.
			MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
			-TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM DE
			ALTURA EM CONCRETO LEVE.
			- REBAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA.
			- ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO;
			- PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4" E CONTRAVENTAMENTO TUBULAR COM DIAM. 1", FABRICADOS EM
			AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE ; OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO
			REGULÁVEIS,EM POLIPROPILENO.
			- CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 500X400X250 MM, COLOCADA A ESQUERDA DA MESA.
			- DIMENSÕES DA MESA : 3.000 X 700 X 850 MM.
29.714	UN	1	PRATELEIRA LISA, SUSPENSA,FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8,APOIADA POR
			SUPORTE TIPO MÃO-FRANCESA FABRICADO NO MESMO AÇO,SOLDADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO.
			ACABAMENTO POLIDO FOSCO.
			DIMENSÕES: 2700 X 400 MM
29.715	UN	1	ESTRUTURA PARA TAMPO EM ALTILENO: MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
			- TAMPO EM ALTILENO COM ESPESSURA DE 20 MM. - ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO;
			- PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4" E CONTRAVENTAMENTO TUBULAR COM DIAM. 1",
			FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE ; OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS
			DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: 2.400 X 700 X 850 MM

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 07

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.661	UN	4	CARRO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE DETRITOS, CONSTITUÍDO DE UM RECIPIENTE EM			
			FORMATO CILÍNDRICO COM FUNDO LISO, DOTADO DE TAMPA E ALÇAS DISPOSTAS CONVENIENTEMENTE			
			PARA FACILITAR A DESCARGA DE DETRITOS, FABRICADO INTEIRAMENTE EM CHAPA DE AÇO			
			INOXIDÁVEL. PROVIDO DE 03 (TRÊS) RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM 3" DE DIÂMETRO, COM FERRAGENS			
			REFORÇADAS E RODAS REVESTIDAS EM BORRACHA. PROVIDO DE PEDAL PARA ACIONAMENTO DA			
			TAMPA. CAPACIDADE: 80 LITROS			
29.655	UN	1	CARRO ESQUELETO PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE 12 (DOZE) RECIPIENTES GASTRONORM'S_ GN'S			
			1/1-100, FABRICADO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8 COM DIÂMETRO			
			DE 1" E PAREDE COM ESPESSURA DE 1,5 MM PROVIDO DE 12(DOZE) PARES DE CANTONEIRAS			
			FABRICADAS EM CHAPA DOBRADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, PARA ENCAIXE DOS			

			RECIPIENTES. BASE DOTADO DE 04 (QUATRO) RODÍZIOS DE 4" COM FERRAGENS REFORÇADAS
			E RODAS REVESTIDAS EM BORRACHA, SENDO DOIS FIXOS E DOIS GIRATÓRIOS COM FREIOS.
			DIMENSÕES: 530 X 350 X 1.970 MM.
29.666	UN	2	CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS, TENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
			- CAÇAMBA BASCULANTE EXTRA-REFORÇADA, FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL,
			COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO SANITÁRIO, PROVIDA DE ANTEPARO PERFURADO
			PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E RETENÇÃO DE GRÃOS. - GUIDÃO E ALÇAS FABRICADAS EM TUBO
			DE AÇO INOXIDÁVEL. - ESTRUTURA INFERIOR EXECUTADA EM TUBOS CONFECCIONADOS NO MESMO
			AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADA COM MANCAIS QUE PERMITEM BASCULAR OU RETIRAR A CAÇAMBA;
			DOTADA DE RODÍZIOS REVESTIDOS DE BORRACHA COM 4" DE DIÂMETRO, SENDO 02 FIXOS
			E 02 GIRATÓRIOS COM FREIOS; - ACABAMENTO POLIDO FOSCO; - DIMENSÕES APROXIMADAS:
			680 X 450 X 780 MM; - CAPACIDADE PARA 80 LITROS.
29.716	UN	1	CARRO PARA TRANSPORTE DE CARNES, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL,
			PROVIDO DE ENCAIXE PARA CUBA PLÁSTICA, A SER FORNECIDA PELO CLIENTE, DOTADO DE
			PÉS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DIAM. 1 1/2", PROVIDO DE RODÍZIOS DIAM. 4", SENDO
			2(DOIS) FIXOS E 2(DOIS) GIRATÓRIOS. DIM. 900 X 700 X 850MM.

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 08

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.668	UN	1	EXTRATOR DE SUCOS COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8,			
			DOTADO DE CÂMARA PARA LÍQUIDO EM ALUMÍNIO POLIDO COM TAMPA. MOTOR DE L' CV, 110/2			
			20 V, 50/60 HZ. ACOMPANHA: COPO COM PENEIRA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO PARA RECEBER			
			O SUCO E DOIS TIPOS DE CASTANHAS DE ALUMÍNIO, SENDO 01(UMA) GRANDE PARA LARANJA E			
			01(UMA) PEQUENA PARA LIMÃO. CAPACIDADE: 120 KG/H			
29.669	UN	1	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE NOMINAL DE 08 LITROS; GABINETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO			
			COM PINTURA ESPECIAL E PÉS ANTIDERRAPANTES. COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL,			
			COM DUAS ALÇAS. A BASE DO COPO É CONSTITUÍDA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL PARA PRODUTOS.			
			ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 VOLTS - 3.500 RPM			
29.660	UN	1	REFRIGERADOR VERTICAL TIPO INDUSTRIAL, EXTRA-REFORÇADO NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS			
			CONSTRUTIVAS: - GABINETE E PORTAS COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO			
			INOXIDÁVEL AISI 304 18/8 E INTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO STUCCO COM ISOLAMENTO TÉRMICO			
			ATRAVÉS DE POLIURETANO INJETADO E PRATELEIRAS INTERNAS CONSTRUÍDAS EM AÇO PINTADO			
			COM PINTURA EM EPOXI NA COR BRANCA; - PORTAS FRONTAIS DE ABRIR PROVIDAS DE			
			DOBRADIÇAS, PUXADORES ESPECIAIS E BATENTES COM GAVETA DE VEDAÇÃO MAGNÉTICA SANFONADAS			
			E MALEÁVEIS PARA PERMITIR UM PERFEITO ASSENTAMENTO; - CONJUNTO FRIGORÍFICO COMPOSTO			

			DE COMPRESSOR DO TIPO HERMÉTICO INSTALADO NA PARTE SUPERIOR COM DISTRIBUIÇÃO DO GÁS
			REFRIGERANTE ATRAVÉS DE EVAPORADORES EM TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO COM TEMPERATURA
			COMANDADA POR TERMOSTATO AUTOMÁTICO E TERMÔMETRO DIGITAL PARA INDICAÇÃO DA MESMA E
			DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO. - BASE APOIADA COM PÉS
			PROVIDOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEL FABRICADOS EM POLIPROPILENO NÃO
			ESCORREGADIO COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
			- DIMENSÕES: 1.300 X 700 X 1.900 MM. - POTÊNCIA/VOLTAGEM: 1/2 CV/220 V - 60 HZ
			- QUANTIDADE DE PORTAS: 04 (QUATRO) - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 (TRÊS)
			- CAPACIDADE (NOMINAL): 1000 LITROS - TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 A + 4°C
29.707	UN	1	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE NOMINAL DE 25 LITROS, IDEAL PARA O PREPARO DE SOPA,
			CREMES, MOLHOS, CALDAS PARA MASSAS DE SORVETE, SUCOS, POSSUEM COPO, FUNDO CONSTITUÍDO
			POR LÂMINAS , EIXO CENTRAL, MANCAL E PORCAS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL
			AISI 304,18.8. TAMPA DO COPO EM ALUMÍNIO POLIDO. PÉS EM FORMATO CAVALETE E COM
			SAPATAS ANTIDERRAPANTES FABRICADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
			ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: 1.200 X 350 X 600 MM. POTÊNCIA MOTOR: 1 CV
			ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 VOLTS
29.712	UN	1	AMACIADOR DE BIFES CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, DOTADO DE DOIS ROLOS DE
			58 LÂMINAS ESPECIAIS EM AÇO TEMPERADO INTERCALADOS COM SEPARADORES DE NYLON E
			02 (DOIS) PENTES EM AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA DE ENGRENAGEM EM CAIXA DE ÓLEO.
			TODAS AS PEÇAS QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CARNE SÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.
			MOTOR DE 1/3 HP, 220 VOLTS.
29.713	UN	1	PICADOR DE CARNE, GABINETE E PRATO DE SEGURANÇA(BANDEJA) FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL,
			BEM COMO A BASE EM AÇO COM PINTURA ESPECIAL, OS PÉS SÃO ANTIDERRAPANTES E O SOQUETE
			EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA. AS CRUZETAS E OS DISCOS SÃO PRODUZIDOS EM MATERIAL TEMPERADO
			E O CONJUNTO DA BOCA RECEBE TRATAMENTO SUPERFICIAL PARA ISOLAR E FACILITAR A LIMPEZA.
			FUNCIONA COM ALIMENTAÇÃO DE 110/200 V, POTÊNCIA DE 01 CV, CONSUMO DE 1.200 W/H
			E PRODUÇÃO DE 200 KG/H.
31.915	UN	1	DESCASCADOR DE LEGUMES MODELO DB-10, MOTOR DE 1/3HP 60HZ COM CAPACIDADE PARA DESCASCAR
			APROXIMADAMENTE 200 KG/H EM CICLOS DE 1 A 3 MINUTOS. CONSTRUÇÃO CILÍNDRICA REVESTIDA
			EXTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO 304 E INTERNAMENTE EM BORRACHA ONDULADA, MEDINDO
			APROXIMADAMENTE 700MM X 480MM.

Valor Total: R$_____(_____)

SETOR DE COCÇÃO

LOTE 09

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.637	UN	1	MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL			
			AISI 304 18.8, BITOLA 18 COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, COM			
			ENCHIMENTO DE CONCRETO LEVE. - ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO; - PRATELEIRA INFERIOR			
			GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4" E CONTRAVENTAMENTO			
			TUBULAR COM DIAM. 1", FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE ; OS PÉS SÃO			
			DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO.			
			DIMENSÕES: 1950 X 600 X 850 MM.			
29.639	UN	1	PRATELEIRA LISA, SUSPENSA, FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8			
			APOIADA POR SUPORTE TIPO MÃO-FRANCESA FABRICADO NO MESMO AÇO,SOLDADA EM ATMOSFERA			
			INERTE DE ARGÔNIO.ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES: 1.950 X 400 MM			
29.638	UN	4	PLACA DE ALTILENO NA COR BRANCA MEDINDO 490 X 390 X 20 MM			
29.640	UN	3	SABONETEIRA ESTRUTURADA EM PERFIL DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8 COM			
			01(UMA) CUBA GASTRONORM. DIM. 300 X 200 X 200 MM			
31.921	UN	1	PRATELEIRA LISA, SUSPENSA,FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8			
			APOIADA POR SUPORTE TIPO MÃO-FRANCESA FABRICADO NO MESMO AÇO,SOLDADA EM ATMOSFERA			
			INERTE DE ARGÔNIO. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES: 2800 X 400 MM			
31.905	UN	1	MESA DE ENCOSTO PARA COZINHEIRO MEDINDO 2800 X 600 X 850 MM FABRICADO NAS SEGUINTES			
			CARACTERÍSTICAS: - TAMPO SUPERIOR			
			EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; - SUPORTE PARA FACAS			
			FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; - GAVETA EM AÇO INOXIDÁVEL			
			AISI 304, LIGA 18.8, MEDINDO APROXIMADAMENTE 500 X 400 X 150 MM COM CORREDIÇAS			
			METÁLICAS NAS LATERAIS; - REBAIXO DE 10 MM PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA NO PISO;			
			- CUBA MEDINDO 500 X 400 X 200 MM DO LADO DIREITO DA MESA CONFECCIONADA EM AÇO			
			INOXIDÁVEL COM TODOS OS CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA;			
			- GANCHEIRA FABRICADO EM TUBO DE INOX COM "L" DE DIÂMETRO PROVIDO COM 08 GANCHOS			
			CONFECCIONADOS EM VERGALHÃO DE AÇO INOXIDÁVEL .			
			- PRATELEIRA SUPERIOR, APOIADA POR TUBOS DE 1 1/4" - ESTRUTURA DE APOIO EXECUTADA			
			EM PERFIS DE AÇO INOXIDÁVEL CARBONO, COM PÉS TUBULARES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304,			
			LIGA 18.8 COM 11/2" DE DIÂMETRO, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS E CONTRAVENTAMENTO			
			EM TUBOS DE 1 1/4".			
29.643	UN	1	SISTEMA DE EXAUSTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COMPOSTO POR: - COIFA TIPO TRONCO PIRAMIDAL			
			EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 18/8, BITOLA 18, DOTADA COM FILTROS PARA RETENÇÃO DE			
			GORDURA, CALHA EM TODO O PERÍMETRO COM PLUGS, TIRANTES PARA FIXAÇÃO NO TETO, COM			

			01 EXAUSTOR AXIAL DE 500 MM DE DIÂMETRO, 380 VOLTS TRIFÁSICO COM CHAVE DE COMANDO.
			- ACOMPANHA: 04 METROS DE DUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18/8, CHAPA 20, 01 FLANGE
			PARA TELHADO, 01 CHAPÉU CHINÊS DO MESMO MATERIAL. DIMENSÕES: 3100 X 1370 X 600 MM.
29.662	UN	1	COIFA DO TIPO TRONCO PIRAMIDAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 18/8,
			COM BITOLA 18, DOTADA COM CALHA EM TODO O SEU PERÍMETRO E PLUGS PARA ESGOTAMENTO DE
			CONDENSADOS. DOTADA COM 02 EXAUSTORES DIÂMETRO DE 500 MM, COMPOSTA COM 06 METROS LINEARES
			DE DUTOS, 02 SAIAS DE ACABAMENTO PARA TELHADO E 02 CHAPÉU-CHINÊS, TUDO EM AÇO INOXIDÁVEL.
			ACOMPANHA CHAVES DE ACIONAMENTO DOS MOTORES. DIMENSÕES: 5000X1370X500MM.
29.649	UN	1	MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL
			AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, COM CONCRETO LEVE.
			- ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO; - PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA CONFECCIONADA EM
			PERFÍS TIPO "U" FABRICADA NO MESMO AÇO DO TAMPO. - PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4",
			FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE; OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE
			NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: 1.000 X 700 X 850 MM.

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 10

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.644	UN	2	FRITADEIRA A GÁS, FABRICADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - GABINETE EXTERNO EM			
			AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8; RECIPIENTE INTERNO NO MESMO TIPO DE AÇO, COM CAPACIDADE			
			PARA 18 LITROS DE ÓLEO; - DOTADA DE ZONA FRIA; - LATERAIS COM ISOLAMENTO TÉRMICO			
			EM LÃ DE VIDRO; - QUEIMADOR COM FUNCIONAMENTO A GÁS ENGARRAFADO E CONTROLE DE			
			TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO; - CHAMINÉ COM PAREDE DUPLA; - PROVIDA DE			
			VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS DE GÁS, REGISTRO PARA ESCOAMENTO DE ÓLEO			
			E FECHO RÁPIDO PARA DRENAGEM. - ACESSÓRIOS: 02 (DOIS) CESTOS PARA FRITURA;			
			- PÉS PROVIDOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIPROPILENO, ALTURA DE 100 MM;			
			- CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 20 KG/H; - CONSUMO DE GLP: 1.300 G/H;			
			- DIMENSÕES: 660 X 470 X 850 MM			
29.645	UN	1	FOGÃO INDUSTRIAL DE CENTRO COM FUNCIONAMENTO A GÁS ENGARRAFADO, CONSTRUÇÃO			
			EXTRA-REFORÇADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - QUADRO SUPERIOR EXECUTADO			
			EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA 14 , DOTADO DE 08(OITO) BOCAS E			
			RESPECTIVOS QUEIMADORES DUPLOS REFORÇADOS EM FERRO FUNDIDO E COM CAPACIDADE DE			
			QUEIMA DE 800 G/H APROXIMADAMENTE. - REGULAGEM DE FOGO PARA MÁXIMO E MÍNIMO			
			CONTROLADA POR REGISTROS DE GÁS PARA CADA QUEIMADOR ISOLADAMENTE; - GRELHAS DE			
			FERRO FUNDIDO ESPECIAL NAS DIMENSÕES 400 X 400 MM; - BANDEJAS APARADORAS EXECUTADAS			
			EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, DISPOSTAS ABAIXO DAS GRELHAS; - PRATELEIRA			

			INFERIOR GRADEADA FABRICADA EM PERFÍS "U" DE AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE.
			DIMENSÕES: 1.770 X 1.170 X 850 MM.
29.646	UN	1	CHAPA BIFITEIRA INDUSTRIAL COM FUNCIONAMENTO A GÁS ENGARRAFADO, CONSTRUÇÃO
			EXTRA-REFORÇADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - QUADRO SUPERIOR EXECUTADO
			EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, , DOTADO CHAPA BIFETEIRA EM AÇO CARBONO
			COM GAVETA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS. -AQUECIMENTO ATRAVÉS DE 04(QUATRO)
			QUEIMADORES TUBULARES CONFECCIONADOS EM TUBOS DE AÇO CARBONO; - REGULAGEM DE
			FOGO PARA MÁXIMO E MÍNIMO CONTROLADA POR REGISTROS DE GÁS INDIVIDUAIS COM
			REGULAGEM PARA MÁXIMO E MÍNIMO; - PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA FABRICADA EM
			PERFÍS "U" DE AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE. DIMENSÕES: 1170 X 500 X 850 MM.
29.647	UN	3	CALDEIRÃO TAMPA AUTOCLAVADA, COM FUNCIONAMENTO A GÁS, COM AUTO GERAÇÃO DE VAPOR,
			FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
			- CORPO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, COM FUNDO ABAULADO
			PARA CIMA, PARA FACILITAR O ESCOAMENTO TOTAL DOS ALIMENTOS; - CÂMARA DE VAPOR,
			COMPOSTA DE UM CORPO EXTERNO SOLDADO AO INTERNO, FORMANDO UM CONJUNTO RÍGIDO E
			RESISTENTE; - ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO PARA EVITAR AQUECIMENTO DA SUPERFÍCIE
			EXTERNA E AO MESMO TEMPO MELHORAR O SEU RENDIMENTO; - TAMPA FABRICADA EM CHAPA
			DE AÇO INOXIDÁVEL; - PÉS CONSTRUÍDOS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL E SAPATAS DE
			NIVELAMENTO, REGULÁVEIS. ACESSÓRIOS DO CALDEIRÃO: - VÁLVULA DE SEGURANÇA;
			- VÁLVULA DE ALÍVIO; - MANÔMETRO; - NÍVEL VISUAL; - REGISTRO PARA ALIMENTAÇÃO
			DE GÁS NOS QUEIMADORES; - TORNEIRA FIXA PARA ALIMENTAÇÃO. - CAPACIDADE P/300 LT.
29.648	UN	1	FORNO COMBINADO ELÉTRICO CONSTRUÇÃO EXTERNA E INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
			18.8, PORTA REFORÇADA COM VISOR EM VIDRO DUPLO, MASCARA DE PROTEÇÃO DO TURBO E
			DISTRIBUIÇÃO DE AR, PROVIDO AINDA DE DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA DESLIGAMENTO DO
			TURBO NA ABERTURA DA PORTA, SISTEMA EXCLUSIVO DE RESFRIAMENTO RÁPIDO, E PÉS REGULAVEIS.
			DIM. 1800X950X1140 MM (*) ALTURA COM BANCADA DE SUSTENTAÇÃO. ACOMPANHA O FORNO
			OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: - 6 GRELHAS - RACK EM INOX - CERTIFICADO DE GARANTIA
			- MANUAL DE OPERAÇÕES

Valor Total: R$_____(_____)

SETOR DE DISTRIBUIÇÃO

LOTE 11

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.717	UN	1	MÓDULO PARA PRATOS, BANDEJAS E TALHERES CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL			
			COM UMA PRATELEIRA INTERNA E TAMPO SUPERIOR COM RECORTE PARA ENCAIXE DE 03 RECIPIENTES			

			GASTRONORMS 1/4 X 100 MM PARA TALHERES. DIMENSÕES: 1200 X 700 X 850 MM
29.720	UN	1	MÓDULO NEUTRO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENO
			ESCOVADO SEM PORTAS E COM UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE APOIADA SOBRE PÉS EM
			POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES:1800 X 700 X 850 MM

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 12

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.718	UN	1	BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO TÉRMICO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - GABINETE NEUTRO,			
			CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, COM TAMPO SUPERIOR			
			PRÓPRIO PARA RECEBER 05(CINCO) RECIPIENTES GASTRONORM GN 1/1-150 MM , PARA SISTEMA			
			BANHO-MARIA; - PRATELEIRA INTERNA LISA E PORTA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DA			
			MESMA QUALIDADE, COM DOBRADIÇAS CROMADAS E PUXADORE SIMPLES; - TANQUE DO BANHO-MARIA			
			CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, COM AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA			
			ELÉTRICA MONOFÁSICA DE 3000 W; CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO ROBERTSHAW			
			DE 20° A 120°C E LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR O FUNCIONAMENTO. - VITRINE PROTETORA			
			SUPERIOR EM VIDRO RETO COM ESPESSURA DE 10MM, APOIADA POR ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO			
			INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, COM DIÂMETRO DE 1"; - BASE APOIADA SOBRE PÉS PROVIDOS			
			DE SAPATAS DE NIVELAMENTO FABRICADAS EM POLIPROPILENO NÃO ESCORREGADIO, COM ROSQUEAMENTO			
			EMBUTIDO. - COM CORRE BANDEJA DE 300 MM DE LARGURA. DIMENSÕES: 1825 X 700 X 850 MM			
29.719	UN	1	BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO REFRIGERADO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - GABINETE			
			NEUTRO, CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, COM TAMPO			
			SUPERIOR PRÓPRIO PARA RECEBER 05(CINCO) RECIPIENTES GASTRONORM GN 1/1-65 MM ,			
			SISTEMA PISTA FRIA - PRATELEIRA INTERNA LISA E PORTA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL			
			DA MESMA QUALIDADE, COM DOBRADIÇAS CROMADAS E PUXADORE SIMPLES; - UNIDADE FRIGORÍFICA			
			ACOPLADA AO EQUIPAMENTO COM FUNCIONAMENTO.ELÉTRICO 220 VOLTS. - VITRINE PROTETORA			
			SUPERIOR EM VIDRO RETO COM ESPESSURA DE 10 MM, APOIADA POR ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO			
			INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, COM DIÂMETRO DE 1"; - BASE APOIADA SOBRE PÉS PROVIDOS			
			DE SAPATAS DE NIVELAMENTO FABRICADAS EM POLIPROPILENO NÃO ESCORREGADIO, COM ROSQUEAMENTO			
			EMBUTIDO. - COM CORRE BANDEJA DE 300 MM DE LARGURA. DIMENSÕES: 1825 X 700 X 850 MM			
29.650	UN	1	PASS TROUGHT AQUECIDO, FABRICADO COM FORTE ESTRUTURA METÁLICA , REVESTIDA EXTERNAMENTE			
			E INTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE			
			TERMOSTATO, REGULAGEM DE 20° A 120° C E TERMÔMETRO DIGITAL, LÂMPADA PILOTO PARA			
			INDICAR O FUNCIONAMENTO DAS RESISTÊNCIAS. DOTADO DE 04 (QUATRO) PORTAS EM AÇO			
			INOXIDÁVEL COM PUXADORES E GAXETAS DE VEDAÇÃO. ISOLAMENTO ATRAVÉS DE LÃ DE VIDRO,			
			E AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS. UMIDIFICADOR DA CÂMARA ATRAVÉS			

			DE COMPARTIMENTO DE ÁGUA COM BAIXA EVAPORAÇÃO. PROVIDA DE RACK PARA RECEBER 20
			(VINTE) GNS 1/1-150MM, COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 4", SENDO 02 (DOIS)
			GIRATÓRIOS COM FREIO E 02 (DOIS) FIXOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 1400 X 800X 1.900MM
29.651	UN	1	PASS TROUGHT REFRIGERADO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8,
			GABINETE ESTRUTURADO E ISOLAMENTO ATRAVÉS DE POLIURETANO EXPANDIDO. DOTADO 02 (DUAS)
			PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM GAXETAS MAGNÉTICAS PARA A PERFEITA VEDAÇÃO DO FRIO.
			REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE AR FORÇADO COM EVAPORADOR EM TUBO DE COBRE COM BANHO
			ELETROLÍTICO E UNIDADE CONDENSADORA HERMÉTICA COMPLETA LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR
			DO GABINETE. CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO E TERMÔMETRO DIGITAL.
			GABINETE DOTADO DE RACK PARA ACOMODAÇÃO DE 32(TRINTA E DOIS) GNS 1/1-65MM, 04 (QUATRO)
			RODÍZIOS DE 4", SENDO 02 (DOIS) GIRATÓRIOS COM FREIO E 02 (DOIS) FIXOS SEM FREIO.
			DIMENSÕES: 1400 X 800 X 1.900MM

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 13

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31.930	UN	1	CATRACA MECANICA PARA CONTROLE DE ACESSO E CONTROLE DE FLUXO COM AS			
			SEGUITES ESPECIFICAÇÕES:			
			- DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA - 1 METRO PROFUNDIDADE - 24CM			
			LARGURA DA BASE - 23CM			
			COMPRIMENTO DOS BRAÇOS - 40CM			
			PESO - 23KG			
			CARACTERISTICAS OPERCIONAIS:			
			- VERSÁTIL E FACIL DE OPERAR			
			- BAIXO CUSTO			
			- CONTROLE DO FLUXO EM AMBOS OS SENTIDOS			
			- MECANISMO ROBUSTO, SURPORTA GRANDES IMPACTOS.			
			- DESIGN ARROJADO E MODERNO OM LINHAS ROBUSTAS			
			- CONTADOR DIGITAL			

Valor Total: R$_____(_____)

REFEITÓRIO

LOTE 14

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total

29.733	UN	31	MESA CONJUGADA COM 10 ASSENTOS ESCAMOTEÁVEL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
			- COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO COM DIÂMETRO 1" X 1,5 MM DE PAREDE, MONTADA ATRAVÉS
			DE ESTRUTURA CHANFRADA COM REQUADRO SOB TAMPO EM TUBO 25X25X1,5MM DE PAREDE, SAPATAS
			DE DIÂMETRO 2" PARA REGULAGEM , NO PISO. ASSENTO ESCAMOTEÁVEL SEM ENCOSTO.
			- PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI NA COR PRETA.
			- TAMPO DA MESA E ASSENTOS, EXECUTADOS EM COMPENSADO NAVAL 15 MM DE ESPESSURA,
			REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR OVO COM ENCABEÇAMENTO NA MESMA COR.
			DIMENSÕES DAS MESAS: 3000X800X750 MM.
29.722	UN	2	LIXEIRA CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM REVESTIMENTO
			EM FÓRMICA TEXTURIZADA,GABINETE PROVIDO DE 01(UMA) PORTA E LIXEIRA INTERNA EM CHAPA
			AÇO INOXIDÁVEL, SOBRE RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 3" GIRATÓRIOS SENDO DOIS FIXOS COM
			FREIOS. PORTINHOLA SUPERIOR BASCULANTE CONFECCIONADA NO MESMO MATERIAL
			DIMENSÕES:500 X 500 X 1.200 MM.

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 15

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.721	UN	2	BEBEDOURO DE PRESSÃO COM FILTRO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, DOTADO COM 02 ESQUICHO			
			UM GRANDE E OUTRO PEQUENO. MESA EM AÇO INOXIDÁVEL.			

Valor Total: R$_____(_____)

SETOR DE LAVAGEM DAS BANDEJAS

LOTE 16

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31.907	UN	1	MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:			
			- TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, BITOLA 18 COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS			
			DE 40 MM DE ALTURA, COM CONCRETO LEVE.			
			- REBAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA NO PISO			
			- ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO;			
			- PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA CONFECCIONADA EM PERFÍS TIPO "U" FABRICADA NO MESMO AÇO DO			
			TAMPO.			
			- PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4", FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE; OS			
			PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO.			
			- 02 CUBAS MEDINDO 500X400X250 MM, CENTRALIZADAS.			

			DIMENSÕES DA MESA : 3450 X 600 X 850 MM
29.736	UN	1	MESA PARA ENTRADA DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS,FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
			- TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS DE 40 MM
			DE ALTURA,E ESPELHO DE 100 MM DE ALTURA NAS LATERAIS. - ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO;
			- PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E CONTRAVENTAMENTO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/4"",
			FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE ; OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE
			NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: 1.300 X 600 X 850 MM
29.738	UN	1	MESA PARA SAÍDA DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS,FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
			- TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS DE 40 MM
			DE ALTURA,E ESPELHO DE 100 MM DE ALTURA NAS LATERAIS. - ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO;
			- PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E CONTRAVENTAMENTO TUBULAR COM DIÂMETRO DE
			1 1/4"", FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL DA MESMA QUALIDADE; OS PÉS SÃO DOTADOS DE
			SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: 1.300 X 600 X 850 MM
29.739	UN	1	GUICHET EM AÇO INOXIDÁVEL COMPOSTO P/TAMPO LISO PARA GUICHÊ FABRICADO INTEIRAMENTE
			EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM.
			DIMENSÕES: 1500 X 400 X 40 MM.
29.740	UN	2	ESTANTE GRADEADA DOTADA DE 04(QUATRO) PLANOS, FABRICADOS EM PERFIS TIPO "U" COM
			40 MM DE LARGURA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8 DEVIDAMENTE REFORÇADOS
			EM TODO O PERÍMETRO ATRAVÉS DE DOBRA NA CHAPA E SOLDADOS EM ATMOSFERA INERTE DE
			ARGÔNIO.PÉS EM PERFIL CANTONEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8 NA SECÇÃO DE
			50 X 50 MM FIXADOS AOS PLANOS ATRAVÉS DE SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO,
			PROVIDOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO NÃO ESCORREGADIO
			COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. DIMENSÕES: 1.200 X 400 X 1.800 MM.
29.735	UN	2	TRAY REST TOTALMENTE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AIS 304 18.8,PROPRIO PARA RECEBER 02(DUAS)
			BANDEJAS; PARA SER APOIADO POR SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA. DIMENSÕES:1.300X450X450MM

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 17

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29.737	UN	1	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE LAVAR LOUÇAS, BANDEJAS, COPOS, XÍCARAS E TALHERES, COM AS			
			SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: AVANÇO NORMAL 150 GAVETAS POR HORA QUE PODEM CONTER			
			DE 16 A 20 PRATOS, 8 BANDEJAS OU APROXIMADAMENTE 150 TALHERES CADA. DUAS RESISTÊNCIAS			
			ELÉTRICAS DE 5 KW CADA, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, RESISTÊNCIAS DE			
			380 VOLTS, 60 HZ, TRIFÁSICA. ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, SOLDADAS ELETRONICAMENTE			
			E PROTEGIDA CONTRA FERRUGEM COM FUNDO A BASE DE CROMATO DE ZINCO E PINTURA FINAL COM			
			TINTA EPOXI. TANQUE DE LAVAGEM, COBERTURA E PEÇAS QUE ENTRAM EM CONTATO COM ÁGUA E			

		DETERGENTE SÃO CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA TRANSPORTADOR DE GAVETAS COM			
		AVANÇO AUTOMÁTICO DUPLO NAS DUAS LATERAIS, O QUE EVITA DISTORÇÕES NA SEQÜÊNCIA DOS			
		CICLOS. TANQUE DE LAVAGEM COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS DE ÁGUA CUJA TEMPERATURA			
		DEVE SER DE 60O C PARA SE OBTER OS MELHORES RESULTADOS. OS BRAÇOS DE ENXÁGÜE			
		SITUADOS PRÓXIMOS A SAÍDA DAS GAVETAS ESTÃO DISPOSTOS DE TAL FORMA QUE IMPEDEM			
		A MISTURA DE ÁGUA DE LAVAGEM COM ÁGUA LIMPA DE ENXÁGÜE. A ÁGUA DEVE SER			
		FORNECIDA A TEMPERATURA DE 80 A 90OC COM PRESSÃO DE 1 A 1,5 BAR. TANQUE DOTADO			
		DE UMA VÁLVULA PARA ESGOTAMENTO DE ÁGUA ACIONADO POR UMA ALAVANCA EXTERNA COM			
		ROSCA DE 2" PARA CONEXÃO AO ESGOTO. POR MEIO DE BOTÕES SITUADOS SOBRE O PAINEL			
		DE COMANDO, PROVIDO DE LÂMPADAS PILOTOS PARA CONTROLE. CAIXA DE CONTROLES ELÉTRICOS			
		BLINDADA, FUSÍVEIS PROTETORES DOS COMANDOS E RELÉS TÉRMICOS PARA PROTEÇÃO DO MOTOR.			
		EQUIPAMENTO PADRÃO: - CORTINAS CONTRA RESPINGOS. - 04 (QUATRO) GAVETAS PARA			
		PRATOS, 02 (DUAS) PARA TALHERES E - 01 (UMA) PARA LOUÇAS ESPECIAIS.			

Valor Total: R$_____(_____)

SALA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

LOTE 18

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
28.899	UN	1	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTIAS:			
			=> VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 27PPM			
			=> SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 8.5 SEGUDOS			
			=> RESOLUÇÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI			
			=> TECNOLOGIA DE RESOLUÇÃODE IMPRESSÃO HP FASTRES 1200			
			=> CAPACIDADE DE ENTRADA PADRÃO: ATÉ 250 FOLHAS			
			=> CAPACIDAE DE ENTRADA MÁXIMA: ATÉ 550 FOLHAS			
			=> CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 01): 50 FOLHAS			
			=> CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 02): 250 FOHAS			
			=> CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO: ATÉ 150 FOLHAS			
			=> CAPACIDADE DE SAÍDA MÁXIMA: ATÉ 150 FLHAS			
			=> VOLUME RECOMENDADO DE PÁGINAS POR MÊS: 740 A 3000 PÁGINAS			
			=> TIPO DE PAPEL: PAPEL(COMUM, LEVE, PESADO, LISO, RECICLADO, ÁSPERO)			
			ENVELOPES, ETIQUETAS CARTÕES, TRANSPARÊNCIAS, MÍDIA PESADA.			
			=> CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL MÁXIMA: 2 MAIS BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO PARA 50 FOLHAS			
			=> IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICA (PADRÃO)			
			=> TAMANHOS DE PAPEL: BANDEJA 01: 76 X 127 A 246 X 356 MM. BANDEJA 02: 127 X 211 A 246 X 356MM			

			=> CARTUCHOS DE IMPESSÃO: 01
			=> COR DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: PRETO
			=> CONECTIVIDADE: PORTA COMPATÍVEL COM SB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, SERVIDOR DE IMPRESSÃO
			INCORPORADO HP JETDIRECT FAST ETHERNET
			=> PORTAS E/S EXTERBAS: 01 USB, 01 ETHERNET
			=> PRONTO PARA REDE: PADRÃO
			=> MEMÓRIA PADRÃO: 32 MB
			=> MEMÓRIA MÁXIMA: 288 MB
			=> SLOTS DE MEMÓRIA: 1 LOT DIMM DE 144 PINOS
			=> CABO EM CAIXA: NÃO
			=> LINGUAGENS DA IMPESSORA PADRÃO: HP PCL 5E, HP PCL 6, EMULAÇÃO DE HP POSTSCRIPT NÍVEL
			3 COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTIA DE LINGUAGENS.
			=> TIPO DE PROCESSADOR: MOTOROLA COLDFIRE V5
			=>DESCRIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGURANÇA: SNMP(NOME DA COMUNIDADE), HP EMBEDDED WEB
			SERVER PROTEGIDO POR SENHA
			=> FAIXA DE UMIDADE: 15 A 80% UNIDADE RELATIVA
			=> FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA: 110 A 127 VAC(=/- 10%), 60 HZ (+/- 2HZ); 220
			A 240 VAC(=/- 10%), 50 HZ (+/- 2HZ)
			=> TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 0 A 45°C
			=> DIMENSÕES DO PRODUTO: 350 X 362 X 256MM
			=> PESO DO PRODUTO: 11 K
			=> PESO DO PACOTE: 13,2 KG
			=> GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO
31.945	UN	1	MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
			PLACA MÃE: MODELO P5KPL OUSIMILAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
			=> SOQUETE: LGA 775
			=> INTEL G31 / INTEL ICH7
			=> FRONT SIDE BUS: AJUSTÁVEL DE 133 / 1066 / 800 MHZ
			=> MEMÓRIA: ARQUITETURA DUAL CHANNEL, 04 X SOQUETES DE 240 PINOS
			DIMM SUPORTE NO MÁXIMO 4GB DDR2800/667 NÃO-ECC, MEMÓRIA NÃO BUFFER
			=> SLOTS DE EXPANSÃO: 01 PCI EXPRESS X16,02PCI EXPRESS X1 E 03 PCI
			=> ARMAZENAMENTO: ICH7 PONTE SUL, 01 X ULTRADMA 100/66E04 SERIAL ATA 150/300
			=> LAN: PCIE GB LAN
			=> ÁUDIO: ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO ALC662 6-CANAIS CODEC, TECNOLOGIA
			ÁUDIO JACK-DETECT, SUPORTE INTERFACE S/PDIFOUT
			=> USB: 8 X PORTAS USB2.0/1.1
			=> CARACERÍSTICAS ESPECIAIS: ASUS CRASHFREEBIOS, ASUS EZ FLASH2, ASUS

Q-FAN, ASUS CPU LOCK FREE, ASUS CPU MULIPLIER, ASUS MYLOGO2.
=> PAINEL TRASEIRO I/O PORTAS: 01 PORTA PARALELA, 01 PORTA PARA MOUSE
PS/2,01PORTA PARA TECLADO PS/2, 01 PORTA COM, 01 PORTA RJ45, 01 PORTA
S/PDIF OUT, 04 PORTAS USB 2.0/1.1 E ÁUDIO COM 06 CANAIS E/S.
=>CONECTORES INTERNOS I/O:CONECTORDE ÁUDIO AZALIA DE ALTA DEFINIÇÃO
DO PAINEL FRONTAL, CONECTOR S/PDIF OUTPUT,CONECTOR DE INVASÃO DO
GABINETE, CONECTOR DO PAINEL DO SISTEMA, 2 CONECTORES USB 2.0
SUPORTAM 4 PORTA ADICIONAIS USB 2.0, CONECTORES DE VENTOINHAS DE
CPU/CHASSIS/ALIMENTAÇÃO, CONECTOR CD AUDIO IN, CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO DE 24 PINOS EPS12V, CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 4 PINOS
ATX 12V
=> BIOS: 08 MB FLASH ROM, AMIBIOS,SPECIAL H/W WRITE PRODUCTION, PNP, DMI
V2.0, SMBIOS V.2.4, ACPI V 2.0.
=> GERENCIAMENTO: WOL BY PME, WOR BY PME, WOR BY RING
=> O/S COMPATIBILIY: WINDOWS VISTA/XP/2.000
=> CD DE SUPORTE: DRIVERS, ASUS PC PROBE II E UTILITÁRIO LIVEUPDATEASUS
=> ACESSÓRIOS: 02 CABO SERIAL ATA, 02 CABO SERIAL ATA POWER, 01 CABO
ULTRADMA 100/66, 01 CABO FDD, 01 I/O SHIELD E MANUAL DO USUÁRIO.
=> FORMATO:ATX, 12"X 7.6" (30.5CM X 19,3CM)
PROCESSADOR: MODELO E5200 OU SIMILAR COM ASSEGUINTES
CARACTERÍSTICAS
=> ARQUITETURA: 45NM
=> MEMÓRIA CACHE: MÍNIMA DE 02MB
=> CLOCK: MÍNIMO DE 2,6 GHZ
=> BARRAMENTO FRONTAL (FSB): MÍNIMO DE 800 MHZ
=> OUTRAS TECNOLOGIAS: INTEL 64 BITS, EIST, EXECUTE DISABLE BIT
MEMÓRIA RAM:
=> MÍNIMA DE 1GB
=> TECNOLOGIA: DDR2
=> FREQUENCIA: 667MHZ
=> CERTIFICADA PELO FABRICANTE DA PLACA MÃE
PLACA DE VÍDEO OFF BOARD:
=> PROCESSADOR: GEFORCE7300 GT.
=> MEMÓRIA: MÍNIMA DE 512 MB.
=> BARRAMENTO: PCI EXPRESS X16.

=> CONECTORES: UM VGA, UM DVI E UM MINI-DIN PARA SAÍDA S-VIDEO E DE
VÍDEO COMPONENTE.

DISCO RÍGIDO: MODELO HJ161 OU SIMILAR COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS
=> CONFIGURAÇÃO:
. CAPACIDADE: 160GB
. DISCOS: 2
. CABEÇAS: 4
. INTERFACE: SERIAL ATA II (3,0GBPS)
. TAMANHO DO BUFFER: 8MB
=> TEMPO DE BUSCA E LEITURA
. TRILHA A TRILHA: 0,8 MS
. MÉDIA: 8,9 MS
. VARREDURA COMPLETA: 18 MS
. MÉDIA DE LATÊNCIA: 4,17 MS
. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7200 RPM
=> TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS
. DISCO P/ BUFFER/BUFFER P/DISCO (MAX):845 MBITS/S
. BUFFER P/ PC/PC P/ BUFFER (MAX): 300 MB/S
=> CONFIABILIDADE
. MTBF (HORAS): 500.000
. CICLOS (LIGA/DESLIGA): 50.000
. TEMPO DE VIDA PROJETADA P/ COMPONENTES : 5 ANOS
. RUÍDO ACÚSTICO OCIOSO: 2,5 BEL; LEITURA/ESCRITA RANDÔMICA: 2,8 BEL
=> DIMENSÕES
. ALTURA: 25,5MM
. LARGURA: 100,0MM
. PROFUNDIDADE: 145,0MM
. PESO: 660G

PLACA "OFF BOARD"CONTROLADORA DE REDE GIGABIT MODELO DGE530T OU
SIMILAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
=> PADRÃO
. IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT
. ETHERNET
. IEEE 802.3U 100BASE-TX FAST ETHERNET

. IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET
. ANSI/IEEE 802.3 NWAY AUTO-NEGOCIAÇÃO
. PCI LOCAL BUS2.2 SPECIFICATIONS
. IEEE 802.1Q VLAN TAGGING (*)
. IEEE 802.3X FLOWCONTROL
=> HOST INTERFACE
. BUS PCI, 32-BITS
=> WOL
. ACPI 2.0 POWER MANAGEMENT
=> TOPOLOGÍA
. ESTRELLA
=> PROTOCOLO
. CSMA/CD
=>TRANSFERÊNCIA DE DADOS
. ETHERNET: 10 MBPS (HALF-DUPLEX) 20MBPS (FULL-DUPLEX)
. FAST ETHERNET: 100MBPS (HALF-DUPLEX) 200MBPS (FULL-DUPLEX)
. GIGABIT: 2000MBPS (FULL-DUPLEX)
=> CABOS
. 4-PAIR UTP CAT. 5 (100 METROS MAX.)
. EIA/TIA-568 100-OHM STP (100 METROS MAX.)
=> LED INDICADOR
. LINK/ACTIVITY, FULL DUPLEX, 1000MBPS, 100MBPS
=> SUPORTE FULL/HALF DUPLEX
. VELOCIDAD 10/100MBPS: FULL/HALF DUPLEX
. VELOCIDAD GIGABIT : FULL DUPLEX SOMENTE
=> FLOW CONTROL
. IEEE 802.3XFLOW CONTROL PARA FULL DUPLEX BACK PRESSURE EM HALF DUPLEX
=> SISTEMAS OPERACIONAIS
. NOVELL NETWARE 4.X,5.X, WINDOWS 95 OSR2, 98, 98SE, ME, 2000, NT 4.0, XP,LINUX
=> CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
=> TEMPERATURA OPERACIONAL: 0° ~ 40°C
=> TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -25° ~ 55° C
=> UMIDADE: 5% ~ 90% NÃO CONDENSADO
=> EMI
. FCC CLASSB
. CE CLASS B

. BSMI CLASS B
. C-TICK CLASS B
GABINETE MEDIA TORRE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
=> FONTE ATX
. PADRÃO: ATX 24PINOS PENTIUM 4 /AMD
. POTÊNCIA REAL: 550W REAIS
. VOLTAGEM: 115~230V CHAVEADO
. FREQÜÊNCIA:60/50HZ
. VENTILADORES: 1 DE 120X120MM NA PARTE INFERIOR.
. CONECTORES:
- 5 CONECTORES ATA / IDE
- 1 CONECTORES DE FLOPPY
- 1CONECTOR P4 (12V+12V)
- 2 CONECTOR SATA
- 1 CONECTOR ATX 20+4PINOS
=> NÚMERO DE BAIAS: 04
=> COR: PRETO
=> COOLER EXAUSTOR INCLUSO: SIM
=> TECLADO: PADRÃO PS/2 101 TECLAS PADRÃOABNT2
=> MOUSE: PADRÃO PS/2 ÓTICO
=> DRIVE DISQUETE: 1,44MB
=> DRIVE ÓTICO:COMBO (GRAVADOR DE CD E LEITOR DVD)
MONITOR LCD 17" MODELO W1752T OU SIMILAR COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES:
=> TELA: WIDESCREEN DE 17"
=> RESOLUÇÃO: 1440X900@75HZ
=> TEMPO DE RESPOSTA: 8MS
=> ÍNDICE DE CONTRASTE: 10.000:1 (DFC)
=> BRILHO: 250CD/M2
=> ÂNGULO DE VISÃO: 176/170
=> CONEXÕES: D-SUB 15 PINOS E DVI
=> FUNÇÃO EXCLUSIVA: 4:3 IN WIDE
=> FLATRON F-ENGINE: SIM
=> DESIGN EM BLACK PIANO

ESPECIFICAÇÕES:
=> MONITOR: 17 POLEGADAS (43,3CM), FLAT PANEL ACTIVE MATRI-TFT LCD;
REVESTIMENTO ANTI-LUMINOSIDADE; 17 POLEGADAS VISUALIZÁVEIS; 0,25X0,255
MM PIXEL PITCH
=> ENTRADA DE SINCRONISMO:
- FREQUENCIA HORIZONTAL: ANALÓGICA: 28-83KHZ(AUTOMÁTICO); DIGITAL:
30-83KHZ(AUTOMÁTICO)
- FREQUENCIA VERTICAL: 56-75HZ (AUTOMÁTICO)
-FORMA DE ENTRADA: SEPARADO NÍVEL TTL, POSITIVO/NEGATIVO SOG(SYNC
ON GREEN) (VERDE INDICA SINCRONISMO) DIGITAL
=> ENTRADA DE VÍDEO:
- ENTRADA DE SINAL: CONECTOR D-SUB DE 15 PINOS; CONECTOR DVI-D
(DIGITAL)
- FORMA DE ENTRADA: ANALÓGICO RGB (0,7VP-P/75OHM), DIGITAL
=> RESOLUÇÃO:
- MÁXIMA: ANALÓGICA:VESA 1440 X 900 @ 75 HZ; DIGITAL: VESA 1440X 900 @ 60HZ
- RECOMENDADA: VESA 1440 X 900 @ 60HZ
=> PLUG E PLAY: DDC 2B(DIGITAL), DDC2AB (ANALÓGICA)
=>CONSUMO DE ENERGIA: MODO LIGADO: 23W(TÍPICO);MODO DORMIR <= 1W;
MODO DESATIVADO: <= 1W
=> DIMENSÕES: LARGURA 41,30CM; ALTURA 36,10CM; PROFUNDIDADE 20,20CM;
PESO LÍQUIDO 2,80KG COM SUPORTE INCLUÍDO.
=> MOVIMENTAÇÃO DA BASE GIRATÓRIA: VARIAÇÃO DE INCLINAÇÃO -5° A 20°
=> ENTRADA DE ALIMO - 240 V 50/60HZ 0,8A
=> CONDIÇÕES AMBIENTAIS:
- OPERACIONAIS: TEMPERATURA: 10°C A 35°C; UMIDADE: 10% A 80% SEM CONDENSAÇÃO
- ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA: -20°C A 60°C
- UMIDADE: 5% A 90% SEM CONDENSAÇÃO
PACOTE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP PROFISSIONAL OEM EM
PORTUGUÊS COM MANUAIS, FOLHETOS E MIDIA LACRADOS E NÃO INSTALADO NO COMPUTADOR
GARANTIA MÍNIMA 1 ANO PARA TODO CONJUNTO

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 19

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31.917	UN	1	APARELHO DE FAX COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS.			

RESOLUÇÃO EM 64 TONS DE CINZA, PERMITINDO UMA DETALHADA
REPRODUÇÃO DAS IMAGENS.
• TECLA MONITOR QUE PERMITE FAZER LIGAÇÕES SEM TIRAR O FONE DO GANCHO.
• FUNÇÃO AJUDA.
• SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA.
• ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL ATÉ 10 PÁGINAS.
• DISCAGEM POR TOQUE, COM ARMAZENAGEM DE 6 NÚMEROS TELEFÔNICOS.
MEMÓRIA PARA ATÉ 50 NÚMEROS TELEFÔNICOS DE DISCAGEM ABREVIADA.
• CONTROLE DE VOLUME.
• BOBINA DE PAPEL DE 30M.
• FUNÇÃO CÓPIA.
• TRANSMISSÃO PROGRAMADA.
• EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONAL.
• SERVIÇO DE RINGUES DISTINTOS.
• TANSMISSÃO INERNACIONAL.
• DATA E HORA.
• IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE (REQUER PARA ISSO ACESSÓRIO TRANSCODIFICADOR).
• REDISCAGEM AUTOMÁTICA.
• VELOCIDDE DE TRANSMISSÃO:15 SEG. POR PÁGINA.
• IMPRESSÃO TÉRMICA.
• NÃO POSSUI CONTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL.
• VOLTAGEM 110V
• COR PRETO
• DIMENSÕES (AXLXP) 120 X 347 X 270 MM
ITENS INCLUSOS
• CABO DE LINHA TELEFÔNICA
• FONE
• CORDÃO DE FONE
• PAPEL DE IMPRESSÃO
• INSTRUÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Valor Total: R$_____(_____)

LOTE 20

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
19.295	UN	1	ARMÁRIO DE AÇO,02 PORTAS, COM CHAVE, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADAS			
			TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E EM PINTURA EPOXI - MEDINDO 2,00 X 1,20 DE			

			ALTURA E LARGURA, RESPECTIVAMENTE.
27.616	UN	1	ARQUIVO DE AÇO, COMPOSTO DE 04 GAVETAS, TAMANHO OFÍCIO PARA PASTAS SUSPENSAS,
			COM FECHADURA CILINDRICA COM O2 CHAVES PARA CADA GAVETA. GAVETAS DESLIZANDO
			SOBRE RODIZIOS EM CORREDIÇAS DO TIPO PROGRESSIVO, PINTURA EPOXI POR PROCESSO
			ELETROSTÁTICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E COM SECAGEM
			EM ESTUFA E ALTA TEMPERATURA, CHAPA DE 22 USG NO CORPO E 18 USG NA BASE,
			COR CINZA. CACTERISTICAS ADICIONAIS> COM PUXADORES E PORTA ETIQUETA DE
			CONTROLE DE MOVIMENTÇÃO DE PROCESSO.
30.581	UN	1	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA A GÁS INJETADA C/ BRAÇO REGULÁVEL E
			REGULAGENS ANGULARES SIMULTÂNEAS DE ASSENTO E ENCOSTO, COMPOSTA DE:
			- BASE GIRATÓRIA MONTADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 25,00 X25,00 X 1,50MM,
			SOLDADA EM LUVA DE AÇO SAE 1045 EXPANDIDA, COM TRATAMENTO PRÉ PINTURA DE DESENGRAXE,
			DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO , PINTADAS COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPAS DE
			POLIPROPILENO COPOLÍMERO.
			- EQUIPADAS COM RODÍZIOS EM NYLN DE DUPLO GIRO, DIÂMETROS DE 550MM.
			- COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 50,80 X 1,50 MM, MONTADA
			COM PISTÃO A GÁS, COM CONIFICAÇÃO 1°26` INFERIOR E SUPERIOR E CURSO
			DE REGULAGEM MILIMÉTRICA DE 100 MM, BUCHA GUIA PARA O SISTEMA GIRATÓRIO E DE
			REGULAGEM EM POM (POLI OXI METILENO - POLIACETAL COPOLÍMERO) COM AJUSTE (0,02 MM).
			- FLANGE MODELO BACK SYSTEM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008,
			FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI, PERMITE REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DE
			ASSENTO E ENCOSTO.
			- REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DO ASSENTO MÍNIMA É DE -3O E MAXIMA DE
			15O E DO ENCOSTO MÍNIMA DE 11° E MÁXIMA DE 19° EM RELAÇÃO POSIÇÃO VERTICAL DO
			ENCOSTO. PERMITE REGULAGEM AUTOMÁTICA DO ENCOSTO COM CURSO DE 80 MM COM SISTEMA
			CATRACA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE BUCHA DE NYLON 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO.
			- AS REGULAGENS DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO SÃO COMANDADAS POR UNICA
			ALAVANCA.
			- SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL SAE 1030,
			FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. COM ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO POR MEIO DE
			MOLA. ASSENTO 480X455MM E ENCOSTO 420X420MM EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÃMINAS
			PRENSADAS COM COLA RESINADA A QUENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS
			ERGONOMÉTRICAS COM 15MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO.
			- ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM MÍNIMO DE 41MM DE ESPESSURA PARA O
			ENCOSTO E 55MM ESPESSURA PARA O ASSENTO E DENSIDADE CONTROLADA DE 65KG/M3.
			REVESTIDOS NO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO OU VINIL,ESPESSURA 1,2 MM.
			- BRAÇOS CONFECCINADOS EM CHAPA DE AÇO 6 X 55 MM SAE 1010 / 1020,

			FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI; PEÇAS PLÁSTICAS MOLDADAS COM POLIAMIDA 6,
			TEM ALTURA DE PARTIDA (SOB O ASSENTO) DE 230 MM
			COM O APOIO DE BRAÇO FIXADO POR DOIS PARAFUSOS E REGULAGEM DE ALTURA DE MÍNIMO
			6 POSIÇÕES ACIONADO POR BOTÃO LATERAL, BRAÇOS FIXADOS NO ASSENTO, APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO.
			- INJETADA C/ BRAÇO REGULÁVEL E REGULAGENS ANGULARES SIMULTÂNEAS DE ASSENTO E ENCOSTO
			COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA MONTADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 25,00 X 25,00
			X 1,50 MM, SOLDADA EM LUVA DE AÇO SAE 1045 EXPANDIDA, COM TRATAMENTO PRÉ PINTURA DE DESENGRAXE,
			DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPAS DE POLIPOPILENO COPOLÍMERO.
			- EQUIPADAS COM RODÍZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO, DIÂMETROS DE 550MM.
			- COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 50,80 X 1,50 MM, MONTADA COM PISTÃO
			A GÁS, COM CONIFICAÇÃO 1°26` INFERIOR E SUPERIOR E CURSO DE REGULAGEM MILIMÉTRICA
			DE 100 MM, BUCHA GUIA PARA O SISTEMA GIRATÓRIO E DE REGULAGEM EM PO (POLI OXI
			METILENO - POLIACETAL COPOLÍMERO) COM AJUSTE (0,02 MM) FLANGE MODELO BACK
			SYSTEM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008, FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA
			PÓ EPÓXI, PERMITE REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO.
			- REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DO ASSENTO MÍNIMA É DE -3° E MÁXIMA DE 15° E DO
			ENCOSTO MÍNMA DE -11° E MÁXIMA DE 19° EM RELAÇÃO À POSIÇÃO VERTICAL DO ENCOSTO.
			- PERMITE REGULAGEM AUTOMÁTICA DO ENCOSTO COM CURSO DE 80 MM COM SISTEMA CATRACA,
			ATRAVÉS DE SISTEMA DE BUCHA DE NYLON 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO.
			- AS REGULAGENS DE ANGULAÇÃO
			DE ASSENTO E ENCOSTO SÃO COMANDADAS POR UNICA LAVANCA.
			- SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL SAE 1030,
			FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. COM ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO POR
			MEIO DE MOLA. ASSENTO 480X455MM E ENCOSTO 420X420MM EM MADEIRA COMPENSADA
			MULTILÂMINAS PRENSADAS COM COLA RESINADA
			A QUENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS ERGONOMÉTRICAS COM 15MM DE
			ESPESSURA, ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO.
			- ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM MÍNIMO DE 41MM DE ESPESSURA PARA O ENCOSTO
			E 55MM ESPESSURA PARA O ASSENTO E DENSIDADE
			CONTROLADA DE 65KG/M3. REVESTIDOS NO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO OU VINIL,ESPESSURA 1,2 MM.
			- BRAÇOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 6X55 MM SAE 1010 / 1020, FOSFATIZADO E PINTADO
			COM TINTA PÓ EPÓXI; PEÇAS PLÁSTICAS MOLDADAS COM POLIAMIDA 6, TEM ALTURA
			DE PARTIDA (SOB O ASSENTO) DE 230 MM COM O APOIO DE BRAÇO FIXADO
			POR DOIS PARAFUSOS E REGULAGEM DE ALTURA DE MÍNIMO 6 POSIÇÕES ACIONADO POR
			BOTÃO LATERAL, BRAÇOS FIXADOS NO ASSENTO, APOIOS DE BRAÇO EM POLIURETANO.
30.659	UN	1	MESA P/COMPUTADOR 1,20 M x 0,60 CM REVESTIDA EM MELANINO COM
			SUPORTE PARA VÍDEO,TECLADO E CPU REGULÁVEL, COM ESTRUTURA DE

			METALON, COM SAPATA DE POLIURETANO, CONTENDO 02 (DUAS) GAVETAS
			COM CHAVES
31.926	UN	1	MESA EM FÓRMICA BRANCA NAS DIMENSÕES: 1,50 CM X 60 CM X 75 CM DE
			ALTURA, COM ESTRUTURA(RESISTENTE) DE METALON, COM SAPATA DE
			POLIURETANO, CONTENDO 03 (TRES) GAVETAS COM CHAVES.
30.583	UN	2	POLTRONA FIXA EXECUTIVA MODELO BALANÇO COM SEGUINTES CARACTERISTICAS:
			- ESTRUTURA CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO REDONDO 1"X 2,25 MM SAE 1045, FOSFATIZADO E
			PINTADO COM TINTA EPÓXI, COM FLANGE COM FIXAÇÃO DE ASSENTO NAS MEDIDAS 125X125, PODENDO
			ACOPLAR SUPORTES DE ENCOSTO TUBO OVAL.
			- ASSENTO 480X455MM E ENCOSTO 420X420MM EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINAS PRENSADAS COM
			COLA RESINADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS ERGONOMÉTRICAS COM 15MM DE
			ESPESSURA, ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO.
			- ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM MÍNIMO DE 41MM DE ESPESSURA PARA O ENCOSTO E 55MM
			ESPESSURA PARA O ASSENTO E DENSIDADE CONTROLADA DE 65KG/M3.
			- REVESTIDOS NO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO OU VINIL,ESPESSURA 1,2 MM, ASSENTO LIGADO AO
			ENCOSTO POR LAMINA DE AÇO VINCADA COM ACABAMENTO SANFONADO EM PROCESSO DE SOPRO.
			- BRAÇOS FIXOS EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM ALMA DE AÇO (INTEGRAL SKIN) FORMATO
			CURVO, FIXOS AO ASSENTO POR 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS L'COM ARRUELA

Valor Total: R$_____(_____)

Validade da Proposta:_____/_____/_____
(no mínimo em 60 dias)

Prazo de entrega e montagem dos equipamentos: _____ (dias)
(no máximo 60 dias após expedição da solicitação)

Prazo de garantia:_____ (meses)
(no mínimo 12 meses)

OBS.:

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação**
- **Os equipamentos deverão ser instalados no local.**
- **As licitantes deverão apresentar, obrigatoriamente no ENVELOPE nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS), Prospecto, Ficha técnica ou outros documentos com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto, sob pena de desclassificação da proposta.**

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura:_____Data:_____/_____/_____
Carimbo Padronizado