


## DETALHE GUARDA-CORPO



## NOTAS

Os guarda-corpos devem atender os seguintes requisitos:

1- Todas as saídas de emergência, tais como escada, patamares, rampa, etc. localizados junto à face externa dos pavimentos e mezaninos com lado aberto devem ter guardas contínuas para evitar quedas.

2- As guardas devem ter altura igual ou maior que 1,05m, medida verticalmente do topo da guarda ao nariz do degrau ou ao piso do patamar, balcão ou rampa.

3- As guardas são construídas de forma que o espaço, do topo do assoalho, degrau ou rodapé até a altura mínima exigida, seja subdividido ou preenchido de uma das seguintes formas:

- longarina intermediárias distanciando de no máximo 15cm entre si;
- Balaústres verticais espaçados não distanciando de no máximo 15cm entre si;
- Áreas preenchidas total ou parcial por painéis de tela ou por grades ornamentais que protejam contra quedas, equivalentes a aquelas proporcionadas pelas longarina ou balaústres verticais especificados nas alíneas a) e b);
- Muretas de alvenaria ou concreto;
- Qualquer combinação das alíneas precedentes que proporcione segurança equivalente.

4- Os desenho das guardas, corrimãos e respectivas fixações deve ser tais que não haja saliência, abertura ou elementos de grades ou painéis que possam enganchar roupas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				Prefeitura Municipal de Patos de Minas			
<b>PROJETO</b> DANILLO ANDRADE GUERRA CAU A66142-2				<b>CRAS</b> CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS DESENHO DAG ESCALA INDICADA DATA MAR./15				LOCAL BAIRRO JARDIM PANORÂMICO PROJETO DETALHE 02			
INSCRIÇÃO CADASTRAL 42 051 0202 000 000				ARQUIVO FOLHA 02/02			
ÁREA TERRENO 611,49m² ÁREA ACRESCECER ÁREA OCUP 165,30m² ÁREA TOTAL 165,30m²							